

ΑΡΘΡΟΝ-1

ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ

1. Η ανέγερσις κτιρίων και η εν γένει εκτέλεσις δομικών εργασιών ως και η δομική εκμετάλλευσις τών οικοπέδων υπόκειται εις τας διατάξεις του παρόντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ).
2. Κατ' εφαρμογήν του παρόντος Κανονισμού οι εν αυτώ τεχνικοί όροι νοούνται υπό τας εις τας επόμενα άρθρα καθοριζομένας σημασίας.

ΑΡΘΡΟΝ-2

ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΣ - ΚΩΜΗ

1. Πόλεις δια την εφαρμογήν του παρόντος Κανονισμού νοούνται αι πρωτεύουσαι των Νομών και πας έτερος οικισμός έχων υπέρ τας πέντε χιλιάδας κατοίκων κατά τα αποτελέσματα της τελευταίας εκάστοτε επισήμου απογραφής. Ως πόλεις νοούνται και αι νομίμως αναγνωριζόμεναι λουτροπόλεις ανεξαρτήτως αριθμού κατοίκων.
2. Κώμαι νοούνται πάντες οι λοιποί οικισμοί πλην των άνω.

ΑΡΘΡΟΝ-3

ΣΧΕΔΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΙΜΟΣ ΕΚΤΑΣΙΣ - - ΓΡΑΜΜΗ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

1. Εγκεκριμένον σχέδιον οικισμού ή σχέδιον πόλεως (πολεοδομικόν σχέδιον) καλείται το κατά τας οικείας διατάξεις εγκεκριμένον διάγραμμα μετά του τυχόν ειδικού οικοδομικού κανονισμού αυτού, το καθορίζον τους ειδικούς όρους δομήσεως τας κοινοχρήστους και δομησίμους εκτάσεις και την χρησιμοποίησιν εκάστου τμήματος ή ζώνης του οικισμού.
2. Κοινόχρηστοι εκτάσεις καλούνται αι πάσης φύσεως οδοί και αι τοπικά διαπλατύνσεις αυτών, αι πλατείαι και τα άλση, ή κήποι, άτινα καθορίζονται υπό του σχεδίου του οικισμού ή εν ελλείψει τοιούτου υφίστανται εν τοις πράγμασι διατεθέντα ή περιελθόντα εις κοινήν χρήσιν καθ' οιονδήποτε νόμιμον τρόπον.
3. Δομήσιμοι εκτάσεις καλούνται γενικώς αι εκτάσεις εντός των οποίων επιτρέπεται κατ' αρχήν η ανέγερσις κτιρίων.
4. Ρυμοτομικάί γραμμαί καλούνται αι γραμμαί αι αποτελούσαι τα όρια μεταξύ των κατά τα ανωτέρω κοινοχρήστων και δομησίμων εκτάσεων του σχεδίου πόλεως ή του τυχόν άνευ σχεδίου οικισμού.
5. Γραμμή δομήσεως (οικοδομική γραμμή) καλείται η εξωτάτη προς την κοινόχρηστον έκτασιν γραμμή μέχρι της οποίας επιτρέπεται η δόμησις.
6. 'Όπου το σχέδιον οικισμού προβλέπει μόνον τας κατά την παράγραφον 4 ρυμοτομικάς γραμμάς ή όπου υπάρχει οικισμός άνευ σχεδίου, αι ρυμοτομικάί γραμμαί θεωρούνται ως γραμμαί δομήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ-4

ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

1. Οικόπεδον θεωρείται συνεχομένη έκτασις γης αποτελούσα αιτοτελές ενιαίον ακίνητον ανήκον εις ένα ή πλείονας κυρίους εξ αδιαιρέτου. Συνενούμεναι εφ' εξής εκτάσεις δύναται να θεωρηθούν ως ενιαίον κατά τα ανωτέρω οικόπεδον εάν η ελαχίστου μήκους γραμμή επαφής αυτών είναι τουλάχιστον α) όσον το επιτρεπόμενον δια το οικοδομικόν τετράγωνον, ένθα το θεωρούμενον οικόπεδον, ελάχιστον πρόσωπον του οικοπέδου κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν εφ' όσον τούτο είναι μέχρις 6 μέτρων και β) 6 μέτρων δια την περίπτωσιν μεγαλυτέρου ως άνω προσώπου. 'Όταν η συνενουμένη έκτασις κείται προς το βάθος της παρά την οδόν εκτάσεως και παραμένει ολόκληρος ως ακάλυπτος έκτασις, το ελάχιστον ως άνω μήκος επαφής δέον να είναι 1.00 μέτρον".

(Σ.Σ. Η παρ. 1 του άρθρου 4 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α του άρθρου 1 παρ. 1 του ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

2. Πρόσθιον ή προσθία πλευρά ή πρόσωπον οικόπεδου καλείται η επί της κοινοχρήσου

εκτάσεως πλευρά αυτού ήτοι το μεταξύ ταύτης και του οικοπέδου κοινόν όριον.

3. Οπίσθιον όριον οικοπέδου καλείται η περισσότερον απέχουσα και αντικειμένη προς το πρόσωπον αυτού οριακή πλευρά, ήτις δύναται να είναι γραμμή ευθεία, καμπύλη ή τεθλασμένη. Εις οικόπεδον τριγωνικού σχήματος έχοντος ως πλευράν το πρόσωπον αυτού και τας

συναντωμένας μεταξύ των πλαγίας δεν υφίσταται οπίσθιον όριον του οικοπέδου.

4. Πλάγια όρια ή πλάγιαι πλευράι οικοπέδου καλούνται αι οριακαί γραμμαί του οικοπέδου αι ενούσαι τα αντίστοιχα άκρα του προσώπου και του οπισθίου ορίου αυτού, αίτινες δύνανται να είναι γραμμαί ευθεία, καμπύλαι ή τεθλασμέναι. Εν περιπτώσει αμφισβήτησεως ως προς τον χαρακτηρισμόν πλευράς ως πλαγίας ή οπισθίας αποφαίνεται η οικεία αρχή.

5. Οικόπεδον του οποίου το πρόσωπον είναι γραμμή ευθεία ή τεθλασμένη υπό γωνίαν ελέγχουσαν άνω των 135 μοιρών καλείται μεσαίον.

6. Βάθος οιουδήποτε σημείου του οικοπέδου καλείται το μήκος της από του σημείου τούτου αγομένης καθέτου επί το πρόσωπον του οικοπέδου.

7. α) Μέσον βάθος μεσαίου οικοπέδου του οποίου αμφότεραι αι αρχόμεναι από τα άκρα του προσώπου αυτού πλευρά είναι κάθετοι επί το πρόσωπον τούτο η δε προβολή των λοιπών πλευρών του οικοπέδου επί την γραμμήν εφ' ης το πρόσωπον του οικοπέδου είναι ίση προς το μήκος του προσώπου αυτού, καλείται το πηλίκον της διαιρέσεως του εμβαδού του οικοπέδου δια του μήκους του προσώπου αυτού.

β) Μέσον βάθος μεσαίου οικοπέδου του οποίου αμφότεραι αι αρχόμεναι από τα άκρα του προσώπου αυτού πλευρά είναι κάθετοι επί το πρόσωπον τούτο, η δε προβολή των λοιπών πλευρών του οικοπέδου επί την γραμμήν εφ' ης το πρόσωπον του οικοπέδου είναι μεγαλυτέρα του μήκους του προσώπου αυτού καλείται το πηλίκον της διαιρέσεως του τμήματος του εμβαδού του οικοπέδου

επεκτάσεων αυτών δια του μήκους του προσώπου του οικοπέδου.

8. α) Μέσον βάθος μεσαίου οικοπέδου του οποίου αρχόμεναι από τα άκρα του προσώπου πλευρά δεν είναι κάθετοι επί το πρόσωπον τούτο, αι δε ακραίαι προβάλλουσαι τας λοιπάς πλευράς του οικοπέδου επί την γραμμήν εφ' ης το πρόσωπον αυτού πίπτουν αμφότεραι εντός του προσώπου του οικοπέδου καλείται το πηλίκον της διαιρέσεως του εμβαδού του οικοπέδου δια του μήκους του προσώπου αυτού.

Ο ως άνω ορισμός ισχύει και εις περίπτωσιν καθ' ην η μία των αρχομένων από τα άκρα του προσώπου πλευρά είναι κάθετος επ'αυτό.

β) Μέσον βάθος μεσαίου οικοπέδου του οποίου αι αρχόμεναι από τα άκρα του προσώπου πλευρά δεν είναι κάθετοι επί το πρόσωπον τούτο αι δε ακραίαι προβάλλουσαι τας λοιπάς πλευράς του οικοπέδου επί την γραμμήν εφ' ης το πρόσωπον του οικοπέδου πίπτουν αμφότεραι εκτός του προσώπου του οικοπέδου και εκατέρωθεν των άκρων αυτού καλείται το πηλίκον της διαιρέσεως του τμήματος του εμβαδού του οικοπέδου του περιλαμβανομένου μεταξύ των αγομένων από τα άκρα του προσώπου του οικοπέδου καθέτων επ' αυτό δια του μήκους του προσώπου τούτου. Ο αυτός ορισμός ισχύει και εις περίπτωσιν καθ' ην η μία των αρχομένων από τα άκρα του προσώπου πλευρά είναι κάθετος επ' αυτό.

γ) Μέσον βάθος μεσαίου οικοπέδου του οποίου αι αρχόμεναι από τα άκρα του προσώπου πλευρά δεν είναι κάθετοι επί το πρόσωπον τούτο αι δε ακραίαι προβάλλουσαι τας λοιπάς πλευράς του οικοπέδου επί την γραμμήν εφ' ης το πρόσωπον του οικοπέδου πίπτουν οι μεν εντός οι δε εκτός του μήκους του προσώπου του οικοπέδου καλείται το πηλίκον της διαιρέσεως της του τμήματος του εμβαδού του οικοπέδου του περιλαμβανομένου μεταξύ της προβαλλούσης της πιπτούσης εντός του μήκους του οικοπέδου και της καθέτου της αγομένης επί το πρόσωπον του οικοπέδου εκ του άκρου αυτού του παρά την ετέραν και εκτός του μήκους του προσώπου κειμένην προβάλλουσαν δια του μήκους της αποστάσεως των δύο ως άνω γραμμών. Εις περίπτωσιν συμπτώσεως των δύο ως άνω γραμμών μέσον βάθος του οικοπέδου καλείται το δια του κατωτέρω υπό στοιχείον δ' εδαφίου οριζόμενον.

δ) Μέσον βάθος μεσαίου οικοπέδου του οποίου η μία ή και αμφότεραι αι αρχόμεναι από τα άκρα του προσώπου πλευρά δεν είναι κάθετοι επί το πρόσωπον τούτο αι δε ακραίαι προβάλλουσαι τας λοιπάς πλευράς του οικοπέδου επί την γραμμήν εφ' ης το πρόσωπον του οικοπέδου πίπτουν αμφότεραι εκτός του μήκους του προσώπου του οικοπέδου και προς το

αυτό μέρος του προσώπου τούτου, καλείται το πηλίκον της διαιρέσεως του εμβαδού του οικοπέδου δια του μήκους του προσώπου αυτού. Εν τη περιπτώσει ταύτη το μέσον τούτο βάθος δεν δύναται να είναι μεγαλύτερον της αποστάσεως του πλέον απέχοντος σημείου οιασδήποτε πλευράς του οικοπέδου από της γραμμής εφ' ης το πρόσωπον αυτού.

9. Μέσον βάθος μεσαίου οικοπέδου έχοντος πρόσωπον γραμμήν τεθλασμένην με γωνίας εισεχούσας ή γραμμήν καμπύλην εξέχουσαν καλείται το άθροισμα του κατά τας διατάξεις των προηγουμένων παρ. 7 και 8 οριζομένου μέσου βάθους του τμήματος του οικοπέδου του περιοριζομένου μέχρι της ευθείας γραμμής της ενούσης τα άκρα του προσώπου και έχοντος ταύτην ως πρόσωπον και του πηλίκου της διαιρέσεως του εμβαδού του τμήματος του οικοπέδου του κειμένου έξωθεν της ως άνω ευθείας δια του μήκους ταύτης.

10. Μέσον βάθος μεσαίου οικοπέδου έχοντος πρόσωπον γραμμήν τεθλασμένην με γωνίας εισεχούσας ή γραμμήν καμπύλην εισέχουσαν καλείται το υπόλοιπον διαφοράς ης μειωτέος είναι το κατά τας προηγουμένας παραγράφους 7 και 8 οριζόμενον βάθος του αυτού οικοπέδου του έχοντος ως πρόσωπον την ευθείαν γραμμήν την ενούσαν τα άκρα του προσώπου αυτού και αφαιρετέος το πηλίκον της διαιρέσεως του εμβαδού της επιφανείας της κειμένης μεταξύ της τεθλασμένης ή καμπύλης γραμμής του προσώπου και της άνω ευθείας δια του μήκους ταύτης.

11. Μέσον βάθος τριγωνικού οικοπέδου θεωρούνται τα εξήκοντα εκατοστά (60%) του επί το πρόσωπον αυτού αντιστοιχούντος ύψους του τριγώνου.

12. Οικόπεδον θεωρείται γωνιαίον όταν έχει δύο πρόσωπα επί οιωνδήποτε κοινοχρήστων εκτάσεων συναντώμενα υπό γωνίαν ίσην ή μικροτέραν των 135 μοιρών.

13. Οικόπεδον του οποίου το πρόσωπον είναι γραμμή καμπύλη εισέχουσα αι δε εφαπτώμεναι εις τα άκρα του καμπύλου προσώπου συναντώνται υπό γωνίαν ίσην ή μικροτέραν των 135 μοιρών θεωρείται γωνιαίον.

14. Οικόπεδον του οποίου το πρόσωπον είναι γραμμή καμπύλη εισέχουσα ή τεθλασμένη υπό γωνίαν εισέχουσαν θεωρείται πάντοτε μεσαίον.

15. Οικόπεδον θεωρείται δις γωνιαίον ή τρις γωνιαίον κ.ο.κ. εφ' όσον έχει τρία ή τέσσαρα κ.ο.κ. πρόσωπα επί κοινοχρήστων εκτάσεων συναντώμενα ανά δύο υπό γωνίαν εισέχουσαν ίσην ή μικροτέραν των 135 μοιρών.

16. Μέσον βάθος οιουδήποτε γωνιαίου, δις γωνιαίου κλπ. οικοπέδου ως προς το πρόσωπον αυτού καλείται το κατά τας παράγρ. 7, 8, 9, 10 και 11 του παρόντος άρθρου προκύπτον μέσον βάθος, ως προς το υπ' όψιν πρόσωπον τούτου θεωρουμένου ως μόνου προσώπου του οικοπέδου.

17. Οικόπεδον θεωρείται διαμπερές όταν έχη δύο ή περισσότερα πρόσωπα επί κοινοχρήστων εκτάσεων μη υπολειπόμενα του απαιτουμένου ελαχίστου επιτρεπομένου προσώπου εν τη περιοχή εν ή τούτο κείται και διαιρεί το οικοδομικόν τετράγωνον τουλάχιστον εις δύο μέρη.

18. Αρτιον οικόπεδον είναι το έχον τουλάχιστον τα υπό των οικείων διατάξεων καθοριζόμενα ως ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων".

(Σ.Σ. Η παρ. 18 τίθεται ως αντικατεστάθη δια του άρθρ. 1 παρ. 2 του ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/A/7-12-74).

19. 'Ομορα συνορεύοντα ή γειτονικά οικόπεδα καλούνται τα έχοντα μεταξύ των κοινήν πλαγίαν ή και οπισθίαν πλευράν.

ΑΡΘΡΟΝ-5

ΔΟΜΗΣΙΜΟΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΟΜΗΣΙΜΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ - ΠΟΣΟΣΤΟΝ

ΚΑΛΥΨΕΩΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

1. Δομήσιμον τμήμα οικοπέδου καλείται το τμήμα αυτού εφ' ου κατά τας κειμένας διατάξεις επιπρέπεται η δόμησις.

2. Μη δομήσιμον τμήμα οικοπέδου καλείται το εκτός του δομησίμου τοιούτου τμήμα αυτού.

3. Προκήπιον (πρασιά) καλείται το μεταξύ της γραμμής δομήσεως και της ρυμοτομικής γραμμής μη δομήσιμον τμήμα του οικοπέδου.

4. 'Οριον δομησίμου επιφανείας οικοπέδου καλείται η γραμμή η διαχωρίζουσα το δομήσιμον τμήμα του οικοπέδου από το μη δομήσιμον, αναλόγως δε της θέσεως αυτού εν τω οικοπέδω

καλείται, εμπρόσθιον, πλάγιον ή οπίσθιον όριον της δομησίμου επιφανείας.

5. Ποσοστόν καλύψεως του οικοπέδου καλείται ο λόγος της μεγίστης επιτρεπομένης να καλυφθή υπό κτισμάτων (πλην των βοηθητικών τοιούτων) επιφανείας του οικοπέδου προς την όλην επιφάνειαν αυτού.
6. Συντελεστής δομήσεως οικοπέδου (ΣΔΟ) καλείται ο λόγος του αθροίσματος των επιφανειών του ισογείου και των υπέρ αυτό ορόφων των δυναμένων να κατασκευασθούν βάσει των κειμένων διατάξεων προς την όλην επιφάνειαν του οικοπέδου.
7. Συντελεστής κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως του οικοπέδου καλείται ο λόγος του υπέρ το έδαφος όγκου του κτιρίου προς την όλην επιφάνειαν του οικοπέδου.

ΑΡΘΡΟΝ-6

Συστήματα δομήσεως

1. Εκ της θέσεως των κτιρίων ως προς τα όρια των οικοπέδων διακρίνονται τα ακόλουθα συστήματα δομήσεως.
- α) Συνεχές σύστημα, καθ' ο τα επί των οικοπέδων ανεγειρόμενα κτίρια εφάπτονται αμφοτέρων των πλαγίων ορίων ουχί όμως και του οπισθίου ορίου αυτών.
- β) Ασυνεχές σύστημα, καθ' ο τα επί των οικοπέδων ανεγειρόμενα κτίρια αφίστανται αμφοτέρων των πλαγίων και του οπισθίου ορίου αυτών.
- γ) Μικτόν σύστημα, καθ' ο τα επί των οικοπέδων ανεγειρόμενα κτίρια εφάπτονται μεν του ενός των πλαγίων ορίων αφίστανται Δε του ετέρου και του οπισθίου ορίου αυτών.
- δ) Πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα, καθ' ο τα επί των οικοπέδων ανεγειρόμενα κτίρια ουδενός των ορίων του οικοπέδου εφάπτονται.
- ε) Σύστημα πτερύγων, καθ' ο επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων εν γένει, κατά σειράν παρά τα πλάγια ή το οπίσθιον ή και το πρόσθιον όριον του οικοπέδου, εξυπηρετουμένων από απόψεως επικοινωνίας, φωτισμού και αερισμού εξ ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου.
- στ) Σύστημα ελευθέρας συνθέσεως καθ' ο επιτρέπεται η μέχρι και του πρώτου υπέρ του ισόγειον ορόφου δόμησις κατά το συνεχές σύστημα δομήσεως κατά δε τους λοιπούς ορόφους η δόμησις κατά ασυνεχές ή πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα.
- ζ) Σύστημα ελευθέρας δομήσεως, καθ' ο τα κτίρια τοποθετούνται ελευθέρως εντός μεγάλων εκτάσεων εντός ή εκτός σχεδίων πόλεων κειμένων εις απόστασιν από των γραμμών δομήσεως των ορίων των οικοπέδων και απ' αλλήλων.

ΑΡΘΡΟΝ-7

Παρόδια και εσωτερικά κτίρια - Βοηθητικά παραρτήματα.

1. Παρόδιον κτίριον καλείται το κείμενον επί ή παρά τας γραμμάς δομήσεως.
2. Εσωτερικόν κτίριον καλείται το κείμενον εις το εσωτερικόν του δομησίμου τμήματος του οικοπέδου, ανεξάρτητον κτίριον, υπάρχοντος ή δυναμένου να υπάρξῃ παροδίου κτιρίου.
3. Βοηθητικά παραρτήματα καλούνται μικρά αυτοτελή κτίσματα αφιστάμενα των κτιρίων και προοριζόμενα μόνον δια βοηθητικάς χρήσεις αυτών.

ΑΡΘΡΟΝ-8

Ειδικά κτίρια

1. Ειδικά κτίρια καλούνται τα ως εκ του προορισμού των αμιγώς χρησιμοποιούμενα δι' άλλην χρήσιν πλην κατοικίας εξαιρέσει της κατοικίας του τυχόν υπηρετούντος προσωπικού.

ΑΡΘΡΟΝ-9

Πρωτεύουσαι κλπ. οδοί, πλάτος οδού

1. Οδοί καλούνται αι κοινόχρηστοι εκτάσεις αι εξυπηρετούσαι τας εν γένει συγκοινωνιακάς ανάγκας του οικισμού. Πεζόδρομοι καλούνται οδοί δια των οποίων απαγορεύεται η διέλευσις

τροχοφόρων".

- (Σ.Σ. Η παρ. 1 του άρθρου 9 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 3 του άρθρ. 1 του ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
2. Πλάτος οδού κατά το σημείον του άξονος αυτής καλείται η κατά το σημείον τούτο μεταξύ των εκατέρωθεν ρυμοτομικών γραμμών απόστασις.
3. Πλάτος εφαρμογής τμήματος οδού μεταξύ δύο διαδοχικών παρόδων διασταυρουσών ή συναντουσών αυτήν κατ' αμφοτέρας τας οικοδομικάς γραμμάς είναι το μέσον πλάτος του τμήματος τούτου υπολογιζόμενον δια διαιρέσεως του εμβαδού του εν λόγω τμήματος δια του μήκους του άξονος αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ-10

Φέρουσα κατασκευή κτιρίου και κατασκευή συμπληρώσεως.

Φέρουσα κατασκευή κτιρίου καλείται το τμήμα αυτού όπερ μεταφέρει αμέσως ή εμμέσως επί του εδάφους άπαντα τα μόνιμα και ωφέλιμα φορτία του κτιρίου ως και τας εν γένει επιρροάς των επ' αυτού δυνάμεων. Τα λοιπά μέρη του κτιρίου, τα σκοπούντα την συμπλήρωσιν αυτού προς εξυπηρέτησιν του προορισμού του καλούνται κατασκευαί συμπληρώσεως.

ΑΡΘΡΟΝ-11

Κτίριον και στοιχεία αυτού

1. Κυρία όψις κτιρίου καλείται η όψις αυτού η κειμένη επί ή παρά την γραμμήν δομήσεως.
2. Πλαγία ή οπισθία όψις κτιρίου καλείται αντιστοίχως η προς το πλάγιον ή οπίσθιον ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου όψις αυτού.
3. 'Οροφοι καλούνται τα τμήματα του κτιρίου εις α τούτο διαχωρίζεται καθ' ύψος υπό διαδοχικών πλήρων δαπέδων.
4. Ισόγειον ή πρώτος όροφος καλείται ο όροφος ή το τμήμα αυτού ου το δάπεδον κατά το πλείστον κείται εις την στάθμην της παρ' αυτώ οδού ή της φυσικής ή τεχνητής στάθμης του πέριξ αυτού εδάφους ή υπέρκειται ή υπόκειται της ως άνω στάθμης ως εις έκαστον σύστημα δομήσεως ειδικώτερον ορίζεται.
5. Υπόγειον καλείται ο όροφος ή το τμήμα αυτού, ου το δάπεδον ευρίσκεται υπό την στάθμην της παρ' αυτώ οδού ή της φυσικής ή τεχνητής στάθμης του πέριξ εδάφους ως εις έκαστον τμήμα δομήσεως ειδικώτερον ορίζεται.
6. Μεσότοιχος καλείται ο επί και κατά μήκος του κοινού ορίου ομόρων οικοπέδων και επ' αμφοτέρων των ιδιοκτησιών βαίνων τοίχος κτιρίου ή βιοθητικού παραρτήματος.
7. Διαχωριστικόν περίφραγμα ή μανδρότοιχος καλείται τοίχος μη αποτελών μέρος κτιρίου ή βιοθητικού παραρτήματος και διαχωρίζων τα όμορα οικόπεδα ή το οικόπεδον από του κοινοχρήστου χώρου ή τμήματος του αυτού οικοπέδου.
8. Προεξοχάι συμφυείς προς το κτίριον καλούνται τα εξέχοντα της κυρίας επιφανείας των όψεων αυτού μέρη και διακρίνονται εις αρχιτεκτονικάς προεξοχάς και λειτουργικάς προεξοχάς.
9. Αρχιτεκτονικάι προεξοχάι καλούνται τα στοιχεία της κατασκευής τα αποσκοπούντα αποκλειστικώς εις την αρχιτεκτονικήν διαμόρφωσιν του κτιρίου. Λειτουργικάι προεξοχάι καλούνται τα στοιχεία της κατασκευής τα εξυπηρετούντα τας διαφόρους λειτουργίας αυτού.
10. Ανοικτός εξώστης καλείται η επέκτασις εν προβόλω του δαπέδου ορόφου τινός πέραν του κατακορύφου επιπέδου των όψεων του κτιρίου.
11. Κλειστός εξώστης καλείται η επέκτασις εν προβόλω χώρου κυρίας ή βιοθητικής χρήσεως του κτιρίου πέραν του κατακορύφου επιπέδου των όψεων αυτού.
12. Ανοίγματα των κτιρίων καλούνται γενικώς τα επί των τοίχων αφιέμενα κενά προς επικοινωνίαν των χώρων μεταξύ ή μετά του υπαίθρου ως και προς φωτισμόν, αερισμόν και ηλιασμόν των κτιρίων.
13. Εσωτερική στοά καλείται ο εντός των κτιρίων αφιέμενος διάδρομος διήκων από κοινοχρήστου εις κοινόχρηστον έκτασιν ή από κοινοχρήστου εκτάσεως εις ακάλυπτον χώρον, συγκοινωνούντα με ετέραν στοάν καταλήγουσαν εις κοινόχρηστον έκτασιν".

(Σ.Σ. Η παρ. 13 του άρθρου 11 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 4 του άρθ. 1 του ΝΔ. 205/74 (ΦΕΚ 363/A/7.12.74).

14. Εξωτερική στοά ή στοά παράλληλος προς την οδόν καλείται ο κατά την στάθμην του πεζοδρομίου εν ισογέιώ δημιουργούμενος ελεύθερος χώρος δια της τοποθετήσεως του τοίχου της όψεως του ισογείου του κτιρίου εσώτερον της γραμμής δομήσεως. Η απόστασις μεταξύ της γραμμής ταύτης και του κατά τα ως εσώτερον τοποθετουμένου τοίχου καλείται πλάτος της στοάς.

ΑΡΘΡΟΝ-12

Φωτισμός - Αερισμός.

Χώροι κυρίας και βοηθητικής χρήσεως

1. Ο φωτισμός του κτιρίου καλείται άμεσος μεν όταν τα εξ αν συντελήται ούτος ανοίγματα του κτιρίου επικοινωνούν αμέσως προς ακάλυπτον έκτασιν (κοινόχρηστον έκτασιν ή υποχρεωτικώς είτε προαιρετικώς ακάλυπτα τμήματα του οικοπέδου) έμμεσος δε όταν συντελήται μέσω ετέρων χώρων του κτιρίου αμέσως φωτιζομένων.
2. Ο αερισμός του κτιρίου καλείται φυσικός μεν όταν επιτυγχάνεται αυτομάτως μέσω των ανοιγμάτων ή διατάξεων φυσικού ελκυσμού, τεχνητός δε όταν επιτυγχάνεται δια μηχανικών εγκαταστάσεων κατά τας ειδικάς περί τούτου διατάξεις.
3. Χώροι κυρίας χρήσεως των κτιρίων καλούνται οι προοριζόμενοι εκ κατασκευής δια πολύωρον εν αυτοίς παραμονήν ανθρώπων προς διημέρευσιν, συναναστροφήν, εργασίαν, ανάπτασιν και ύπνον ως και χώροι αναμονής του κοινού.
4. Χώροι βοηθητικής χρήσεως των κτιρίων καλούνται οι μη προοριζόμενοι εκ κατασκευής δια πολύωρον εν αυτοίς παραμονήν ανθρώπων ήτοι οι προοριζόμενοι δια χρήσιν υγιεινής, αποθηκεύσεως ειδών οικιακής χρήσεως, διάδρομοι και προθάλαμοι".

(Σ.Σ. Η παρ. 4 του άρθρου 12 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 5 του Άρθρου 1 του ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/A/7-12-74).

ΑΡΘΡΟΝ-13

'Υψη ορόφων και κτιρίων

1. Ελεύθερον ή καθαρόν ύψος ορόφου καλείται η κατακόρυφος απόστασις μεταξύ του δαπέδου και της οροφής αυτού πλήρως περατωμένων. Εις περίπτωσιν κεκλιμένης οροφής ή θόλου λαμβάνεται υπ' όψιν το μέσον ύψος, ήτοι το του ιδεατού ορόφου ή διαμερίσματος περικλείοντος τον αυτόν όγκον αλλά με οριζοντίαν οροφήν.
2. Μικτόν ύψος ορόφου καλείται το ελεύθερον ύψος αυτού προσηγημένον κατά το πάχος της πλακός της οροφής αυτού, και του επί ταύτης δαπέδου.
3. 'Υψος κτιρίου καλείται η κατακόρυφος απόστασις μεταξύ της στάθμης της νομίμου αφετηρίας μετρήσεως του ύψους του κτιρίου και της στάθμης της άνω επιφανείας της πλακός οροφής του τελευταίου ορόφου ή της άνω επιφανείας του τυχόν επ' αυτής συμπαγούς στηθαίου κατά την κυρίαν όψιν του κτιρίου ή της στάθμης του ανωτάτου σημείου στέγης ή θόλου.
4. 'Υψος όψεως τίνος κτιρίου εις τίνα θέσιν αυτής καλείται η κατακόρυφος απόστασις μεταξύ του εις την θέσιν ταύτην αντιστοιχούντος σημείου της γραμμής βάσεως και της άνω επιφανείας της πλακός οροφής του τελευταίου ορόφου ή της στάθμης εδράσεως στέγης ή θόλου ή της άνω επιφανείας του τυχόν συμπαγούς στηθαίου.
5. Γραμμή βάσεως κυρίας όψεως είναι η τομή του επιπέδου της όψεως ταύτης μετά του πεζοδρομίου. Προκειμένου περί κυρίας όψεως τοποθετουμένης εσώτερον της γραμμής δομήσεως ή περί πλαγίας είτε οπισθίας όψεως ως γραμμή βάσεως νοείται η τομή του επιπέδου των όψεων τούτων μετά της φυσικής ή της διαμορφωθείσης στάθμης του προκηπίου, του πλαγίου ή του οπισθίου ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου αντιστοίχως.
6. Το Ανώτατον ύψος κτιρίου καλείται το ύψος του ανωτάτου οριζοντίου επιπέδου αυτού υπέρ το οποίον απαγορεύεται πάσα δόμησις πλην των ειδικώς και περιοριστικώς επιτρεπομένων χώρων ή εγκαταστάσεων.

ΑΡΘΡΟΝ-14

Βόθροι

Βόθρος καλείται περιωρισμένος υπόγειος χώρος εις το οποίον συγκεντρούνται τα πάσης φύσεως λύματα του κτιρίου.

ΑΡΘΡΟΝ-15

Η δόμησις κατά το συνεχές σύστημα

Χώροι περιλαμβανόμενοι και μη περιλαμβανόμενοι εις τον συντελεστήν δομήσεως. - Χώροι κυρίας χρήσεως.

1. Εις το συνεχές οικοδομικόν σύστημα, ως ισόγειον θεωρείται ο όροφος ούτινος τα δάπεδα ευρίσκονται εις την στάθμην της νομίμου αφετηρίας μετρήσεως του ύψους του κτιρίου και του αριθμού των ορόφων αυτού ή υπέρκειται ταύτης το πολύ μέχρι δύο μέτρων (2.00 μ.) ή υπόκειται ταύτης μέχρι εξήκοντα εκατοστών του μέτρου (0,60 μ.).
2. Επιφένεια χώρων κυρίας χρήσεως μετά των βοηθητικών των χώρων δημιουργουμένων υπό το κατά την προηγουμένην παράγραφον 1 ισόγειον λόγω κλίσεως των οδών ή λόγω κλίσεως του οικοπέδου ή λόγω διαμορφώσεως της στάθμης αυτού, περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου".

(Σ.Σ. Η παρ. 2 του άρθρου 15 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 6 του άρθ. 1 του ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

3. Χώροι του ισογείου καθιστάμενοι λόγω κλίσεως της οδού ή του οικοπέδου, χώροι μη κυρίας χρήσεως συμφώνως προς την κατωτέρω παράγραφον 5 και μη δυνάμενοι να συμψηφισθούν προς άλλους χώρους κυρίας χρήσεως δημιουργουμένους ως εκ της κλίσεως ταύτης δεν δύνανται να συμψηφισθούν ούτε δια μείζονος καλύψεως του οικοπέδου ούτε δι' αυξήσεως του ύψους του κτιρίου εις οιασδήποτε θέσιν αυτού.

4. Οσάκις λόγω υπερυψώσεως του δαπέδου του ισογείου δημιουργούνται κάτωθεν αυτού χώροι οιασδήποτε κυρίας χρήσεως, ούτοι περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου, εφ' όσον πληρούν τας οικείας προϋποθέσεις των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 22 της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου".

(Σ.Σ. Η παρ. 4 του άρθρ. 15 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 7 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

5. Οροφος ή τμήμα τούτου, ου το δάπεδον υπόκειται περισσότερον των 0,60 του μ. της στάθμης της παρ' αυτόν οδού ή της φυσικής ή τεχνητής στάθμης των υποχρεωτικών ή και προαιρετικών ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήται ως χώρος κυρίας χρήσεως.

6. Πάντα τα δι' οιονδήποτε λόγον αφιέμενα προαιρετικώς ακάλυπτα τμήματα του οικοπέδου εντός του σώματος του κτιρίου θεωρούνται ως κεκαλυμμέναι επιφάνειαι εκάστου των ορόφων του κτιρίου και περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως αυτού.

7. Πάντες οι κατά τας διατάξεις των οικείων άρθρων κατασκευαζόμενοι επί του δώματος πάσης φύσεως χώροι δεν περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου.

8. Εις τον συντελεστήν δομήσως οιουδήποτε κτιρίου δεν περιλαμβάνεται η επιφάνεια της τυχόν υπό του σχεδίου της πόλεως προβλεπομένης στοάς.

9. Εις περίπτωσιν καθ' ήν ο συντελεστής δομήσεως εν τη θεωρουμένη περιοχή δεν ορίζεται αριθμητικώς, υπολογίζεται βάσει των επιφανειών των επιτρεπομένων να κατασκευασθούν ορόφων του οικοπέδου θεωρουμένου οριζόντιου εις την στάθμην αφετηρίας μετρήσεως του ύψους και του αριθμού ορόφων του κτιρίου.

ΑΡΘΡΟΝ-16

Η δόμησις κατά το συνεχές σύστημα

Ελάχιστα όρια αριθμός οικοπέδων

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων εις τας περιοχάς των οικισμών του Κράτους όπου η δόμησις γίνεται κατά το συνεχές οικοδομικόν σύστημα ορίζονται εις 10 μέτρα δια το πρόσωπον, 15 μέτρα δια το βάθος και 200 μέτρα τετραγωνικά δια το εμβαδόν.
2. Κατά την έγκρισιν νέων σχεδίων ή επεκτάσεων υφισταμένων σχεδίων οικισμών δεν επιτρέπεται ο καθορισμός ορίων εμβαδού και διαστάσεων οικοπέδων μικροτέρων των υπό της προηγουμένης παραγράφου 1 καθορίζομένων άτινα είναι και τα κατώτατα όρια της

παρεκκλίσεως όταν δια του κανόνος καθορίζωνται μείζονα τούτων. Εξαίρεσις δύναται να γίνη μόνον δια οικόπεδα υφισταμένων οικισμών εντασσομένων εις σχέδιον πόλεως.

3. Κατά παρέκκλισιν των διατάξεων της παραγράφου 1, οικόπεδα εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων της Χώρας άτινα έχουν κατά την δημοσίευσιν του παρόντος τα υπό των ειδικών διατάξεων δι' αυτά καθορισθέντα τυχόν μικρότερα όρια εμβαδού και διαστάσεων, είτε κατά κανόνα είτε κατά παρέκκλισιν τυχάνουν άρτια και δομήσιμα εντός των περιοχών των σχεδίων δι' ας εθεσπίσθησαν τα μικρότερα τούτα όρια.

4. Διατάξεις καθορίζουσαι εις περιοχάς του συνεχούς οικοδομικού συστήματος ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων μεγαλύτερα των δια της παραγράφου 1 καθοριζόμενων εξακολουθούν ισχύουσαι.

5. Δια ΠΔ των εκδιομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημ. Έργων, δύνανται να καθορισθούν όρια αριότητος μικρότερα των προβλεπομένων υπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εις περιοχάς εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, δι' οικόπεδα προϋφιστάμενα της ισχύος του παρόντος και έχοντα εμβαδόν και διαστάσεις μικρότερα των προβλεπομένων υπό της ως άνω παρ. 1, εφ' όσον ταύτα αποτελούν τουλάχιστον το 1/4 του αριθμού των οικοπέδων Οικοδομικού Τετραγώνου".

(Σ.Σ. Η παρ. 5 τ θετα ως προσετέθη με το άρθρον 11 του Ν-720/77 (ΦΕΚ-297/Α/6-10-77).

ΑΡΘΡΟΝ-17

Η δόμησις κατά το συνεχές σύστημα Ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων

1. Η μεγίστη καλυπτομένη υπό κτιρίου επιφάνεια οικοπέδου τινός ισούται προς την εις τας επομένας παραγράφους 2 έως και 10 οριζομένην τοιαύτην εν συνδυασμώ πάντοτε προς τα εν άρθρω 18 του παρόντος ειδικώτερον καθοριζόμενα.
2. Η μεγίστη καλυπτομένη υπό κτιρίου επιφάνεια (K) μεσαίου οικοπέδου ισούται προς 0,70 της όλης επιφανείας (E) του οικοπέδου ($K = 0,70 E$).
3. Η μεγίστη καλυπτομένη υπό κτιρίου επιφάνεια γωνιαίου οικοπέδου ισούται προς το 0,80 της όλης επιφανείας αυτού εφ' όσον αυτή δεν υπερβαίνει τα 200 τετραγωνικά μέτρα ($K = 0,80 E$ δια Ε μικρότερον ή ίσον προς 200 m^2).
4. Η μεγίστη καλυπτομένη υπό του κτιρίου επιφάνεια γωνιαίου οικοπέδου συνολικής επιφανείας μεγαλυτέρας των 200 m^2 ισούται προς το άθροισμα των 0,80 των 200 m^2 και των 0,70 της πέραν των 200 m^2 υπολοίπου επιφανείας του οικοπέδου $K = (0,80 \times 200 + 0,70) . (E - v . 200)$.
5. Η μεγίστη καλυπτομένη υπό κτιρίου επιφάνεια δις, τρις.....ν φοράς γωνιαίου οικοπέδου ισούται προς το άθροισμα των $0,80 \times 200$ δι' εκάστην γωνίαν και των 0,70 της υπολοίπου επιφανείας του οικοπέδου ($K = v . 0,80 \times 200 + 0,70 E - v . 200$).
6. Η μεγίστη καλυπτομένη υπό κτιρίου επιφάνεια μεσαίου διαμπερούς οικοπέδου υπολογίζεται βάσει της παραγράφου 2. Εις περίπτωσιν καθ' ην το διαμπερές οικόπεδον τυχάνει και γωνιαίον ή δις γωνιαίον κλπ., η καλυπτομένη επιφάνεια υπολογίζεται βάσει μιας των διατάξεων των παραγράφων 3, 4 και 5.
7. Η μεγίστη καλυπτομένη επιφάνεια οικοπέδου επιφανείας μικροτέρας των 100 τετρ. μέτρων ισούται προς τα 0,80 της όλης επιφανείας αυτού, προκειμένου περί μεσαίου οικοπέδου και προς τα 0,85 της όλης επιφανείας αυτού, προκειμένου περί γωνιαίου οικοπέδου. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις ταύτας η μεγίστη καλυπτομένη επιφάνεια του οικοπέδου δύναται να μη υπολείπεται των 50 τετρ. μέτρων υπό τον όρον τηρήσεως της ελαχίστης αποστάσεως του 1,00 μέτρου μεταξύ της οπισθίας όψεως του κτιρίου και του έναντι ταύτης ορίου οικοπέδου. Το ποσοστόν καλύψεως μεσαίου οικοπέδου επιφανείας μεγαλυτέρας των 100 τετραγ. μέτρων και μέχρι και 115 τετραγωνικά μέτρα υπολογίζεται υπό της σχέσεως: $\Pi = 80 - 10/15 (E - 100)$

'Ενθα Ε η επιφάνεια του θεωρουμένου οικοπέδου.

Το ποσοστόν καλύψεως γωνιαίου οικοπέδου επιφανείας μεγαλυτέρας των 100 τετραγ. μέτρων

και μέχρι και 106 τετρ. Μέτρα υπολογίζεται υπό της σχέσεως: $\Pi = 85 - 5/6 (E - 100)$

'Ενθα Ε η επιφάνεια του θεωρουμένου οικοπέδου.

(Σ.Σ. Η παρ. 7 του άρθρου 17 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 8 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/A/7-12-74).

8. Κατά την έγκρισιν νέων ρυμοτομικών σχεδίων ή επεκτάσεων υφισταμένων σχεδίων, δεν επιτρέπεται η θέσπισης ποσοστού καλύψεως μεγαλυτέρου του δια του παρόντος άρθρου καθοριζομένου, τα δε κατά τας παραγράφους 2, 3, 4 και 5 ποσοστά καλύψεως είναι τα ανώτατα όρια της παρεκκλίσεως όταν δια του κανόνος καθορίζωνται μικρότερα ότων.

9. Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι αμέσως ή εμμέσως εις οιανδήποτε περιοχήν του συνεχούς συστήματος ποσοστά καλύψεως μικρότερα των δια του παρόντος καθοριζομένων

εξακολουθούν ισχύουσαι.

Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι αμέσως ή εμμέσως εις οιανδήποτε περιοχήν του συνεχούς συστήματος ποσοστά καλύψεως μεγαλύτερα των εκ του παρόντος καθοριζομένων παύουν ισχύουσαι από της ισχύος του παρόντος.

10. Οσάκις κατά την έγκρισιν νέων σχεδίων ή επεκτάσεων υφισταμένων σχεδίων θεσπίζεται ποσοστόν καλύψεως Π κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν μικρότερον του ποσοστού 0,70 ή καλυπτομένη επιφάνεια Κ γωνιαίου οικοπέδου δίδεται υπό των σχέσεων: $K = (\Pi + 0,10) . E$ δια μικρότερον ή ίσον προς 200 τμ. και $K = (\Pi + \eta - 0,10) . 200 + \Pi (E - 200)$ δια Ε μεγαλ. ή ίσον προς 200 τμ. και δια περίπτωσιν δις, τρις...ν γωνιαίου οικοπέδου $K = v . (\Pi + 0,10) . 200 + (E - v . 200)$.

Η καλυπτομένη επιφάνεια διαμπερούς οικοπέδου δίδεται υπό της σχέσεως $K = \Pi . E$. Εις περίπτωσιν καθ' ην το διαμπερές οικόπεδον τυγχάνει και γωνιαίον ή δις γωνιαίον κλπ. η καλυπτομένη επιφάνεια υπολογίζεται βάσει των σχέσεων της παρούσης παραγράφου κατά περίπτωσιν.

Τα ανωτέρω ισχύουν και δια περιοχάς περί ων το πρώτον εδάφιον της προηγουμένης παραγράφου 9.

11. 'Οταν κατά το πρόσωπον ή τα πρόσωπα του οικοπέδου κατασκευάζεται εξωτερική στοά επιτρέπεται αύξησης της καλύψεως του οικοπέδου κατ' επιφάνειαν ίσην το πολύ προς την επιφάνειαν την καταλαμβανομένην υπό της στοάς, μόνον κατά το ισόγειον και κατά το υπόγειον του κτιρίου μη απαιτουμένης της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του άρθρου 18 του παρόντος κατά το ισόγειον του κτιρίου.

12 Οικόπεδα κείμενα εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δύνανται να οικοδομηθούν μέχρι βάθους 5 μέτρων από της γραμμής δομήσεως, ανεξαρτήτως ποσοστού καλύψεως μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του παρόντος εν τη περιπτώσει ταύτη.

Εις περίπτωσιν καθ' ην μετά τα ως άνω 5.00 μέτρα απομένει απόστασις από του οπισθίου ορίου του οικοπέδου, μικρότερα του 1.00 μέτρου, η επιφάνεια του ακαλύπτου τμήματος μετασχηματίζεται κατά την κρίσιν του ιδιοκτήτου εις τρόπον ώστε η απόστασις του κτιρίου από του οπισθίου ορίου να μην είναι μικρότερα του 1.00 μέτρου επιτρεπομένης της επαφής του κτιρίου εν μέρει εις το όριον τούτο".

(Σ.Σ. Η παρ. 12 του άρθρου 17 τ θετα ως προστέθη δ α της παρ. 9 του άρθρου 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/A/7-12-74) η σχύς της οπο ας άρχεται μετά τη μηνον από της δημοσ εύσεως).

ΑΡΘΡΟΝ-18

Η δόμησις κατά το συνεχές σύστημα

Υποχρεωτικώς αφιέμενον ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου

Θέσις αυτού εν τω οικοπέδω και ελάχισται διαστάσεις του ακαλύπτου τμήματος.

1. Το υποχρεωτικώς αφιέμενον ακάλυπτον τμήμα οικοπέδου ισούται προς το τμήμα της όλης επιφανείας αυτού το απομένον μετ' αφαίρεσιν της υπό των κτιρίων δυναμένης να καλυφθή επιφανείας αυτού. 'Οπου το ρυμοτομικόν σχέδιον ή σχετική διάταξης προβλέπει κατά το πρόσωπον ή τα πρόσωπα του οικοπέδου προκήπτιον (πρασιά), η επιφάνεια του προκηπίου τούτου προσμετρείται εις το υποχρεωτικώς αφιέμενον ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου".

(Σ.Σ. Η παρ. 1 του άρθρου 18 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 10 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/A/7-12-74).

2. Θέσις του ακαλύπτου τμήματος εν τω οικοπέδω και ελάχισται διαστάσεις αυτού.

A) Μεσα α ο κόπεδα.

α) Το υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα μεσαίου οικοπέδου το προκύπτον κατ'εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος ή της τυχόν ειδικής διατάξεως, ολόκληρον είτε το απομένον μετά την αφαίρεσιν τυχόν υπάρχοντος προκηπτίου, αφίεται μεταξύ της οπισθίας όψεως του κτιρίου και του έναντι ταύτης οπισθίου ορίου του οικοπέδου και καθ' όλον το μήκος αυτού. Το οπίσθιον όριον του δομησίμου τμήματος του οικοπέδου δύναται να είναι γραμμή ευθεία, τεθλασμένη ή καμπύλη.

β) Εφ' όσον εξ ασδήπτοτε άλλης διατάξεως δεν προκύπτουν μείζονες αποστάσεις, εν ουδεμιά περιπτώσει ουδέ εις την περίπτωσιν υπάρξεως προκηπτίου επιτρέπεται όπως κατά την εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος ή της τυχόν ειδικής διατάξεως οιονδήποτε σημείον της οπισθίας όψεως του κτιρίου, απέχη του έναντι ταύτης οπισθίου ορίου του οικοπέδου απόστασιν Δ μικροτέραν της διδομένης υπό της σχέσεως Δ = $2,50 + 0,05 H$ ένθα Η το μέγιστον επιτρεπόμενον ύψος του κτιρίου μετρούμενον από της προς τούτο αφετηρίας μετρήσεως.

γ) Κατ' εξαίρεσιν δια βάθη του οπισθίου ορίου του οικοπέδου από της γραμμής δομήσεως μέχρι και 12 μέτρων επιτρέπονται αι αποστάσεις από του οπισθίου ορίου αι καθοριζόμεναι υπό της στήλης 3 του επομένου πίνακος αναλόγως του ύψους του κτιρίου. Εν τη περιπτώσει ταύτη η επιφάνεια του υποχρεωτικώς οπισθίου ακαλύπτου τμήματος είναι η προκύπτουσα βάσει των εν τω HYPERLINK "<http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/ar18par3.jpg>" πίνακι τούτω οριζομένων ελαχίστων αποστάσεων.

δ) Όταν τα βάθη του οπισθίου ορίου του οικοπέδου ως προς την γραμμής δομήσεως είναι μεταβλητά, αι αποστάσεις του προηγουμένου εδαφίου γ εφαρμόζονται ως προς τα αντίστοιχα βάθη εκάστης θέσεως.

B) Γων α α Ο κόπεδα.

α. Το υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα γωνιαίου οικοπέδου το προκύπτον κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος ή της τυχόν ειδικής διατάξεως, ολόκληρον είτε το απομένον μετά την αφαίρεσιν τυχόν υπάρχοντος προκηπτίου, τοποθετείται εις την έναντι της γωνίας θέσιν του οικοπέδου μη δυνάμενον να εξικνείται μέχρις αποστάσεως ελάσσονος των 4 μέτρων από των γραμμών δομήσεως, εφαρμοζομένων ως προς τας αποστάσεις των οπισθίων όψεων των κτιρίων από των έναντι τούτων ορίων του οικοπέδου των διατάξεων του εδαφίου β της παραγράφου 2Α του παρόντος άρθρου. Εις περίπτωσιν καθ' ην εις το ως άνω οικόπεδον προβλέπεται προκηπτιον, η επί πλέον τούτου επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος δεν δύναται να είναι μικροτέρα του 0,10 της επιφανείας του οικοπέδου της απομενούσης μετά την αφαίρεσιν του προκηπτίου".

(Σ.Σ. Το εδάφ. α' της παρ. 2Β' του άρθ. 18 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 11 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ 363/A/7-12-74).

β. Κατ' εξαίρεσιν όταν τα βάθη γωνιαίου οικοπέδου ως προς μίαν οιανδήπτοτε γραμμήν δομήσεως αυτού, εντός της περιοχής εις ην δύναται να αφίεται το υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα είναι μικροτέρα των 12 μέτρων, επιτρέπονται αντίστοιχως αι αποστάσεις αι διδόμεναι υπό των διατάξεων των εδαφίων γ και δ της παραγράφου 2Α του παρόντος, η δε ελαχίστη επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος ορίζεται εν τη περιπτώσει ταύτη εις 0,15 της όλης επιφανείας του οικοπέδου. Εις περίπτωσιν καθ' ην εις το ως άνω οικόπεδον προβλέπεται προκηπτιον, η επί πλέον τούτου επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος δεν δύναται να είναι μικροτέρα του 0,10 της επιφανείας του οικοπέδου της απομενούσης μετά την αφαίρεσιν του προκηπτίου".

(Σ.Σ. Το εδάφ. β' της παρ. 2Β' του άρθρου 18 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 12 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ 363/A/7-12-74))

γ) Σημείο οπο ου άρχεται μετά τη μηνον από της δημοσ εύσεως).

γ) Εις περίπτωσιν γωνιαίου οικοπέδου ακανονίστου σχήματος επιτρέπεται όπως κατά την κρίσιν

της Αρχής η επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου καταμερίζεται εις δύο ή περισσότερα τμήματα. Η καθ' οιονδήποτε έννοιαν ελαχίστη διάστασις εκάστου των τμημάτων δεν δύναται να είναι μικρότερα της προκυπτούσης κατ' εφαρμογήν των διατάξεων

των προηγουμένων εδαφίων α και β κατά περίπτωσιν.

δ. Εις περίπτωσιν γωνιαίου οικοπέδου, του οποίου το ακάλυπτον τμήμα το προκύπτον κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του παρόντος καθίσταται σχήμα επίμηκες με μικράν σχετικώς την εγκαρσίαν διάστασιν, δύναται τούτο να διατεθή κατά την κρίσιν την Αρχής, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 19 του παρόντος, πάντως άνευ οιασδήποτε υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως".

(Σ.Σ. Το εδάφ. δ' προσετέθη δ α της παρ. 13 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74) η σχύς του οπο ου άρχεται μετά τρ μηνον από της δημοσ εύσεως).

Γ) Δ σ γων α α, τρ σ γων α α κλπ. ο κόπεδα.

α) Το υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα δις γωνιαίου, τρις γωνιαίου κλπ. οικοπέδου κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος ή της τυχόν ειδικής διατάξεως, ολόκληρον, είτε το απομένον μετά την αφαίρεσιν τυχόν υπάρχοντος προκηπίου, τοποθετείται ενιαίον ή κατά τμήματα παρά τα όρια του οικοπέδου μη δυνάμενον να εξικνείται μέχρις αποστάσεως ελάσσονος των 4 μέτρων από των γραμμών δομήσεως, εφαρμοζομένων ως προς τας αποστάσεις οπισθίων όψεων των κτιρίων από των έναντι τούτων ορίων του οικοπέδου των διατάξεων του εδαφίου 6 της παραγράφου 2Α του παρόντος άρθρου.

β) Κατ' εξαίρεσιν όταν τα βάθη των ορίων δις γωνιαίου, τρις γωνιαίου κλπ. οικοπέδου ως προς μίαν οιανδήποτε γραμμήν δομήσεως αυτού εντός της περιοχής εις ην δύναται να αφίεται το υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα, είναι μικρότερά των 12 μέτρων επιτρέπονται αντιστοίχως αι αποστάσεις αι διδόμεναι υπό των διατάξεων των εδαφίων γ και δ της παραγράφου 2Α του παρόντος, η δε ελαχίστη επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος ορίζεται εν τη περιπτώσει ταύτη εις 0,20 της όλης επιφανείας του οικοπέδου. 'Όταν τα βάθη των ορίων του ως άνω οικοπέδου είναι μικρότερά των 12 μέτρων ως προς περισσοτέρας της μιας των γραμμών δομήσεως αυτού η ελαχίστη επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος αυτού ορίζεται εις 0,15 της όλης επιφανείας αυτού. Εις περίπτωσιν καθ' ην εις τα ως άνω οικόπεδα προβλέπεται προκήπιον ως προς μίαν ή και περισσοτέρας των γραμμών δομήσεως αυτού η ως άνω ελαχίστη επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος ορίζεται εις 0,10 της επιφανείας του οικοπέδου της απομενούσης μετά την αφαίρεσιν του προκηπίου.

γ) Εις περίπτωσιν καθ' ην η επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος καταμερίζεται εις τμήματα η καθ' οιανδήποτε έννοιαν ελαχίστη διάστασις εκάστου των τμημάτων δεν δύναται να είναι μικρότερα της προκυπτούσης κατ' εφαρμογήν των προηγουμένων εδαφίων α και β, κατά περίπτωσιν.

δ) Εις περίπτωσιν οικοπέδου δις γωνιαίου, τρις γωνιαίου του οποίου το ακάλυπτον τμήμα το προκύπτον κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του παρόντος, καθίσταται σχήμα επίμηκες με μικράν σχετικώς την εγκαρσίαν διάστασιν, δύναται τούτο να διατεθή κατά την κρίσιν την Αρχής κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 19 του παρόντος πάντως άνευ οιασδήποτε υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως.

Δ) Ο κόπεδα καταλαμβάνοντα ολόκληρον το ο κοδομ κόν τετράγωνον.

Εις περίπτωσιν οικοπέδου καταλαμβάνοντος ολόκληρον οικοδομικόν τετράγωνον το υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα αυτού το προκύπτον κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος ή της τυχόν ειδικής διατάξεως τοποθετείται εις οιανδήποτε θέσιν του οικοπέδου ενιαίον ή κατά τμήματα εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 20 περί

ελευθέρας θέας διαστάσεις εκάστου τμήματος.

Ειδικώς εις την περίπτωσιν ταύτην το ακάλυπτον τμήμα δύναται να τοποθετηθή εν όλω ή εν μέρει εν συνεχεία των κοινοχρήστων εκτάσεων (οδών, πλατειών) καθ'ον τρόπον εγκρίνεται τούτο παρά της αρμοδίας Αρχής.

E) Δ αμπερή ο κόπεδα.

α) Το ακάλυπτον τμήμα οιουδήποτε διαμπερούς οικοπέδου, το προκύπτον κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος ή της τυχόν ειδικής διατάξεως τοποθετείται περί το μέσον του οικοπέδου είτε εκτεινόμενον ενιαίως από του ενός πλαγίου ορίου μέχρι του άλλου είτε ενιαίως παρά το εν ή κατά τμήματα παρ' αμφότερα τα πλάγια όρια του οικοπέδου κατά τας ανάγκας του κτιρίου μη δυνάμενον να εξικνήται μέχρις αποστάσεως ελάσσονος των 4 μέτρων από των γραμμών δομήσεως και κατά το δυνατόν εν συνεχείᾳ των υποχρεωτικώς ακαλύπτων τμημάτων των προς αυτά ομόρων οικοπέδων.

β) Εις η περίπτωσιν το ακάλυπτον τμήμα του διαμπερούς οικοπέδου τοποθετείται είτε ενιαίως παρά το εν πλάγιον όριον, είτε κατά τμήματα παρ' αμφότερα τα πλάγια όρια του οικοπέδου, η ελαχίστη απόστασις του κτιρίου από τα πλάγια ταύτα όρια δίδεται υπό της σχέσεως Δ=2,50+0,05Η ένθα Η το μέγιστον επιτρεπόμενον ύψος του κτιρίου μετρούμενον από της προς τούτο αφετηρίας μετρήσεως.

γ. Κατ' εξαίρεσιν προκειμένου περί μεσαίου διαμπερούς οικοπέδου του οποίου αι κάθετοι εις τα μέσα των προσώπων αυτού συμπίπτουν ή είναι παράλληλοι ή τέμνονται υπό γωνίαν μεγαλύτεραν των 135 μοιρών και του οποίου εν ταυτώ η κατ' ευθείαν απόστασις των μέσων των προσώπων αυτού είναι ίση ή μικρότερά των 24 μέτρων, η επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου είναι η προκύπτουσα κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του εδαφίου γ της παραγράφου 2Α του παρόντος άρθρου επί εκατέρου των μη διαμπερών οικοπέδων, αρτίων ή μη, εις α το διαμπερές οικόπεδον δύναται ιδεατώς να τμηθή δια γραμμής διερχομένης δια μέσου της αποστάσεως των προσώπων αυτού. Εις περίπτωσιν καθ' ην εις το οικόπεδον τούτο προβλέπεται προκήπτιον η ως άνω απόστασις των 24 μέτρων λαμβάνεται μεταξύ των γραμμών δομήσεως. Το ως άνω ακάλυπτον τμήμα τοποθετείται κατά τα υπό των εδαφίων α, β και ε της παρούσης παραγράφου 2Ε οριζόμενα.

(Σ.Σ. Το εδάφ. γ' της παρ. 2Ε' του άρθ. 18 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 14 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/A/7-12-74).

7-12-74).

δ) 'Οταν πρόσωπόν τι διαμπερούς οικοπέδου δεν είναι άρτιον ως προς το μήκος αυτού και δεν δύναται δια τακτοποιήσεως να καταστή άρτιον ή και να εκλείψη τούτο δύναται η αρμοδία Αρχή να επιτρέψη ή και να επιβάλῃ την δόμησην επ' αυτού ως διαμπερούς όταν λόγοι αισθητικής της πόλεως απαιτούν τούτο, άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως και του ποσοστού καλύψεως του οικοπέδου.

ε. Εις περίπτωσιν διαμπερούς οικοπέδου του οποίου το ακάλυπτον τμήμα, το προκύπτον κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του παρόντος καθίσταται σχήμα επίμηκες με μικράν σχετικώς εγκαρσίαν διάστασιν, δύναται τούτο να διατεθή κατά την κρίσιν της Αρχής κατ'εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 19 του παρόντος πάντως άνευ οιασδήποτε υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως.

(Σ.Σ. Το εδάφ. ε' τ θετα ως προετέθη δ α της παρ. 15 του άρθ. 1 του ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/A/7-12-74).

3. Εάν κατά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το οπίσθιον όριον του δομησίου τμήματος του οικοπέδου προκύπτη γραμμή τεθλασμένη, είναι δυνατόν αποστάσεις τινές του ως άνω ορίου από του οπισθίου ορίου του οικοπέδου να ελαττωθώσι κατά 1,00 μέτρων το πολύ, με ανάλογον αύξησιν άλλων αποστάσεων εις τρόπον ώστε η επιφάνεια του ακαλύπτου τμήματος να παραμένη η αυτή.

Κατά την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου δεν επιτρέπεται η δημιουργία αποστάσεως μικροτέρας του 1 μέτρου.

4. Ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου εντός του σώματος του κτιρίου και εν συνεχείᾳ του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου θεωρείται προσμετρούμενον εις το υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα μόνον κατά το μέρος αυτού το εισέχον εντός του κτιρίου κατά διάστασιν το πολύ ίσην προς το ήμισυ του εύρους αυτού. Το εύρος τούτο δεν δύναται να είναι μικρότερον των 3,00μ. Εις την περίπτωσιν ταύτην το ως άνω μέρος του ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου καθίσταται υποχρεωτικώς ακάλυπτος έκτασις.

(Σ.Σ. Η παρ. 4 του άρθ. 18 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 16 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/A/7-12-74).

5. Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όταν εις το ισόγειον

κατασκευάζωνται καταστήματα και μόνον, επιτρέπεται η κάλυψης του οικοπέδου μέχρις βάθους 10 μέτρων από των γραμμών δομήσεως, μόνον κατά το ισόγειον και υπόγειον, τηρουμένης εν πάσῃ περιπτώσει αποστάσεως 1,00 μέτρου μεταξύ της οπισθίας όψεως του κτιρίου και του έναντι αυτής ορίου του οικοπέδου. Η επί πλέον αύτη κάλυψης περιλαμβάνεται εις τον συντελεστήν δομήσεως.

(Σ.Σ. Η παρ. 5 του άρθ. 18 η θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 17 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74) η σχύς της οπο ας άρχεται μετά τη μηνον από της δημοσ εύσεως).

ΑΡΘΡΟΝ-19

Η δόμησις κατά το συνεχές σύστημα

Θέσις του κτιρίου εν τω οικοπέδω. της γραμμής δομήσεως καταλαμβάνονταν ολόκληρον το πρόσωπον του οικοπέδου, εφάπτεται των πλαγίων ορίων αυτού αφίσταται δε των οπισθίων ορίων του οικοπέδου ή τούτων μη υπαρχόντων των πλαγίων μερικώς, κατά αποστάσεις

καθοριζομένας υπό των διατάξεων των οικείων άρθρων του παρόντος.

2. Το κτίριον δύναται να τοποθετηθή, κατά την κυρίαν όψιν αυτού εν όλω ή εν μέρει, εσώτερον της γραμμής δομήσεως, δια λόγους αρχιτεκτονικούς, λειτουργικούς ή κυκλοφοριακούς είτε προς διαφύλαξιν ή διατήρησιν μνημείου ή φυτείας κατόπιν ειδικής αδείας της αρμοδίας Αρχής, απαγορευμένης της εντός του αφεθέντος ως άνω ακαλύπτου τμήματος πάσης μεταγενεστέρας δομήσεως.

3. Εις ην περίπτωσιν ο οικοδομών επιθυμεί την τήρησιν αποστάσεως μεταξύ του κτιρίου και των πλαγίων ορίων του οικοπέδου καθ' όλον το μήκος αυτών, η απόστασις αύτη δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 2,50 μέτρων. Εάν εκ του προαιρετικώς αφιεμένου ακαλύπτου τούτου τμήματος φωτίζωνται και αερίζωνται χώροι κυρίας χρήσεως η ελαχίστη απόστασις του κτιρίου από του πλαγίου ορίου του οικοπέδου δίδεται υπό της εν παραγράφω 1 του άρθρου 20 του παρόντος σχέσεως.

4. Αι υπέρ τον πρώτον όροφον (ισόγειον) όψεις του κτιρίου τοποθετουμένου κατά τας διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δύνανται να τοποθετώνται εσώτερον της γραμμής δομήσεως του ισογείου και εις οιονδήποτε βάθος απ' αυτής.

5. Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων δέον όπως εξασφαλίζηται η συνέχεια των κτιρίων κατά την κυρίαν όψιν αυτών καθ' όλον το ύψος αυτής πρός αποφυγήν αισθητικής ανωμαλίας εκ των καθισταμένων ορατών εκατέρωθεν ακραίων τοίχων των ομόρων κτιρίων, ή διαμορφούνται αρχιτεκτονικώς αι εκ της οδού οραταί επιφάνειαι των ακραίων τοίχων των ομόρων κτιρίων δια της κατασκευής στοιχείων κατά τας υποδείξεις της

Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των κτιρίων.

6. Τα κατά την εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου αφιέμενα ακάλυπτα τμήματα του οικοπέδου τυγχάνουν προαιρετικώς αφιέμενα, αι δε επιφάνειαι αυτών δεν συνεπάγονται οιανδήποτε μείωσιν του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου ή αύξησιν του ύψους του κτιρίου.

ΑΡΘΡΟΝ-20

Η δόμησις κατά το συνεχές σύστημα

Διαστάσεις προαιρετικώς ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου Ελάχισται διαστάσεις ελευθέρας θέας

1. Αι ελάχισται διαστάσεις πραιρετικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου εντός του σώματος του κτιρίου προς φωτισμόν και αερισμόν χώρων κυρίας χρήσεως, ήτοι αι αποστάσεις μεταξύ των έναντι τοίχων του ιδίου κτιρίου ή μεταξύ τοίχων του κτιρίου και ορίων του οικοπέδου, καθορίζονται ως ακολούθως:

α) η καθέτως προς το επίπεδον του ανοίγματος ελαχίστη απόστασις Δ της ελευθέρας θέας δίδεται υπό της σχέσεως $\Delta=2,50\pm0,20$ (Η-Υ) ένθα Η το μέγιστον επιτρεπόμενον ύψος του κτιρίου μετρούμενον από της νομίμου αφετηρίας μετρήσεως και Υ το από της αυτής αφετηρίας ύψος της ποδιάς, του ανοίγματος του ανήκοντος εις τον χαμηλότερον χώρον κυρίας χρήσεως του φωτιζομένου εκ του υπ' όψιν ακαλύπτου χώρου,

- β) το παραλλήλως προς το άνοιγμα ελάχιστον εύρος του ακαλύπτου τμήματος, εντός του οποίου η ως άνω ελαχίστη απόστασις Δ τυγχάνει απαιτητή, ορίζεται σταθερόν εις 3 μ. ασχέτως της θέσεως του ανοίγματος εντός του εύρους τούτου.
2. 'Όταν επί του αυτού οικοπέδου κατασκευάζωνται περισσότερα του ενός αυτοτελή παρόδια κτίρια, η μεταξύ αυτών απόστασις ορίζεται εις το διπλάσιον της κατά την προηγουμένην παράγραφον 1 αποστάσεως της ελευθέρας θέας.
3. 'Όταν το προαιρετικώς αφιέμενον ακάλυπτον τμήμα ευρίσκεται εν συνεχείᾳ των υποχρεωτικώς αφιέμενων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου ή κοινοχρήστων εκτάσεων (οδών, πλατειών) δια τα ανοίγματα χώρων κυρίας χρήσεως τα προσβλέποντα προς τα ως άνω ακάλυπτα τμήματα, αρκεί η εξασφάλισης της εν τη προηγουμένη παραγράφων 1β ελαχίστης διαστάσεως των 3 μέτρων δια δε τα έναντι τοίχων του ίδιου κτιρίου ή ορίων του οικοπέδου αρκεί η εξασφάλισης της υπό της προηγουμένης παραγράφου 1α καθοριζομένης αποστάσεως της ελευθέρας θέας.
4. Δια χώρους βοηθητικής χρήσεως δι' ούς απαιτείται φωτισμός ή και αερισμός, αι ελάχισται διαστάσεις του ακαλύπτου τμήματος εφ' ού τα ανοίγματα των εν λόγω χώρων ορίζονται εις 1,20 Χ 1,20 μ.".

(Σ.Σ. Η παρ. 4 του άρθ. 20 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 18 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74) η σχύς της οπο ας άρχεται μετά τρ μηνον από της δημοσ εύσεως).

5. Δια μαγειρεία η ελαχίστη επιφάνεια Ε του ακαλύπτου τμήματος δίζεται υπό της σχέσεως $E = 2 + v$, ένθα ν ο αριθμός των ορόφων υπέρ τον όροφον του θεωρουμένου μεγειρείου χωρίς ουδεμία διάστασης του ακαλύπτου τμήματος να είναι μικροτέρα του 1,50 μέτρου. Η επιφάνεια αύτη αφίεται καθ' όλον το ύψος του κτιρίου άνωθεν του θεωρουμένου μαγειρείου.

(Σ.Σ. Η παρ. 5 του άρθ. 20 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 19 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74)).

6. Δια τα κλιμακοστάσια απαιτείται επιφάνεια ακαλύπτου τμήματος, προς αερισμόν αυτών, 3 μ2 προκειμένου περί κτιρίων μέχρι και τριωρόφων και 4 μ2 προκειμένου περί κτιρίων περισσοτέρων ορόφων. Η ελαχίστη διάστασης του ως άνω ακαλύπτου τμήματος ορίζεται εις 1,20 μέτρον".

(Σ.Σ. Η παρ. 6 του άρθ. 20 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 20 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74)).

7. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1 έως 6 δεν έχουν υποχρεωτικήν εφαρμογήν επί καθ' ύψος προσθηκών επί κτιρίων ανεγερθέντων βάσει προϊσχυσασών διατάξεων.

ΑΡΘΡΟΝ-21

Η δόμησις κατά το συνεχές σύστημα Αριθμός ορόφων των κτιρίων

1. Εφ' όσον δι' ειδικής διατάξεως δεν ορίζεται άλλως ο αριθμός των ορόφων κατά την επί της γραμμής δομήσεως πρόσοψιν αυτών ως και εν τω συνόλω ορίζεται αναλόγως του πλάτους της οδού ως ακολούθως [HYPERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/ar21par1.jpg"](http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/ar21par1.jpg) [βλέπε πίνακα].

2. α) Ειδικαί διατάξεις αναφερόμεναι εις πόλεις της Χώρας και καθορίζουσαι τον μέγιστον αριθμόν των ορόφων των κτιρίων εν συνόλω ως και εν προσόψει συναρτήσει του πλάτους των οδών κατά τομείς των πόλεων, παραμένουν εν ισχύει.

Τα ύψη όμως των κτιρίων υπολογίζονται κατά τας διατάξεις του επομένου άρθρου 22.

- β) Διατάξεις αναφερόμεναι εις ειδικά ύψη κτιρίων κατά τομείς των πόλεων, προς προστασίαν αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, τοπίων παραμένουν εν εσχύει.

3. Δια ΠΔ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Έργων επιτρέπεται ο καθορισμός αριθμού ορόφων διαφόρου του υπό του παρόντος άρθρου καθοριζομένου ως και η τροποποίησης των υφισταμένων ειδικών διατάξεων περί αριθμού ορόφων των κτιρίων άνευ όμως αυξήσεως του δι' εκάστην πόλιν υπό του ρυθμιστικού σχεδίου αυτής προβλεπομένου συντελεστού δομήσεως.

4. 'Εκαστος των εν εσοχή ορόφων κατασκευάζεται κατά 2,50 μέτρα εσώτερον της κυρίας όψεως του αμέσως υποκειμένου ορόφου.

ΑΡΘΡΟΝ-22
Μέγιστον ύψος κτιρίο
Ελάχιστον ελεύθερον ύψος ορόφου

1. Τα μέγιστα ύψη των κτιρίων είτε εν προσόφει βάσει του επιτρεπομένου αριθμού των ορόφων κατά την πρόσοψιν είτε εις το σύνολον αυτών βάσει του συνολικώς επιτρεπομένου αριθμού των ορόφων υπολογίζεται βάσει της σχέσεως $H=v.3,30 + C$ ένθα H το κατά την πρόσοψιν ή το μέγιστον ύψος του κτιρίου από της νομίμου αφετηρίας μετρήσεως αυτού, ν ο κατά την πρόσοψιν ή ο συνολικός αριθμός των ορόφων αντιστοίχως συμπεριλαμβανομένου και του ισογείου, $3,30$ το μικτόν ύψος ορόφου εις μέτρα και $C = 1$ μέτρον εις περίπτωσιν ισογείου χρησιμοποιουμένου ως κατοικίας ή καταστήματος άνευ ανοικτού εξώστου εν αυτώ και $C = 2$ μέτρα εις περίπτωσιν ισογείου χρησιμοποιούμενου ως καταστημάτων καθ' όλην την κυρίαν όψιν του κτιρίου ή εν περιπτώσει γωνιαίου κτιρίου καθ' όλην την μίαν των κυρίων όψεων μετά ανοικτού εξώστου εν αυτώ ή εγκαταστάσεως κεντρικού συστήματος κλιματισμού του κτιρίου ή και διαμορφώσεως του ισογείου χώρου επί υποστηλωμάτων δια στάθμευσιν αυτοκινήτων.
2. Εις περίπτωσιν προσθήκης ορόφων επί υφισταμένων κτιρίων ανεγερθέντων βάσει προϊσχυσασών διατάξεων επιτρεπουσών μειζον ύψος κτιρίων ή ορόφων ή βάσει τροποποιηθείσης υψομετρικής μελέτης της οδού επιτρέπεται αύξησης του συνολικού ύψους του κτιρίου υπολογίζομένου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά την τυχόν εμφανιζομένην εκ των ως άνω λόγων διαφοράν χωρίς η αύξησης αύτη του ύψους να δύναται να υπερβή το 1 μέτρον δι' έκαστον των ως άνω λόγων και τα $1,50$ μέτρα δια την περίπτωσιν της συνδρομής αμφοτέρων των ως άνω λόγων.
3. Αι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 έχουσι γενικήν εφαρμογήν εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' ας προς προστασίαν αρχαιολογικών χώρων ή τοπίων και παρομοίων θέσεων ειδικαί διατάξεις καθορίζουσιν εις ωρισμένας περιοχάς των πόλεων ειδικά ύψη κτιρίων ως και των περιπτώσεων καθ' ας το ύψος των κτιρίων ορίζεται δι' απολύτου υψομέτρου.
4. Το ελεύθερον ύψος ορόφου κυρίας χρήσεως δεν δύναται να είναι μικρότερον των $2,70$ μέτρων.
5. Προκειμένου περί ισογείου καταστήματος οιασδήποτε επιφανείας το ελεύθερον ύψος δεν δύναται να είναι μικρότερον των $3,00$ μέτρων ή των $2,70$ μέτρων από ψευδοροφής κάτωθεν της οποίας ουδεμία προεξοχή στοιχείου οργανικού ή διακοσμητικού επιτρέπεται.
"Εν περιπτώσει κατασκευής ανοικτών εξωστών εντός των ισογείων καταστημάτων το ελεύθερον ύψος τούτων δεν δύναται να είναι μικρότερον των $5,00$ μ."

(Σ.Σ. Το εντός "... εδαφ. τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 21 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

6. Το ελεύθερον ύψος μαγιερείων εν υπογείω των ξενοδοχείων ή εστιατορίων, λουτρικών εγκαταστάσεων, αρχείων και λοιπών συναφών κτιρίων δεν δύναται να είναι μικρότερον των $2,70$ μέτρων.
7. Το ελεύθερον ύψος βιοηθητικών χώρων εν υπογείω δεν δύναται να είναι μικρότερον των $2,20$ μέτρων.
8. Το ελεύθερον ύψος ορόφου χρησιμοποιουμένου δια στάθμευσιν αυτοκινήτων δεν δύναται να είναι μικρότερον των $2,20$ μέτρων.
9. Οσάκις το κτίριον κατασκευάζεται επί υποστηλωμάτων επί τω σκοπώ όπως ο ισόγειος χώρος αφιέμενος εξ ολοκλήρου κενός χρησιμεύση δι' απλήν και μόνον στάθμευσιν αυτοκινήτων, επιτρέπεται όπως ο πρώτος (ισόγειος) όροφος υπερυψωθή αναλόγως του ύψους του κτιρίου μη υπερβαίνοντος το ύψος το προκύπτον εκ της κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου σχέσεως δια $C=2$. Ο ως άνω χρησιμοποιούμενος δια στάθμευσιν των αυτοκινήτων ισόγειος χώρος δεν περιλαμβάνεται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου και δεν προσμετρείται εις τον αριθμόν των ορόφων.
Εν τη περιπτώσει ταύτη δεν περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως και άπαντες οι εν τω χώρω τούτω αντιστοιχούντες χώροι κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων και εισόδων, μέχρις επιφανείας $25 \mu\text{m}$, δι' έκαστον συγκρότημα κλιμακοστασίου, ανελκυστήρος και εισόδου και εν συνόλω μέχρι $10\mu\text{m}$ της όλης επιφανείας του κτιρίου κατ' ανώτατον όριον".

(Σ.Σ. Η παρ. 9 του άρθ. 22 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 22 του άρθ. 1 ΝΔ. 205/74 (ΦΕΚ 363/A/7.12.74).

(Σ.Σ. Τα εδάφ. 8 κα 9 θεωρούντα κατηργημένα με τον Ν-697/79 (βλ. εγκ 4218)80).

ΑΡΘΡΟΝ-23

Αφετηρία μετρήσεως του ύψους και του αριθμού ορόφων των κτιρίων

1. Μεσα α ο κόπεδα.

- α) Αφετηρία μετρήσεως του ύψους κτιρίου ανεγειρομένου επί μεσαίου οικοπέδου είναι η στάθμη του πεζοδρομίου κατά το μέσον της κυρίας όψεως ασχέτως εάν αύτη τοποθετήται επί ή παρά την ρυμοτομουμένην γραμμήν.
β) Επί κεκλιμένης οδού, όταν το οικόπεδον έχη μέγα μήκος προσώπου η κυρία όψις του κτιρίου διαιρείται εις τμήματα μήκους ουχί μικροτέρου των οκτώ (8) μέτρων και ουχί μεγαλύτερου των 25 μέτρων. Αφετηρία μετρήσεως του ύψους εκάστου των ως άνω τμημάτων της κυρίας όψεως είναι η στάθμη του πεζοδρομίου κατά το μέσον αυτών.
γ) 'Όταν η κλίσης της οδού είναι ίση ή μικρότερα του 4ο)ο η κυρία όψις του κτιρίου δύναται να διαιρήται εις τμήματα ουχί μικρότερα των οκτώ (8) μέτρων και ουχί μεγαλύτερα των τεσσαράκοντα (40) μέτρων. Αφετηρία μετρήσεως του ύψους εκάστου των ως άνω τμημάτων είναι ως αύτη καθορίζεται εν τω προηγουμένω εδαφίω β'.

2. Γωνιαία οικόπεδα.

- α) Αφετηρία μετρήσεως του ύψους κτιρίου ανεγειρομένου επί γωνιαίου οικοπέδου είναι η στάθμη του πεζοδρομίου κατά την συνάντησιν των ρυμοτομικών γραμμών ασχέτως εάν το κτίριον τοποθετήται επί ή παρά τας ρυμοτομικάς γραμμάς.
β) Κτίριον ανεγειρόμενον επί γωνιαίου οικοπέδου και απέχον οιασδήποτε των γραμμών δομήσεως ίσον ή περισσότερον των 8 μέτρων δεν θεωρείται κτίριον γωνιαίον, εφαρμοζομένων ως προς την αφετηρίαν μετρήσεως του ύψους αυτού των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου 1.
γ) Αφετηρία μετρήσεως του ύψους κτιρίου ανεγειρομένου επί οικοπέδου με αποτελμημένην δι' ευθείας γραμμής την γωνίαν αυτού είναι η εις της αποτελούσης πλευράς στάθμη του πεζοδρομίου.
δ) Αφετηρία μετρήσεως του ύψους κτιρίου ανεγειρομένου επίγωνιαίου οικοπέδου με οδόν έχουσαν κλίσιν ανιούσαν εκ της γωνίας προς το άκρον του οικοπέδου λαμβάνεται εις στάθμην υψηλοτέραν της υπό των διατάξεων των εδαφίων α και γ της παρούσης παραγράφου 2 καθοριζομένης τοιαύτης κατά την υψομετρικήν διαφοράν μεταξύ ταύτης και του υψηλοτέρου σημείου του προσώπου του επί της ανιούσης οδού. Εν πάσῃ περιπτώσει η διαφορά αύτη δεν δύναται να υπερβή το έν (1) μέτρον.
ε) 'Όταν τα μήκη των προσώπων του γωνιαίου οικοπέδου είναι μεγάλα έχουν επ' αυτών εφαρμογήν αι διατάξεις των εδαφίων β και γ της προηγουμένης παραγράφου 1 εν συνδυασμώ προς τα εν άρθρω 24 οριζόμενα. Ως αφετηρία διαιρέσεως των προσώπων εις τμήματα λαμβάνεται η γωνία ή το πέρας της τυχόν αποτμήσεως ταύτης. Αφετηρία μετρήσεως του ύψους του γωνιαίου τμήματος είναι η υπό των διατάξεων της παρούσης παραγράφου καθοριζομένη των Δε υπολοίπων τμημάτων η υπό των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου 1 καθοριζομένη.

3. Δ σ γων α α, τρ σ γων α α κλπ ο κόπεδα.

- α) Αφετηρία μετρήσεως του ύψους κτιρίου ανεγειρομένου επί οικοπέδου δις, τρις γωνιαίου κ.λ.π. καταλαμβάνοντος καθ' ολοκληρίαν μίαν ή περισσότερας πλευράς οικοδομικού τετραγώνου είναι η στάθμη Σ του αριθμητικού μέσου όρου των σταθμών σ1, σ2... σν των μέσων των προσώπων του οικοπέδου. Η τιμή της ως άνω στάθμης

$\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_n$

$\Sigma = \dots$ αυξάνεται κατά την μεταξύ ταύτης και της

v

υψηλοτέρας των σταθμών σ1 ή σn, των αντιστοιχουσών εις τα πρόσωπα του οικοπέδου τα μη καταλαμβάνοντα ολόκληρον πλευράν του οικοδομικού τετραγώνου, διαφοράν. Η τοιαύτη

αύξησις δεν δύναται να ληφθή μεγαλυτέρα του 1,50 μέτρου.

β) Οσάκις λόγω μεγάλων υψομετρικών διαφορών κατ' εφαρμογήν του προηγουμένου εδαφίου α δημιουργείται αισθητική ανωμαλία εκ της δημιουργίας διαφοράς ύψους μείζονος του των δύο ορόφων μεταξύ του θεωρημένου κτιρίου και των προς αυτό ομόρων κτιρίων, η Αρχή δύναται να καθορίσῃ ως αφετηρίας μετρήσεως του ύψους του κτιρίου τας δύο γωνίας του οικοπέδου κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω 2 του παρόντος οριζόμενα ή και άλλας μεταξύ των ακραίων αυτών θέσεων και των του προηγουμένου εδαφίου α της παρούσης παραγράφου 3 ώστε η διαμόρφωσης του κτιρίου να εναρμονίζεται προς τα ύψη των λοιπών κτιρίων του οικοδομικού τετραγώνου ως και τα των έναντι τούτων κτιρίων, άνευ μεταβολής του συντελεστού δομήσεως.

4. Ο κόπεδα καταλαμβάνοντα ολόκληρον ο κοδομ κόν τετράγωνον.

α) Αφετηρία μετρήσεως του ύψους κτιρίου ανεγειρομένου εφ' ολοκλήρου οικοδομικού τετραγώνου είναι η στάθμη του αριθμητικού μέσου όρου των σταθμών των μέσων των πλευρών του οικοδομικού τετραγώνου.

β) Εν περιπτώσει υψομετρικών διαφορών μεγαλυτέρων των 3,50 η Αρχή δύναται να προσαρμόσῃ το ύψος του κτιρίου κατά τον καλύτερον ενδεικνυόμενον τρόπον προς τα επιτρεπόμενα ύψη των κτιρίων των ανεγειρομένων επί των πέριξ οικοδομικών τετραγώνων, επιτρεπομένης και της κλιμακωτής διαμορφώσεως του κτιρίου, άνευ μεταβολής του συντελεστού δομήσεως.

5. Διαμπερή οικόπεδα. Αφετηρία μετρήσεως του ύψους των κτιρίων των ανεγειρομένων επί οιουδήποτε διαμπερούς οικοπέδου είναι η εις έκαστον πρόσωπον ή εκάστην γωνίαν αυτού, αντιστοιχούσα αφετηρία μετρήσεως του ύψους κατά τας διατάξεις των προηγουμένων

παραγράφων 1, 2 και 3 ως και της παραγράφου 18 του επομένου άρθρου 24 οριζόμενα.

(Σ.Σ. Η παρ. 5 του άρθ. 23 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 23 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/A/7-12-74).

ΑΡΘΡΟΝ-24

Τρόπος υπολογισμού και μετρήσεως του μεγίστου ύψους των προσόψεων των κτιρίων

1. Δια τον υπολογισμόν του μεγίστου ύψους της προσόψεως κτιρίου τινός εφ' όσον μεν υφίσταται εγκεκριμένον ρυμοτομικόν διάγραμμα, το πλάτος της οδού μετρείται μεταξύ των γραμμών δομήσεως, προσμετρουμένου και του πλάτους του τυχόν προς αμφοτέρας τας πλευράς ή την ετέραν μόνον προβλεπομένου προκηπίου (πρασιάς) εις ην δε περίπτωσιν δεν υφίσταται τοιούτον διάγραμμα, το πλάτος μετρείται μεταξύ των όψεων των υφισταμένων κτιρίων.
2. Εις περίπτωσιν καθ' ήν η οδός διεμορφώθη μετά την έγκρισιν αυτής υπό κτιρίων επί αμφοτέρων των γραμμών δομήσεως αυτής με πλάτος διάφορον του υπό του εγκεκριμένου ρυμοτομικού διαγράμματος προβλεπομένου πλάτους, ως πλάτος της οδού λαμβάνεται το εν τοις πράγμασι διαμορφωθέν τοιούτον. Τυχόν υπάρχουσα επί έλαπτον διαφορά εις το διαμορφωθέν ως άνω πλάτος της οδού εν σχέσει προς τα πλάτη του πίνακος 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος, ή των ειδικών διατάξεων περί ων το εδάφιον α της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος, θεωρείται ανεκτή όταν αύτη δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστά του μέτρου. Ως γραμμαί δομήσεως θεωρούνται αι εν τοις πράγμασι διαμορφωθείσαι τοιαύται.

(Σ.Σ. Η παρ. 2 του άρθ. 24 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 24 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/A/7-12-74).

3. Εις περίπτωσιν καθ' ἥν η πρόσοψις ήθελε τοποθετηθή εσώτερον της γραμμής δομήσεως τουλάχιστον κατά 2,50μ. κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19, προς καθορισμόν του μεγίστου ύψους της προσόψεως προσμετρείται εις το πλάτος της οδού και το πλάτος της μεταξύ της γραμμής δομήσεως και της προσόψεως αφεθείσης ζώνης. Η αύξησις αύτη του ύψους ισχύει μόνον δια το θεωρούμενον κτίριον και ουχί δια τα έναντι αυτού επί της ετέρας πλευράς της οδού κείμενα".

(Σ.Σ. Η παρ. 3 του άρθ. 24 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 25 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

4. Εις περίπτωσιν οδού μη εχούσης σταθερόν πλάτος, έκαστον τμήμα ταύτης μεταξύ δύο διαδοχικών παρόδων διασταυρουσών ή συναντουσών την οδόν κατ' αμφοτέρας τας γραμμάς δομήσεως ή παρόδου και πλατείας εξετάζεται ιδιαιτέρως και λαμβάνεται υπ' όψιν το μέσον πλάτος αυτού.

5. Εάν εις το κατά το ανωτέρω τμήμα οδού παρουσιάζεται τοπική διεύρυνσις ή πρόβλεψις προκηπίου επί μήκους μικροτέρου του ενός τρίτου του εν λόγω τμήματος μετρούμενον επί του άξονος αυτού, το εκ ταύτης επί πλέον πλάτος δεν λαμβάνεται υπ' όψιν προς υπολογισμόν του μέσου πλάτους του τμήματος τούτου.

6. Εις περίπτωσιν υπάρξεως οιωνδήποτε αποτμήσεων κατά τας διασταυρώσεις ή τας συναντήσεις των οδών, αύται δεν λαμβάνονται υπ' όψιν προς υπολογισμόν του μέσου πλάτους των οδών.

7. Αι κατά τας απολήξεις αδιεξόδων οδών τυχόν σχηματιζόμεναι ευρύτεραι κοινόχρηστοι εκτάσεις εντός των οικοδομικών τετραγώνων δεν λαμβάνονται υπ' όψιν προς υπολογισμόν του ύψους των προσόψεων των επ' αυτών κτιρίων όπερ υπολογίζεται μόνον βάσει του μέσου πλάτους της αδιεξόδου οδού.

8. Οικόπεδον μεσαίον εμπίπτον εις δύο τομείς υψών του οικισμού δομείται κατά τους όρους του τομέως εις ον εμπίπτει το πρόσωπον αυτού.

9. α) Κατά την διασταύρωσιν δύο οδών εφ' αν λόγω πλάτους και μόνον αυτών και ουχί εξ οιουδήποτε ετέρου λόγου εφαρμόζονται διάφορα ύψη κτιρίων κατά την πρόσοψιν αυτών, το μείζον ύψος το αντιστοιχούν εις την πλατυτέραν οδόν εφαρμόζεται και εφ' εκάστης γραμμής δομήσεως της οδού του ελάσσονος πλάτους επί μήκους μέχρι 16 μέτρων από της αντιστοίχου γωνίας ή του επί της οδού του ελάσσονος πλάτους πέρατος της τυχόν αποτμήσεως αυτής.

β) 'Οταν κατά το εδάφιον α πέρατα των μηκών των 16 μέτρων εφ' εκάστης γραμμής δομήσεως της οδού του ελάσσονος πλάτους κείνται επί διαφόρων καθέτων επί τον άξονα της οδού ταύτης, το μείζον ύψος το αντιστοιχούν εις την πλατυτέραν οδόν εφαρμόζεται επ' αμφοτέρων των γραμμών δομήσεως μέχρι της καθέτου της πλέον απεχούσης από την διασταύρωσιν.

10. α) Εις περίπτωσιν καθ' ἥν μετά το πέρας του μήκους του μείζονος ύψους το καθοριζόμενον υπό των διατάξεων των εδαφίων α και β της προηγουμένης παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, απομένει μήκος προσώπου του γωνιαίου οικοπέδου μέχρι και 4 μέτρων το μείζον ύψος δύναται να εφαρμοσθή και επί των 4 τούτων μέτρων επί συμψηφισμώ των επί πλέον επιφανειών των ορόφων εις ετέραν θέσιν του κτιρίου εν συνεχεία πάντοτε προς το υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου. Εις περίπτωσιν καθ' ἥν το απομένον ως άνω μήκος προσώπου είναι μεγαλύτερον των 4 μέτρων το μείζον ύψος δεν εφαρμόζεται πέραν του μήκους των 16 μ. περί ου αι διατάξεις των εδαφίων α και β της προηγουμένης παραγράφου 9.

β) 'Οταν το μήκος του προσώπου του γωνιαίου οικοπέδου επί της οδού του ελάσσονος ύψους δεν εξικνήται μέχρι του πέρατος του τμήματος των 16 μέτρων του καθοριζόμενου υπό των εδαφίων α και β της προηγουμένης παραγράφου 9, το μείζον ύψος δύναται να εφαρμοσθή και επί του ομόρου οικοπέδου ἥ και πέραν τούτου επί συμψηφισμώ, επί μήκους 4 το πολύ μέτρων. Πάντως κατά την εφαρμογήν των διατάξεων του εδαφίου τούτου δεν επιτρέπεται η δημιουργία τμημάτων όψεως του κτιρίου μείζονος ἥ ελάσσονος ύψους μήκους μικροτέρου των 3 μέτρων.

γ) Αι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου β εφαρμόζονται και επί του τρίτου από της γωνίας οικοπέδου εις την περίπτωσιν καθ' ἥν το άθροισμα των μηκών των προσώπων του γωνιαίου και του ομόρου προς αυτό οικοπέδου επί της οδού του ελάσσονος ύψους δεν εξικνείται μέχρι πέρατος του τμήματος των 16 μέτρων, του καθοριζόμενου υπό των εδαφίων α και β της προηγουμένης παρ.9.

δ) 'Οταν επί δις γωνιαίου οικοπέδου το κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 9 και

10 μείζον ύψος εφαρμόζεται εφ' ολοκλήρου του μεταξύ των γωνιών προσώπου αυτού, το μείζον τούτο ύψος εφαρμόζεται και επί του τρίτου προσώπου, επί μήκους 4 μέτρων από της γωνίας ή του πέρατος της τυχόν αποτμήσεως του θεωρουμένου οικοπέδου. Το επί του μήκους των ως άνω 4 μέτρων μείζον ύψος δεν εφαρμόζεται επί του έναντι αυτού οικοπέδου.

11. α) Κατά τας συναντήσεις τριών ή περισσοτέρων οδών (συνάντησις των αξόνων των οδών εις το αυτό περίπου σημείον), εφ' αν λόγω πλάτους και μόνον αυτών και ουχί εξ οιουδήποτε ετέρου λόγου εφαρμόζονται διάφορα ύψη κτιρίων κατά την πρόσωψιν αυτών, το μείζον ύψος το αντιστοιχούν εις την πλατυτέραν οδόν εφαρμόζεται εφ' όλων των γωνιαίων οικοπέδων και επί πλέον εφ' εκάστης γραμμής δομήσεως των οδών του ελάσσονος πλάτους επί μήκους

καθοριζόμενου υπό των διατάξεων των παραγράφων 9 και 10.

12. α) Εις περίπτωσιν καθ' ην, κατά την συνάντησιν δύο οδών εξ αν η μία περατούται κατά την συναντήσιν η δε ετέρα συνεχίζεται εκατέρωθεν αυτής, η συνεχιζόμενη οδός έχει μεγαλύτερον πλάτος, εφαρμόζονται δια την οδόν του ελάσσονος πλάτους αι διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου.

β) Εις περίπτωσιν καθ' ην κατά την άνω συνάντησιν δύο οδών η συνεχιζόμενη οδός έχει έλασσον πλάτος το ύψος το αντιστοιχούν εις την περατουμένην και πλατυτέραν οδόν εφαρμόζονται μόνον επί των γωνιαίων οικοπέδων επί μήκους καθοριζόμενου υπό των διατάξεων των παραγράφων 9 και 10α.

13. α) Δια τον υπολογισμόν του μεγίστου ύψους της προσόψεως κτιρίου ανεγειρομένου επί οικοπέδου έχοντος πρόσωπον επί πλατείας λαμβάνεται υπ' όψιν ως πλάτος αυτής το μικρότερον μήκος εκ των εις τα μέσα των πλευρών της πλατείας αγομένων καθέτων μέχρι συναντήσεώς των με οιανδήποτε έναντι πλευράν. Ως πλευρά της πλατείας νοούνται αι περί ταύτην γραμμαί δομήσεως.

β) Κατά την συνάντησιν οδού και πλατείας το μείζον ύψος της προσόψεως του κτιρίου το αντιστοιχούν εις την πλατείαν εφαρμόζεται και εφ' εκάστης γραμμής δομήσεως της οδού επί μήκους καθοριζόμενου υπό των διατάξεων των παραγράφων 9 και 10.

14. Κατά τον καθορισμόν των υψών των κτιρίων κατά τας διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11, 12 και 13, εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται υπέρβασις των υψών του κτιρίου ως ταύτα καθορίζονται είτε υπό των διατάξεων του παρόντος είτε υπό ειδικών διατάξεων κατά τομείς των οικισμών.

15. Επί γωνιαίου οικοπέδου εμπίπτοντος εις δύο ή και περισσοτέρους τομείς υψών του οικισμού, εφαρμόζονται τα ισχύοντα εις τον τομέα του μείζονος ύψους μόνον όσον αφορά εις το ανώτατον ύψος αυτού.

16. Εις περίπτωσιν καθ' ήν η διαχωριστική γραμμή δύο τομέων υψών του οικισμού προβλέπεται κατά μήκος οδού και εκτός του πλάτους αυτής εις τρόπον ώστε αμφότεραι αι ρυμοτομικά γραμμαί αυτής να εμπίπτουν εις τον αυτόν τομέα του ελάσσονος ύψους πάντα τα κτίρια της οδού ταύτης συμπεριλαμβανομένων και των γωνιαίων κατασκευάζωνται με ύψος προσόψεως επί της οδού ταύτης το προβλεπόμενον δια τον τομέα της θεωρουμένης οδού συναρτήσει του πλάτους αυτής. Προκειμένου περί γωνιαίων οικοπέδων της παρούσης παραγράφου των οποίων το έτερον πρόσωπον εμπίπτει και εις τον τομέα του μείζονος ύψους, το κτίριον δι' ορόφων εν εσοχή εξικνείται μέχρι του ανωτάτου ύψους του τομέως του μείζονος ύψους. Εις την ως άνω περίπτωσιν όταν αμφότεραι αι ρυμοτομικά γραμμαί της θεωρουμένης οδού εμπίπτουν εις τον τομέα του μείζονος ύψους τα γωνιαία κτίρια ανεγέρονται κατά τας διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11, 12 και 13. Τα εν συνεχεία κτίρια ή τμήματα αυτών τα εμπίπτοντα εις τα αναφερόμενα εις τας παραγράφους 9 και 10 μήκη, ανεγέρονται με τα ύψη του τομέως εις ον ταύτα ανήκουν και βάσει του πλάτους της πλατυτέρας των διασταυρουμένων οδών.

17. Εφ' όσον εις τα ακραία (γωνιαία) κτίρια τμήματος οδού, κειμένου μεταξύ δύο διαδοχικών και διασταυρουσών ή συναντουσών την οδόν παρόδων, κατ' αμφοτέρας τας γραμμάς δομήσεως αυτής, επιτρέπεται βάσει των κειμένων διατάξεων μείζων αριθμός ορόφων εν προσόψει έναντι των λοιπών (μη γωνιαίων κτιρίων), η δε διαφορά μεταξύ του αριθμού ορόφων τούτων των μη γωνιαίων κτιρίων και του γωνιαίου του έχοντος τον μικρότερον επιτρεπόμενον αριθμόν ορόφων εν προσόψει, είναι μείζων του ενός ορόφου, επιτρέπεται η αύξησης του αριθμού των εν προσόψει ορόφων των μη γωνιαίων κτιρίων άνευ αυξήσεως του συντελεστού δομήσεως αυτών κατά τον

ακόλουθον τρόπον:

α) Υπολογίζονται τα γινόμενα των μηκών των προσώπων των οικοπέδων επ' αμφοτέρων των γραμμών δομήσεως επί τον αριθμόν των εν προσόψει ορόφων των επ' αυτών κτιρίων. Εάν ο αριθμός των εν προσόψει ορόφων κτιρίου τινός είναι μικρότερος του μεγίστου επιτρεπομένου ή το οικόπεδον δεν είναι οικοδομημένον, ως αριθμός ορόφων εν προσόψει επ' αυτού λαμβάνεται ο μεγίστος επιτρεπόμενος.

β) Αθροίζονται τα ως άνω γινόμενα και το άθροισμα διαιρείται δια του αθροίσματος των ως άνω ληφθέντων μηκών προσώπων οικοπέδων. Εάν το πηλίκον της διαιρέσεως ταύτης έχη κλασματικόν μέρος μικρότερον του 0,5 τούτο παραλείπεται, εάν δε είναι ίσον ή μεγαλύτερον του 0,5 τούτο λαμβάνεται ως ακεραία επί πλέον μονάς. Ο ούτως προκύπτων αριθμός είναι ο επιτρεπόμενος εν προσόψει αριθμός ορόφων των μη γωνιαίων κτιρίων εις το θεωρούμενον τμήμα οδού ως και του τυχόν τμήματος του γωνιαίου κτιρίου του μη κατασκευαζομένου με τον μείζονα αριθμόν ορόφων.

18. Εις οικόπεδον διαμπερές και μη γωνιαίον εφ' εκάστου προσώπου και εν γένει από εκάστης αφετηρίας μετρήσεως του ύψους και του αριθμού των ορόφων του κτιρίου, κατασκευάζεται ο αντίστοιχος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων εν προσόψει και εν εσοχή άνευ ουδεμιάς παρεκκλίσεως. Εις περίπτωσιν καθ' ην τα εφ' εκάστου προσώπου ως άνω ανώτατα ύψη κείνται εις διαφορον στάθμην και εφ' όσον η διαφορά αύτη εις την θέσιν των αφετηριών μετρήσεως των υψών δεν υπερβαίνει το 1,00 μέτρον, το κτίριον κατασκευάζεται ολόκληρον μέχρι του υψηλοτέρας στάθμης ανωτάτου ύψους. Εφ' όσον η ως άνω διαφορά υπερβαίνει το μέτρον το κτίριον περιορίζεται προς τα άνω υπό επιπέδου οριζοντίου εις την στάθμην του υψηλοτέρου ύψους και υπό επιπέδου κεκλιμένου διερχομένου δια της οριζοντίας γραμμής κατά την όψιν και το ύψος του τελευταίου ορόφου εν προσόψει ή εν εσοχή της εις την χαμηλοτέραν στάθμην προσόψεως του κτιρίου και τέμνοντος το ως άνω οριζόντιον επίπεδον κατά γραμμήν της οποίας εν τουλάχιστον σημείον δέον ν' απέχει απόστασιν 10 μέτρων από του κατακορύφου επιπέδου του διερχομένου δια της γραμμής δομήσεως του οικοπέδου της αντιστοιχούστης εις το υψηλότερον ύψος. Εν πάσῃ περιπτώσει το κτίριον κατασκευάζεται άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως εάν ούτος ορίζεται αριθμητικώς".

(Σ.Σ. Η παρ. 18 του άρθ. 24 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 26 άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74) η σχύς της οπο ας άρχεται μετά τρ μηνον από της δημοσ εύσεως).

19. Η εν λόγω παράγραφος ήτις καταργείται από 7.3.74 και εντεύθεν έχει ως ακολούθως: (Σ.Σ. Κατηργήθη δ α της παρ. 27 άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ 363/Α/7-12-74). Η κατάργησ άρχεται μετά τρ μηνον από της δημοσ εύσεως).

"Ειδικώς προκειμένου περί διαμπερούς μη γωνιαίου οικοπέδου του οποίου η απόστασις των αντικειμένων προσώπων αυτού είναι εις πάντα τα σημεία μικροτέρα των 15 μ., το ανεγειρόμενον δε κτίριον κατά τας διατάξεις της παρ. 18 έχει εξ οιουδήποτε λόγου διαφοράν ορόφων εν προσόψει κατά τα πρόσωπα του οικοπέδου μεγαλυτέραν των δύο ορόφων επιτρέπεται, η προώθησις των πρώτων εν εσοχή ορόφων εις τρόπον ώστε εις ουδεμίαν θέσιν να έχη τούτο ύψος εν προσόψει υπερβαίνον το επιτρεπόμενον πλέον των δύο ορόφων άνευ προσαυξήσεως του συντελεστού δομήσεως. Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης παραγράφου δεν επιτρέπεται προώθησις μέχρι της προσόψεως, ορόφων κατασκευαζομένων κατά την ετέραν οδόν εν εσοχή".

19. Επί οικοπέδου διαμπερούς και γωνιαίου η δόμησις εφ' εκάστου τμήματος αυτού γίνεται κατ' εφαρμογήν των οικείων διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(Σ.Σ. Α τέως παρ. 20 κα 21 αρ θμούντα ήδη ως παρ. 19 κα 20 δ α των παρ. 28 κα . 29 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ 363/Α/7-12-74).

20. Επί οικοπέδου δις γωνιαίου, τρις γωνιαίου κλπ. Το κτίριον κατασκευάζεται είτε ισοϋψές είτε κλιμακωτόν εις τρόπον ώστε εις ουδεμίαν θέσιν να έχη τούτο ύψος υπερβαίνον το επιτρεπόμενον πλέον του ενός ορόφου. Εν πάσῃ περιπτώσει η Αρχή δύναται κατ' εφαρμογήν και των σχετικών διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του παρόντος να εγκρίνη λύσιν προσήκουσαν τόσον εις την αισθητικήν του κτιρίου όσον και εις την προσαρμογήν αυτού προς τα εγγύς και τα εν επαφή προς αυτό κτίρια. Κατά την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου ουδεμία υπέρβασις του συντελεστού δομήσεως επιτρέπεται.

ΑΡΘΡΟΝ-25.

Στοαί.

A) Εσωτερικά στοαί.

1. Χώροι χρησιμοποιούμενοι δια καταστήματα ή γραφεία επιτρέπεται όπως δέχωνται φωτισμόν και αερισμόν εξ εσωτερικής κατασκευαζομένης υπό τους ακολούθους όρους:

- α) Αμφότερα τα áκρα της εσωτερικής στοάς θα εξικνούνται μέχρι των κοινοχρήστων εκτάσεων του οικισμού (οδών, πλατειών) ή των τυχόν προκηπίων (πρασιών). Η χρησιμοποίησης στοάς προβλεπομένης κατά τα ως άνω δεν επιτρέπεται προ της καθ' όλον το μήκος κατασκευής αυτής.
- β) Το πλάτος της εσωτερικής στοάς να είναι τουλάχιστον ίσον προς το 1/10 του μήκους αυτής μετρουμένου εις τον áξονα της στοάς μη απαιτουμένου πάντως πλάτους μείζονος των 8 μέτρων ουδέ επιτρεπουμένου πλάτους ελάσσονος των 4 μέτρων. Εν περιπτώσει προεκτάσεως υφισταμένης αδιεξόδου στοάς μέχρις όπου αποκτήσῃ διέξοδον προς κοινόχρηστον έκτασιν του οικισμού, το ελάχιστον πλάτος της προεκτάσεως ισούται προς τον μέσον όρον του ως άνω οριζομένου πλάτους και του πλάτους της υφισταμένης στοάς εφ' όσον το τελευταίον τούτο είναι μικρότερον του ως άνω οριζομένου. Εν περιπτώσει επεκτάσεως περισσοτέρων υφισταμένων αδιεξόδων στοών δια μιας στοάς εξικνουμένης μέχρι κοινοχρήστου χώρου, δια τον ανωτέρω υπολογισμόν του μέσου πλάτους λαμβάνεται υπ' όψιν εκ των υφισταμένων στοών η έχουσα το μεγαλύτερον μήκος.

γ) Το ελεύθερον ύψος της εσωτερικής στοάς υπό τας τυχόν εντός αυτής δοκούς δεν δύναται να είναι έλασσον των 4 μέτρων.

δ) Αι πάσης φύσεως προεξοχαί (λειτουργικαί, αρχιτεκτονικαί, κινηταί), ως και ανοίγματα καθόδου εντός του χώρου της στοάς απαγορεύονται.

2. Αι εσωτερικαί στοαί δύνανται να κατασκευασθούν είτε οικειοθελώς τη συναίνεσι πάντων των ιδιοκτητών των ακινήτων εφ' ων κατασκευάζεται αύτη, είτε και να επιβληθούν δια ΠΔ/τος δια λόγους κυκλοφοριακούς κατά την διαδικασίαν του άρθρου 3 του από 17.7.1923 ΝΔ. "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", ως τούτο ισχύει σήμερον.

3. 'Όπου κατασκευάζεται εσωτερική στοά κατά τας διατάξεις της παραγράφου Α' επιτρέπεται η κάλυψις αυτής εντός των υποχρεωτικών και προαιρετικών ακαλύπτων τμημάτων των οικοπέδων.

B) Εξωτερικαί στοαί.

1. 'Όπου το ρυμοτομικόν σχέδιον προβλέπει την κατασκευήν εξωτερικών στοών αι προσόψεις των ισογείων των κτιρίων τοποθετούνται εσώτερον της γραμμής δομήσεως και εις βάθος ανάλογον προς το πλάτος των οδών.

α) Επί οδών πλάτους μέχρι 7,30 μέτρα εις βάθος 2,50 μέτρα.

β) Επί οδών πλάτους από 7,30 μέτρα μέχρι και 10,30 μέτρα εις βάθος 3 μέτρα.

γ) Επί οδών πλάτους από 10,30 μέτρα μέχρι και 14,30 μέτρα εις βάθος 3,50 μέτρα.

- δ) Επί οδών πλάτους από 14,30 μέτρα μέχρι και 19,30 μέτρα εις βάθος 4 μέτρα.
- ε) Επί οδών πλάτους από 19,30 μέτρα και άνω εις βάθος 4,50 μέτρα.
2. Εις περίπτωσιν οδού μη εχούσης σταθερόν πλάτος ως πλάτος οδού δια την εφαρμογήν του προηγουμένου εδαφίου Β1 λαμβάνεται το υπό των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 24 του παρόντος καθοριζόμενον.
3. Ο αυτός περιορισμός του ως άνω εδαφίου Β1 αφορά και το υπόγειον μέχρι βάθους 3 μέτρων από της στάθμης του πεζοδρομίου.
4. Εντός του πλάτους της στοάς εν ισογείω απαγορεύεται οιαδήποτε οργανική προεξοχή των κτιρίων, ως και οιονδήποτε κτίσμα πλην των υποστηλωμάτων των στοών.
5. Το δάπεδον της στοάς κατασκευάζεται εν συνεχείᾳ του πεζοδρομίου και με εγκαρσίαν κλίσιν το πολύ ίσην προς δύο επί τοις εκατόν (2%).
6. Εντός του πλάτους της στοάς εν υπογείω και μέχρι βάθους 3 μέτρων επιτρέπονται μόνον υποστηλώματα ουχί όμως και τα πέδιλα θεμελιώσεως αυτών.
7. Ο υπόγειος χώρος της στοάς διατίθεται δια την τοποθέτησιν διαφόρων εγκαταστάσεων κοινής εξυπηρετήσεως ως και εξόδων καταφυγίων. Δια Π.Δ) των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Έργων κανονίζονται αι λεπτομέρειαι και ο τρόπος χρησιμοποιήσεως εν γένει του χώρου τούτου.
8. 'Όπου το σχέδιον προβλέπει την κατασκευήν στοών απαγορεύεται η τοπική κατάργησις αυτών.
9. 'Όπου το πλάτος της στοάς είναι μέχρι και 2,50 μέτρα η στοά κατασκευάζεται άνευ υποστηλωμάτων. Δια μεγαλύτερον πλάτος στοάς είναι δυνατή η κατασκευή αυτής άνευ υποστηλωμάτων μετά γνώμην της Επιτροπής Ενασκήσεως του Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των κτιρίων.
10. Η ελαχίστη απόστασις των αξόνων των υποστηλωμάτων ορίζεται εις 3,00 μέτρα η δε διάστασις αυτών κατά διεύθυνσιν κάθετον προς την γραμμήν δομήσεως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1/6 του πλάτους της στοάς.
11. Το ελεύθερον ύψος από της στάθμης του πεζοδρομίου μέχρι της κάτω επιφανείας των τυχόν κατασκευαζομένων δοκών εντός του πλάτους της στοάς ορίζεται κατ' ελάχιστον, δια μεν τας στοάς πλάτους 4 μ., 4,5 μ. και 5 μ. εις 4 μέτρα, δια δε τας στοάς πλάτους 2,5 μ., 3 μ. και 3,5 μ., εις 3,50 μέτρα.
12. Η κάτω επιφάνεια των εντός της στοάς και κατά μήκος της κυρίας όψεως του κτιρίου δοκών κατασκευάζεται εις την αυτήν στάθμην. Εις περίπτωσιν εντόνου κλίσεως της οδού η ως άνω επιφάνεια δύναται να κατασκευασθή βαθιδωτή εις τρόπον ώστε εις ουδέν σημείον το κατά το εδάφιον 11 ελεύθερον ύψος γίνη μικρότερον των 3,50 μέτρων δια στοάν ύψους 4 μέτρων και των 3 μέτρων δια στοάν ύψους 3,50 μέτρων.
13. Τα υποστηλώματα των στοών τοποθετούνται επί της γραμμής δομήσεως. Επιτρέπεται κατά την κρίσιν της Αρχής δια λόγους αισθητικής εμφανίσεως η τοποθέτησις των υποστηλωμάτων εσώτερον της γραμμής δομήσεως το πολύ μέχρις 25 εκατοστών του μέτρου, ουδέποτε όμως εξώτερον της γραμμής δομήσεως.

14. Από της ισχύος του παρόντος, τυχόν υφιστάμεναι διατάξεις δια περιοχάς εις ας επιβάλλονται στοιά επιτρέπουσαι αύξησιν της επιφανείας όλων των ορόφων του κτιρίου ή και προώθησιν των εν εσοχή ορόφων των γωνιαίων κτιρίων καταργούνται.

15. Επί των υφισταμένων κτιρίων, εφ' αν επιβάλλονται μεν στοιά, πλην όμως δεν έχουν κατασκευασθή αύται, απαγορεύεται πάσα προσθήκη καθ' ύψος εφ' όσον απαιτείται ενίσχυσις του φέροντος οργανισμού εις οιανδήποτε θέσιν αυτού.

(Σ.Σ. Κατηγορήθη δ α της παρ. 30 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/A/7-12-74).

16. Διατηρούνται εν ισχύει αι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 και του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του από 5.9.1956 Β.Δ)τος "περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και κατασκευής στοών".

Πάσα ετέρα διάταξις αφορώσα εις την κατασκευήν και διαμόρφωσιν των εξωτερικών στοών και των υπό ταύτας περί ων το εδάφιον Β3 υπογείων καταργείται.

Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι κατά περιοχάς των οικισμών πλάτη και ύψη στοών εξακολουθούν ισχύουσαι.

(Σ.Σ. Η τέως παρ. 17 αρ θμε τα ήδη ως 16 δ α της παρ. 31 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/A/7-12-74).

ΑΡΘΡΟΝ-26

Τοίχοι παρά τα όρια των οικοπέδων Μεσότοιχοι

1. Κατά την ανέγερσιν κτιρίων εν επαφή προς το κοινόν όριον των οικοπέδων κατασκευάζεται δι' έκαστον κτίριον ίδιος τοίχος εν επαφή προς το κοινόν όριον κείμενος εξ ολοκλήρου κατά το πάχος αυτού εντός του οικοπέδου του εφ' ού το κτίριον.
2. Ο ως άνω κατασκευαζόμενος τοίχος εκάστου κτιρίου δέν όπως ανταποκρίνεται αφ' εαυτού προς τας απαιτήσεις της ηχομονώσεως και θερμομονώσεως.
3. Κατά την ανέγερσιν κτιρίου εν επαφή προς έτερον υφιστάμενον όμορον κτίριον, του οποίου ο επί του κοινού όριου τοίχος εκτείνεται κατά την έννοιαν του πάχους αυτού εκατέρωθεν του κοινού τούτου όριου (μεσότοιχος) δέν επιτρέπεται η καθ' οιονδήποτε τρόπον έδρασις στοιχείων ή μεταβίβασις φορτίων του ανεγειρομένου κτιρίου επί του υπάρχοντος μεσοτοίχου του τελευταίου τούτου δυναμένου να χρησιμοποιηθή μόνον ως τοίχου πληρώσεως.
4. Εις περίπτωσιν προσθήκης ορόφου ή ορόφων υπό ενός των εκατέρωθεν του μεσοτοίχου ιδιοκτητών, ούτος οφείλει να ανεγείρη, εν επαφή προς την παρειάν του τοίχου τούτου ίδιον φέροντα σκελετόν δια την ανάληψιν των φορτίων των προστιθέμενων ορόφων μη επιτρεπομένης της μεταβίβασεως φορτίων επί του μεσοτοίχου.
5. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις των προηγουμένων 3 και 4 οσάκις το ανεγειρόμενον κτίριον υπερβαίνει το ύψος του υφισταμένου μεσοτοίχου, ο ανεγείρων το κτίριον οφείλει να προεκβάλη μέχρι του κοινού όριου στοιχεία του φέροντος σκελετού προς έδρασιν του εν επαφή προς το κοινόν όριον τοίχου.
6. Απαγορεύονται αι κατακόρυφοι, οριζόντοι ή λοξοί εντορμίαι, δια την εντοίχισιν υποστηλωμάτων, δοκών ή τοιχίων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος εντός μεσοτοίχου. Η εντοίχισις υποστηλωμάτων εις μανδροτοίχους ή μεσοτοίχους βοηθητικών παραρτημάτων επιτρέπεται. Επιτρέπεται επίσης όπως αποκόπτωνται αι πέραν του ελαχίστου πάχους του μεσοτοίχου τυχόν διαπλατύνσεις εις το υπόγειον ή θεμελίωσιν και μόνο επί μήκους ίσου προς την διάστασιν τοποθετουμένου παρά τον τοίχον υποστηλώματος, εις τρόπον ώστε τούτο να εφάπτεται καθ' όλον αυτού το ύψος της εξωτερικής παρειάς του τοίχου, λαμβανομένης προνοίας, όπως προς αποφυγήν μεταδόσεως φορτίων εις τον τοίχον τοποθετήται υλικόν μη επιτρέπον την άμεσον επαφήν του σκυροδέματος του υποστηλώματος προς τον τοίχον. Αποκοπή διαπλατύνσεων του

μεσοτοίχου δια τοποθέτησιν οριζοντίων ή λοξών στοιχείων απαγορεύεται απολύτως.

7. Απαγορεύεται η κατεδάφισις μεσοτοίχου οιουδήποτε κτιρίου άνευ συγκαταθέσεως των ιδιοκτητών των εκατέρωθεν αυτού κτιρίων ή των διαμερισμάτων αυτών μεταξύ των οποίων αντιστοιχεί ο προς κατεδάφισιν τοίχος. Η έναρξις της κατεδαφίσεως του μεσοτοίχου, η διάρκεια ανακατασκευής αυτού, ο τρόπος αποφυγής της οχλήσεως των ενοίκων του ομόρου κτιρίου, αι διάφοροι προστατευτικά κατά την διάρκειαν του έργου κατασκευαί αποτελούν αντικείμενον συμφωνίας μεταξύ των ομόρων ιδιοκτητών. Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται η κατεδάφισις μεσοτοίχων βιοθητικών παραρτημάτων ως και μανδροτοίχων και άνευ συγκαταθέσεως των ομόρων ιδιοκτητών. Η έναρξις της κατεδαφίσεως των τελευταίων τούτων δύναται να λάβη χώραν μετά παρέλευσιν 20 ημερών από της νομίμου κοινοποίησεως της σχετικής εγγράφου ειδοποιήσεως υπό του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτου προς τον όμορον. Εις περίπτωσιν μεσοτοίχου κριθέντος ετοιμορρόπου ο ως άνω περιορισμός δεν έχει εφαρμογή".

(Σ.Σ. Η παρ. 7 του άρθ. 26 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 32 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/A/7-12-74).

8. Αμφισβήτησις τυχόν της θέσεως του κοινού ορίου των ιδιοκτησιών εν σχέσει προς τον υπό κατεδάφισιν τοίχον και εντεύθεν αμφισβήτησις του δικαιώματος κατεδαφίσεως τούτου δεν εμποδίζει την χορήγησιν αδείας προς κατεδάφισιν του τοίχου και κατασκευή νέου, της επιλύσεως της διαφοράς αποκειμένης εις τα αρμόδια δικαστήρια.

9. Επί τοίχων ανεγειρομένων εν επαφή προς το κοινόν όριον των ιδιοκτησιών ή επί τοίχων ανεγερθέντων εκατέρωθεν του κοινού ορίου των ιδιοκτησιών κατά τας προϊσχυσάσας διατάξεις, απαγορεύεται η διάνοιξις οιωνδήποτε ανοιγμάτων. Ανοίγματα αντικείμενα προς την απαγόρευσιν ταύτην δεν κλείονται δια πράξεως της διοικήσεως αλλά κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, εκτελουμένης κατά τας διατάξεις της πολιτικής δικονομίας".

ΑΡΘΡΟΝ-27

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΣΥΝΕΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Απαγόρευσις εφαρμογής του συστήματος εις νέα σχέδια.

Κατά την έγκρισιν ρυμοτομικών σχεδίων νέων οικισμών ή επεκτάσεων υφισταμένων σχεδίων δεν επιτρέπεται η θέσπισης του ασυνεχούς συστήματος δομήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ-28

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΣΥΝΕΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εφαρμογή του συστήματος εις ειδικάς περιπτώσεις

Επιτρέπεται η θέσπισης του ασυνεχούς συστήματος δομήσεως οσάκις πρόκειται περί ωργανωμένης δομήσεως κατ' εφαρμογήν στεγαστικών προγραμμάτων εκτελουμένων υπό του Κράτους ή οιωνδήποτε εξουσιοδοτημένων φορέων βάσει ειδικής μελέτης καθοριζούσης τας αποστάσεις των κτιρίων από των πλαγίων και οπισθίων ορίων των οικοπέδων αναλόγως του ύψους αυτών.

"Επιτρέπεται επίσης η θέσπισης του ασυνεχούς συστήματος δομήσεως εις περιοχάς εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή εντασσομένας το πρώτον εις εγκεκριμένον σχέδιον, εφ' όσον το 1/4 τουλάχιστον των οικοπέδων οικοδομικού τετραγώνου έχει οικοδομηθή βάσει του ως άνω συστήματος".

(Σ.Σ. Το εντός ... εδάφ. προσετέθη με το άρθ. 11 παρ. 2 του Ν-720/74 (ΦΕΚ 297/A/6-10-77).

ΑΡΘΡΟΝ-29

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΣΥΝΕΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διατήρησις ισχύος του συστήματος

'Όπου εφαρμόζεται το ασυνεχές σύστημα είτε θεσπισθέν υπό σχετικών διατάξεων, είτε προκύψαν λόγω ρυμοτομήσεως των προκηπίων (πρασιών) των οικοπέδων του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος δομήσεως προς διεύρυνσιν οδικών αρτηριών το σύστημα τούτο εξακολουθεί εφαρμοζόμενον.

ΑΡΘΡΟΝ-30

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΣΥΝΕΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ **Ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων**

1. Η μεγίστη καλυπτομένη υπό του κτιρίου επιφάνεια παντός εν γένει οικοπέδου ισούται προς το 0,60 της όλης επιφανείας αυτού.
2. Ειδικά διατάξεις καθορίζουσαι εις οιανδήποτε περιοχήν του ασυνεχούς συστήματος ποσοστά καλύψεως μικρότερα των δια του παρόντος καθοριζομένων εξακολουθούν ισχύουσαι.
3. Ειδικά διατάξεις καθορίζουσαι εις οιανδήποτε περιοχήν του ασυνεχούς συστήματος ποσοστά καλύψεως μεγαλύτερα των δια του παρόντος καθοριζομένων παύουν ισχύουσαι από της ισχύος του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ-31

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΣΥΝΕΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ **Συσχέτισις του συστήματος προς το του πανταχόθεν ελευθέρου**

Πάσαι αι διατάξεις του επομένου Κεφαλαίου Ζ', αι αναφερόμεναι εις το πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα δομήσεως, εξαιρέσει των διατάξεων του άρθρου 34, έχουν εφαρμογήν και επί του ασυνεχούς συστήματος δομήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ-32

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ **Χώροι περιλαμβανόμενοι εις τον συντελεστήν δομήσεως και χώροι μη περιλαμβανόμενοι εις αυτόν** **Χώροι κυρίας χρήσεως**

1. Ως ισόγειον θεωρείται ο όροφος ου το δάπεδον ευρίσκεται εις την φυσικήν ή τεχνητήν στάθμην του πέριξ εδάφους ή υπέρκειται ταύτης μέχρι και 1,50 μέτρων ή υπόκειται ταύτης μέχρι και 1,0 μέτρου.
2. Χώροι κυρίας χρήσεως θεωρούνται πάντες οι έχοντες ή δυνάμενοι να αποκτήσουν ελεύθερον ύψος εσωτερικόν τουλάχιστον 2,40 μέτρα εν ταύτω δε στάθμην δαπέδου υποκειμένην μέχρι και 1,0 μέτρου της στάθμης φυσικής ή τεχνητής του εξ ου η πρόσβασις ή ο φωτισμός πέριξ εδάφους. Χώροι βοηθητικοί ανήκοντες εις τους ως άνω κυρίας χρήσεως χώρους και εν τω αυτώ ορόφω ήτοι λουτρά, αποχωρητήρια κλπ. Ως και μαγιερεία περιλαμβάνονται επίσης εις τον συντελεστήν δομήσεως έστω και εάν το δάπεδον αυτών υπόκειται τυχόν περισσότερον του 1,0 μέτρου του πέριξ εδάφους.
3. Κατά την δόμησιν επί οιουδήποτε οικοπέδου (γωνιαίου, μη γωνιαίου, διαμπερούς κλπ. ή και καταλαμβάνοντος ολόκληρον το οικοδομικόν τετράγωνον) οι λόγοι κλίσεως της οδού ή του οικοπέδου καθ' οιανδήποτε κατεύθυνσιν ή λόγω της φυσικής ή τεχνητής διαμορφώσεως της στάθμης των προκηπίων (πρασιών) ή των πλαγίων και οπισθίων εκτάσεων του οικοπέδου προκύπτοντες όροφοι και εν γένει χώροι κυρίας χρήσεως και οι κατά την προηγουμένην παράγ.
- 2 βοηθητικοί τούτων χώροι περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου.
4. Οσάκις λόγω υπερυψώσεως του δαπέδου του ισογείου δημιουργούνται κάτωθεν αυτού κλειστοί χώροι πληρούντες τους όρους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ούτοι περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως. Ο αφιέμενος εν ισογείω ελεύθερος χώρος όταν το κτίριον κατασκευάζεται επί υποστηλωμάτων προς δημιουργίαν ανοικτών χώρων ή και απλής μόνον σταθμεύσεως αυτοκινήτων άνευ εξυπηρετήσεως αυτών δεν περιλαμβάνεται εις τον συντελεστήν δομήσεως και άπαντες οι εν τω χώρω τούτω αντιστοιχούντες χώροι κλιμακοστασίου, ανελκυστήρων και εισόδων μέχρις επιφανείας 25 τ.μ. δη' έκαστον συγκρότημα κλιμακοστασίου, ανελκυστήρος και εισόδου και εν συνόλω μέχρι 10% της όλης επιφανείας του κτιρίου κατ' ανώτατον όριον. Ο ως άνω αφιέμενος εν ισογείω ελεύθερος χώρος επιτρέπεται όπως υπερυψωθή του μεγίστου επιτρεπτομένου ύψους του κτιρίου δυναμένου εν τη περιπτώσει ταύτη να αυξηθή αναλόγως και πάντως ουχί πλέον του 1,00 μ.".

(Σ.Σ. Η παρ. 4 του άρθ. 32 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 33 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

ΑΡΘΡΟΝ-33

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ Ελάχιστα όρια αρτιότητος οικοπέδων

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων εις τας περιοχάς των πόλεων και κωμών του κράτους όπου η δόμησις γίνεται κατά το πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα ορίζονται εις 15 μέτρα δια το πρόσωπον, 25 μέτρα δια το βάθος και 400 μέτρα τετραγωνικά δια το εμβαδόν.
2. Κατά την έγκρισιν νέων ρυμοτομικών σχεδίων ή επεκτάσεων υφισταμένων σχεδίων εάν και εφ' όσον ορίζεται ως σύστημα δομήσεως το πανταχόθεν ελεύθερον δεν επιτρέπεται ο καθορισμός ορίων εμβαδού και διαστάσεων οικοπέδων μικρότερων των υπό της παραγράφου 1 καθοριζομένων, άτινα είναι και τα κατώτατα όρια της παρεκκλίσεως όταν δια του κανόνος καθορίζωνται μείζονα τούτων.
Εξαίρεσις δύναται να γίνη μόνο δια τα οικόπεδα εντός των εγκεριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, άτινα καθίστανται μικρότερα λόγω διευρύνσεως οδικών αρτηριών και δεν συντρέχει περίπτωσης καθολικής αποζημιώσεως. "Επίσης εξαίρεσις δύναται να γίνη και δι' οικόπεδα υφισταμένων οικισμών εντασσομένων εις σχέδιον πόλεως".
- (Σ.Σ. Το εντός "... εδαφ. προσετέθη με το άρθ. 11 παρ. 3 του Ν. 720/77 (ΦΕΚ-297/Α/6-10-77).
3. Κατά παρέκκλισιν των διατάξεων της παραγράφου 1 και επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 19 του άρθρου 38 του παρόντος, οικόπεδα εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων της Χώρας άτινα έχουν κατά την δημοσίευσιν του παρόντος τα υπό των ειδικών διατάξεων δι' αυτά καθορισθέντα τυχόν μικρότερα όρια εμβαδού και διαστάσεων, είτε κατά κανόνα, είτε κατά παρέκκλισιν, τυχάνουν άρτια και οικοδομήσιμα εντός των περιοχών των σχεδίων δι' ας εθεσπίσθησαν τα μικρότερα ταύτα όρια.
4. Διατάξεις καθορίζουσαι εις περιοχάς του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων μεγαλύτερα των δια της παρ. 1 καθοριζομένων, εξακολουθούν ισχύουσαι.
5. Δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημ. Έργων, δύνανται να καθορισθούν όρια αρτιότητος μικρότερα των προβλεπομένων υπό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εις περιοχάς εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, δι' οικόπεδα προϋψιστάμενα της ισχύος του παρόντος και έχοντα εμβαδόν και διαστάσεις μικρότερα των προβλεπόμενων υπό της ως άνω παρ. 1, εφ' όσον ταύτα αποτελούν τουλάχιστον το 1/4 του αριθμού των οικοπέδων Οικοδομικού Τετραγώνου.

(Σ.Σ. Η παρ.5 τ θετα ως προσετέθη με το άρθ.11 παρ.4 του Ν-720/77(ΦΕΚ-297/Α/6-10-77).

ΑΡΘΡΟΝ-34

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ Ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων

1. Η μεγίστη καλυπτομένη υπό του κτιρίου επιφάνεια παντός εν γένει οικοπέδου ισούται το πτολύ προς τα 0,40 της όλης επιφανείας αυτού.
2. Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι εις οιανδήποτε περιοχήν του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος ποσοστά καλύψεως μεγαλύτερα των δια του παρόντος καθοριζομένων παύουν ισχύοντα από της ισχύος του παρόντος.
3. Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι εις οιανδήποτε περιοχήν του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος ποσοστά καλύψεως μικρότερα των δια του παρόντος καθοριζομένων εξακολουθούν ισχύουσαι.

ΑΡΘΡΟΝ-35

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μέγιστον ύψος των κτιρίων
'Υψος των κτιρίων κατά την πρόσοψιν
Ελάχιστον ύψος ορόφων

1. Το μέγιστον ύψος των κτιρίων αναλόγως του υπό των κειμένων διατάξεων καθοριζομένου αριθμητικώς συντελεστού δομήσεως των οικοπέδων καθορίζεται βάσει του ακολούθου HYPERLINK "<http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/ar35par1.jpg>" πίνακος εφ' όσον δι' ειδικής διατάξεως δεν ορίζεται άλλως.
 2. Το επί της γραμμής δομήσεως επιτρεπόμενον μέγιστον ύψος των κτιρίων αναλόγως του πλάτους της οδού καθορίζεται βάσει του κατωτέρω HYPERLINK "<http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/ar35par2.jpg>" πίνακος.
 3. Εφ' όσον το πλάτος της οδού δεν επιτρέπει την τοποθέτησην ολοκλήρου του κατά την προηγουμένην παράγραφον 1 μεγίστου ύψους του κτιρίου επί της γραμμής δομήσεως επιτρέπεται η κατασκευή ορόφων εν εσοχή εις βάθος τουλάχιστον κατά 2,50 μέτρα του πρώτου εν εσοχή ορόφου από της γραμμής δομήσεως και εκάστου των επομένων εν εσοχή ορόφων από της προσόφεως του υποκειμένου ορόφου και μέχρις εξαντλήσεως του εν παραγράφῳ 1 μεγίστου ύψους.
 4. Ο περιλαμβάνων τα βιοηθητικά κτίσματα υπεράνω του ανωτάτου ύψους του κτιρίου όροφος δύναται να εκταθή εις όροφον εν εσοχή 2,50 μέτρων γύρωθεν προς συμψηφισμόν τυχόν υπολοίπου του συντελεστού δομήσεως.
 5. Αι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογήν:
 - α) Εις τας εξαιρουμένας περιοχάς κατά τας διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ΝΔ-395/68 "περί του ύψους των οικοδομών και του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως" και εις τας καθοριζομένας βάσει των εις εκτέλεσιν της διατάξεως ταύτης ως και παραγ. 3 του άρθρου 3 του ΝΔ. 194)1969 "περί τροποποιήσεως πολεοδομικών τινών διατάξεων" εκδοθέντων Διαταγμάτων.
 - β) Εις τας περιοχάς ένθα τα ύψη καθορίζονται βάσει ειδικών κανονιστικών διατάξεων.
 - γ) Εις τας περιοχάς αρχαιολογικών χώρων και πέριξ αυτών δι' ας απαιτείται έγκρισις της αρμοδίας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
 - δ) Εις τας περιοχάς πέριξ αεροδρομίων και μέχρις αποστάσεως 5 χιλιομέτρων από των ακραίων σημείων αυτών δι' ας απαιτείται έγκρισις της αρμοδίας Πολιτικής ή Στρατιωτικής Υπηρεσίας.
 6. Το ελεύθερον ύψος των ορόφων κυρίας χρήσεως δεν δύναται να είναι μικρότερον των 2,40 μέτρων των δε βιοηθητικής χρήσεως των 2,20 μέτρων. Τα ανωτέρω ελεύθερα ύψη ορόφων εφαρμόζονται και όταν το κτίριον εν όλω ή εν μέρει, λόγω επιτρεπομένων παρεκκλίσεων, εφάπτεται του ενός ή αμφοτέρων των ορίων του οικοπέδου.
 7. Το ελεύθερον ύψος ισογείων καταστημάτων οιασδήποτε επιφανείας ως και των μαγειρείων εν υπογείω των ξενοδοχείων ή εστιατορίων και λοιπών συναφών κτιρίων δεν δύναται να είναι μικρότερον των 2,70 μέτρων.
" Το ελεύθερον ύψος ισογείων καταστημάτων εν περιπτώσει κατασκευής ανοικτών εξωστών εντός αυτών δεν δύναται να είναι μικρότερον των 5,00 μέτρων".
- (Σ.Σ. Το εντός "... εδάφ. τ θετα ως προστέθη δ α της παρ. 34 του άρθρου 1 του ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/A/7-12-74).

ΑΡΘΡΟΝ-36

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τρόπος υπολογισμού και μετρήσεως του μεγίστου ύψους των

προσόφεων κτιρίων

1. Δια τον υπολογισμόν του μεγίστου ύψους της προσόφεως του κτιρίου εφ' όσον μεν υφίσταται εγκεκριμένον ρυμοτομικόν διάγραμμα το πλάτος της οδού μετρείται μεταξύ των γραμμών δομήσεως, προσμετρουμένου δηλαδή και του βάθους του τυχόν προς αμφοτέρας τας πλευράς ή την ετέραν μόνον τοιαύτην προβλεπομένου προκηπτίου (πρασιάς) εις ην δε περίπτωσιν δεν υφίσταται τοιούτον διάγραμμα το πλάτος μετρείται μεταξύ των υφισταμένων εν τοις πράγμασι γραμμών δομήσεως.
2. Εις ην περίπτωσιν οδός εμορφώθη μετά την έγκρισιν αυτής υπό κτιρίων επ' αμφοτέρων των γραμμών δομήσεως αυτής με πλάτος διάφορον του υπό του εγκεκριμένου ρυμοτομικού διαγράμματος προβλεπομένου πλάτους ως πλάτος της οδού λαμβάνεται το εν τοις πράγμασι

ακριβές υπάρχον πλάτος.

3. Εις περίπτωσιν καθ' ην η πρόσοψις ήθελε τοποθετηθή εσώτερον της γραμμής δομήσεως, προς καθορισμόν του μεγίστου ύψους αυτής προσμετρείται εις το πλάτος της οδού και το πλάτος της μεταξύ της γραμμής δομήσεως και της προσόψεως αφεθείσης ζώνης. Η αύξησις αύτη του ύψους ισχύει μόνον δια το θεωρούμενον κτίριον και ουχί δια τα έναντι αυτού, επί της ετέρας πλευράς της οδού κείμενα.

4. Εις περίπτωσιν οδού μη εχούσης σταθερόν πλάτος, έκαστον τμήμα ταύτης μεταξύ δύο διαδοχικών παρόδων διασταυρουσών ή συναντωσών την οδόν κατ' αμφοτέρας τας γραμμάς δομήσεως εξετάζεται ιδιαιτέρως και λαμβάνεται υπ' όψιν το μέσον πλάτος αυτού.

5. Εάν εις το κατά τα ανωτέρω τμήμα οδού παρουσιάζεται τοπική διεύρυνσις επί μήκους μικρότερου του ενός τρίτου του εν λόγω τμήματος το εκ ταύτης επί πλέον πλάτος δεν λαμβάνεται υπ' όψιν προς υπολογισμόν του μέσου πλάτους του τμήματος τούτου.

6. Εις περίπτωσιν υπάρξεως οιωνδήποτε αποτμήσεων κατά τας συναντήσεις των οδών, αύται δεν λαμβάνονται υπ' όψιν προς υπολογισμόν του μέσου πλάτους των οδών.

7. Δια τον υπολογισμόν του μεγίστου ύψους της προσόψεως κτιρίου ανεγειρομένου επί οικοπέδου έχοντος πρόσωπον επί πλατείας λαμβάνεται υπ' όψιν ως πλάτος αυτής το μικρότερον μήκος εκ των εις τα μέσα των πλευρών της πλατείας αγομένων καθέτων μέχρι συναντήσεώς των με οιανδήποτε έναντι πλευράν.

Ως πλευράί της πλατείας νοούνται αι περί ταύτην γραμμαί δομήσεως.

8. Οι κατά τας απολήξεις αδιεξόδων οδών σχηματιζόμενοι τυχόν ευρύτεροι κοινόχρηστοι χώροι εντός των οικοδομικών τεραγώνων δεν λαμβάνονται υπ' όψιν προς υπολογισμόν του ύψους των προσόψεων των επ' αυτών κτιρίων όπερ πυπολογίζεται μόνον βάσει του μέσου πλάτους της αδιεξόδου οδού.

9. Κτίριον ανεγειρόμενον επί γωνιαίου ή δις γωνιαίου κλπ. οικοπέδου κατά τα πρόσωπα του οποίου εφαρμόζονται εξ οιουδήποτε λόγου διάφορα ύψη προσόψεως, κατασκευάζεται ισοϋψες ή κλιμακωτόν κατά τας σχετικάς διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος, άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου.

10. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 9 έχουν εφαρμογήν και επί κτιρίου μη γωνιαίου, έχοντος πρόσωπον εν μέρει επί πλατείας και εν μέρει επί οδού.

ΑΡΘΡΟΝ-37

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ Αφετηρία μετρήσεως του ύψους κτιρίου

1. 'Όταν η κυρία όψις του κτιρίου τοποθετήται:

Εν όλω ή εν μέρει επί της γραμμής δομήσεως, εσώτερον της γραμμής δομήσεως και εις απόστασιν μικρότεραν του διπλασίου του πλάτους του προκηπίου ή εν πάσῃ περιπτώσει μικρότεραν των 12 μέτρων, ως αφετηρία μετρήσεως των υψών λαμβάνεται η στάθμη του πεζοδρομίου κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

α) Εις οικόπεδον μεσαίον ως αφετηρία λαμβάνεται η στάθμη του πεζοδρομίου εις το μέσον της όλης όψεως του κτιρίου.

β) Εις περίπτωσιν μεγάλου μήκους όψεως επί κεκλιμένης οδού, αύτη κλιμακούται εις τμήματα εις τρόπον ώστε το ύψος εκάστου τμήματος κατά μεν το μέσον αυτού μη υπερβαίνη το επιτρεπόμενον, κατά δε το υψηλότερον σημείον αυτού το επιτρεπόμενον προσηγούμενον κατά 3,50 μέτρα δια κλίσιν της οδού εις την θέσιν του κτιρίου μέχρι 35% κατά το δεκαπλάσιον δε της κλίσεως εκπτεφρασμένης εις εκατοστά δια μεγαλυτέραν κλίσιν, χωρίς η προσαύξησις αύτη να δύναται να υπερβή τα 5,50 μέτρα.

γ) Εις οικόπεδον γωνιαίον ως αφετηρία λαμβάνεται η στάθμη του πεζοδρομίου κατά την συνάντησιν των ρυμοτομικών γραμμών.

δ. Εις οικόπεδον γωνιαίον με αποτελημένην την γωνίαν αυτού δια γραμμής ευθείας ή καμπύλης ή δια εισεχούσης γωνίας, ως αφετηρία λαμβάνεται η στάθμη του πεζοδρομίου εις το μέσον της γραμμής ή εις την κορυφήν της εισεχούσης γωνίας".

(Σ.Σ. Το εδάφ. δ' τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 35 του άρθ. 1 του ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

ε) Εις περίπτωσιν κτιρίου επί γωνιαίου οικοπέδου μεγάλου μήκους όψεων επί κεκλιμένης οδού έχουν ανάλογον εφαρμογήν αι διατάξεις του εδάφους β, του ύψους κατά την γωνίαν μη υπερβαίνοντος το επιτρεπόμενον.

στ) Εις οικόπεδον δις γωνιαίον, τρις γωνιαίον κλπ. Ή καταλαμβάνον ολόκληρον το οικοδομικόν τετράγωνον, το κτίριον κλιμακούται εις τμήματα προσαρμοζόμενον επί του εδάφους, κατά τας διατάξεις των εδαφίων β' και ε' της παρούσης παραγράφου άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως και του κατά τας γωνίας των γραμμών δομήσεως επιτρεπομένου ύψους. Εν πάσῃ περιπτώσει δύναται η Αρχή να επιτρέψῃ ενιαίον ύψος κτιρίου, κατά μίαν ή περισσοτέρας πλευράς του οικοδομικού τετραγώνου οσάκις πρόκειται περί ειδικών κτιρίων ή ακόμη δια λόγους αισθητικής, άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως.

ζ) Εις διαμπερές οικόπεδον εις έκαστον πρόσωπον ή εκάστην γωνίαν αυτού αντιστοιχεί η κατά τας προηγουμένας διατάξεις οριζόμενη αφετηρία μετρήσεως του ύψους, του κτιρίου κλιμακουμένου μεταξύ των όψεων κατά τας διατάξεις της παραγράφου 4 άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως.

2. 'Οταν η κυρία όψις του κτιρίου τοποθετήται εν όλω εσώτερον της γραμμής δομήσεως και εις απόστασιν ίσην ή μεγαλυτέραν του διπλασίου του πλάτους του προκηπίου και πάντως ουχί μικροτέραν των 12 μέτρων ως αφετηρία μετρήσεως του ύψους του κτιρίου λαμβάνεται η στάθμη του φυσικού εδάφους.

3. Εν τη περιπτώσει της παραγράφου 2 το σημείον του εδάφους, η στάθμη του οποίου λαμβάνεται ως αφετηρία μετρήσεως του ύψους, είναι το αντίστοιχον σημείον προς το υπό των διατάξεων της παραγράφου 1 οριζόμενον, ως στάθμης πεζοδρομίου, θεωρουμένης της, παρά την κυρίαν ή τας κυρίας όψεις του κτιρίου, στάθμης του εδάφους.

4. Εις περίπτωσιν οικοπέδου κεκλιμένου κατά την έννοιαν του βάθους αυτού το κτίριον κλιμακούται κατά τμήματα προσαρμοζόμενον επί του εδάφους, άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως, εις τρόπον ώστε εις ουδέν σημείον του κτιρίου να προκύπτη λόγω της κλίσεως του εδάφους υπέρβασις του επιτρεπομένου ύψους μεγαλυτέρα των 3,50 μέτρων δια κλίσιν εδάφους μέχρι 35%. Δια μεγαλυτέραν κλίσιν η ως άνω υπέρβασις ισούται προς το δεκαπλάσιον της κλίσεως εκπεφρασμένης εις εκατοστά. Η υπέρβασις αύτη δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα των 5.50 μέτρων. Το ύψος των ως άνω τμημάτων μετρείται από της στάθμης του παρ' αυτά φυσικού εδάφους πλην του ύψους της επί της γραμμής δομήσεως ή εσώτερον ταύτης όψεως του κτιρίου της οποίας το ύψος μετρείται κατά τας διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων.

5. Εις περίπτωσιν τοποθετήσεως της κυρίας όψεως του κτιρίου εις απόστασιν από της γραμμής δομήσεως μικροτέραν του διπλασίου του πλάτους του προκηπίου ή των 12 μέτρων ή και επί της γραμμής δομήσεως, εις την θέσιν δε ταύτην, λόγω ανωφερούς ή κατωφερούς κλίσεως του εδάφους, η υψομετρική διαφορά τούτου από του πεζοδρομίου είναι ίση ή μεγαλυτέρα των 3,50 μέτρων ως αφετηρία μετρήσεως του ύψους του κτιρίου δύναται να λαμβάνεται το φυσικόν εδαφος, εφαρμοζόμενων των διατάξεων των παρ.2 και 3.

Εν τη περιπτώσει ταύτη η επιφάνεια του προκηπίου (πρασιάς) διαμορφούται δια βαθμίδων ή κλίσεως. Κατά την ρυμοτομικήν γραμμήν η στάθμη του εδάφους του προκηπίου δέον όπως μη υπερβαίνη την στάθμην του πεζοδρομίου περισσότερον του 1 μέτρου.

6. Οιαδήποτε κλιμάκωσις του κτιρίου είτε κατά μήκος της οδού είτε καθέτως προς αυτήν δεν δύναται να δημιουργήσῃ τμήματα κτιρίου διαστάσεων μικροτέρων των 2,50 μέτρων κατά την οριζοντίαν έννοιαν.

ΑΡΘΡΟΝ-38

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Θέσις του κτιρίου εν τω οικοπέδω

Ελάχισται διαστάσεις των υποχρεωτικώς αφιεμένων πλαγίων
και οπισθίων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου

1. Το κτίριον κατά την κυρίαν όψιν αυτού τοποθετείται εις απόστασιν από της ρυμοτομικής

γραμμής τουλάχιστον ίσην προς το πλάτος του προκηπτίου.

2. 'Όταν εις το ρυμοτομικόν σχέδιον ἡ τον ειδικόν κανονισμόν δεν καθορίζεται προκήπτιον ως γραμμή δομήσεως θεωρείται η απέχουσα 4,00 μέτρα από της ρυμοτομικής γραμμής".

(Σ.Σ. Η παρ. 2 του άρθ. 38 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 36 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

3. Η ελαχίστη απόστασης του κτιρίου από των πλαγίων και οπισθίων ορίων του οικοπέδου ισούται προς 0,3 Η ένθα Η το κατά την παράγρ. 1 του άρθρου 35 αντιστοιχούν εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου μέγιστον ύψος του κτιρίου μετρούμενον από της νομίμου αφετηρίας. Η ως άνω απόστασης εφαρμοζούμενη από της στάθμης τους εδάφους δεν δύναται να είναι μικροτέρα της υπό των ειδικών διατάξεων καθοριζούμενης ως ελαχίστης και πάντως ουχί μικροτέρα των 2,50 μέτρων.

4. Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι εις οιανδήποτε περιοχήν του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος ως ελαχίστην απόστασιν του κτιρίου από των πλαγίων και οπισθίου ορίου του οικοπέδου μικροτέραν των 2,50 μέτρων παύουν ισχύουσαι από της ισχύος του παρόντος.

5. Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι εις οιανδήποτε περιοχήν του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος ως ελαχίστην απόστασιν του κτιρίου από των πλαγίων και οπισθίου ορίου του οικοπέδου μεγαλυτέραν των 2,50 μέτρων εξακολουθούν ισχύουσαι, εφ' όσον εξ αυτών προκύπτουν αποστάσεις μεγαλύτεραι του 0,3 Η.

6. Εις περίπτωσιν τεθλασμένου ἡ καμπύλου πλαγίου ἡ οπισθίου ορίου του οικοπέδου δύναται η αντίστοιχος όψις του κτιρίου να αφίσταται εις ἄλλην θέσιν ολιγώτερον και εις ἄλλην περισσότερον του ως άνω ορίου του οικοπέδου εις τρόπον ώστε το μεταξύ της όψεως και του ορίου τούτου ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου να έχῃ επιφάνειαν ίσην προς 0,3 Η.Μ. ένθα Μ. το μήκος της κατασκευαζούμενης πλαγίας ἡ οπισθίας όψεως του κτιρίου. Εν πάσῃ περιπτώσει εις ουδεμίαν θέσιν η απόστασης του κτιρίου από του ορίου του οικοπέδου δύναται να είναι μικροτέρα των 2,50 μ.

7. Εις περίπτωσιν εξαντλήσεως του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου δια κτιρίου ύψους μικροτέρου του εις τον οικείον συντελεστήν αντιστοιχούντος κατά την παράγρ. 1 του άρθρ. 35 ύψους του κτιρίου ἡ εις περίπτωσιν μειώσεως του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους από της αρχαιολογικής υπηρεσίας ἡ της υπηρεσίας πολιτικής ἡ στρατιωτικής αεροπορίας, ως ύψος κτιρίου δια τον υπολογισμόν της κατά την παραγρ. 3 αποστάσεως λαμβάνεται το πραγματοποιούμενον μέγιστον ύψος του κτιρίου.

8. Εις περίπτωσιν εξαντλήσεως του συντελεστού δομήσεως δια κτιριακών όγκων εν αποστάσει, διαφόρου ύψους, δια τον υπολογισμόν της κατά την παράγρ. 3 αποστάσεως εκάστου κτιριακού όγκου λαμβάνεται υπ' όψιν το πραγματοποιούμενον μέγιστον ύψος εκάστου όγκου εις το οποίον δεν περιλαμβάνεται το ύψος των κατά το άρθρον 87 του παρόντος βιοθητικών κτισμάτων.

9. Ειδικώς εις περίπτωσιν κτιρίου ύψους το πολύ 8.50 μ. μη συμπεριλαμβανομένης της τυχόν στέγης, προοριζούμενου είτε δια κατοικίαν εξοχικού χαρακτήρος, είτε προς εξυπηρέτησιν κοινών αναγκών, αποδεικνυούμενου του προορισμού αυτού εκ της υποβαλλομένης μελέτης, αποκλειομένης αισθητικώς και κτιριολογικώς της καθ' ύψος επεκτάσεως αυτού προς εξάντλησιν τυχόν υπολειπούμενου συντελεστού δομήσεως και άνευ κατασκευής των κατά το άρθρ. 87 του παρόντος κτισμάτων, η απόστασης του κτιρίου από των πλαγίων και οπισθίων ορίων του οικοπέδου υπολογίζεται δια το πραγματοποιούμενον ύψος βάσει των διατάξεων των παρ. 3, 4 και 5.

10. Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 δύναται όπως το μήκος της κυρίας όψεως του κτιρίου και καθ' όλον το δυνάμενον να κατασκευασθή ύψος αυτού μη είναι μικρότερον των 8 μέτρων επιτρεπομένης της ελαττώσεως του πλάτους των πλαγίων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου προς εξασφάλισιν του ως άνω μήκους των 8 μέτρων. Η τοιαύτη παρέκκλισης από των διατάξεων των ως άνω 3, 4, 5 και 6 παραγράφων ισχύει μόνον μέχρι βάθους το πολύ 12 μέτρων από της γραμμής δομήσεως άνευ υπερβάσεως του κατά την περιοχήν ισχύοντος συντελεστού δομήσεως, επιτρεπομένης της ελαττώσεως του πλάτους του οπισθίου ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου προς εξασφάλισιν του ως άνω βάθους των 12 μέτρων. Πέραν του ως άνω βάθους των 12 μέτρων το κτίριον κατασκευάζεται άνευ ουδεμίας παρεκκλίσεως.

11. Εάν κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 10 το απομένον συνολικόν πλάτος των πλαγίων

ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου είναι μικρότερον του 1 μέτρου επιτρέπεται η επαφή του κτιρίου προς αμφότερα τα πλάγια όρια του οικοπέδου. Εάν το αυτό συνολικόν πλάτος είναι μέχρι και 3 μέτρα επιτρέπεται η επαφή του κτιρίου μόνον προς το έν οιονδήποτε εκ των πλαγίων ορίων του οικοπέδου. Εάν το αυτό ως άνω συνολικόν πλάτος, είναι μεγαλύτερον των 3 μέτρων τότε το κτίριον οφείλει να ισαπέχη των πλαγίων ορίων του οικοπέδου.

12. Η κατ'εφαρμογήν της παραγράφου 10 απομένουσα απόστασις μεταξύ της οπισθίας όψεως του κτιρίου και του οπισθίου ορίου του οικοπέδου, δέον να είναι τουλάχιστον 1,00 μέτρον, μειούμενης αναλόγως της σχετικής διαστάσεως των 12,00 μέτρων του κτιρίου".

(Σ.Σ. Η παρ. 12 του άρθ. 38 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 37 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

13. Ομοίως προκειμένου περί γωνιαίου οικοπέδου κατά την εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 δύναται όπως το μήκος της κυρίας όψεως του κτιρίου κατά το μικρότερον πρόσωπον του οικοπέδου μη είναι μικρότερον των 8 μέτρων και καθ' όλον το ύψος αυτού. Η παρέκκλισις αύτη ισχύει μόνον επί μήκους 12 μέτρων κατά την ετέραν κυρίαν όψιν άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου. Πέραν του μήκους των 12 μέτρων το κτίριον κατασκευάζεται άνευ ουδεμιάς παρεκκλίσεως".

(Σ.Σ. Η παρ. 13 του άρθρου 38 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 38 του άρθρου 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

14. Εάν κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 13 η απομένουσα απόστασις μεταξύ μιας πλαγίας όψεως του κτιρίου από του αντιστοίχου ορίου του οικοπέδου είναι μικροτέρα του 1 μέτρου επιτρέπεται η επαφή του κτιρίου προς το όριον τούτο άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου. Εάν η ως άνω απόστασις είναι μεγαλυτέρα του 1 μέτρου το κτίριον οφείλει να απέχη του ορίου τούτου κατά την απόστασιν ταύτην.

15. Προκειμένου περί μεσαίου οικοπέδου έχοντος μικρόν βάθος επιτρέπεται όπως το κτίριον κατά την έννοιαν του βάθους μη έχη διάστασιν μικροτέραν των 8 μέτρων επιτρεπομένης της ελαττώσεως της αποστάσεως της οπισθίας όψεως του κτιρίου από του οπισθίου ορίου του οικοπέδου άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως. Εάν η ως άνω απόστασις μετά τα 8 μέτρα είναι μικροτέρα του 1 μέτρου επι-τρέπεται η επαφή του κτιρίου προς το οπίσθιον όριον. Εάν η ως άνω απόστασις είναι ίση ή μεγαλυτέρα του 1 μέτρου το κτίριον οφείλει να απέχη του ορίου τούτου κατά την απόστασιν ταύτην. Η κατά την παρούσαν παράγραφον παρέκκλισις ισχύει μόνον κατά την έννοιαν του βάθους και επί μήκους ποσόψεως του κτιρίου το πολύ μέχρι 12 μέτρων. Πέραν του μήκους τούτου το κτίριον κατασκευάζεται άνευ ουδεμιάς παρεκκλίσεως. Εν πάσῃ περιπτώσεικατά την έννοιαν του προσώπου ουδεμία παρέκκλισις επιτρέπεται".

(Σ.Σ. Η παρ. 15 του άρθ. 38 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 39 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).Η σχύς της οπο ας άρχεται μετά τη μηνον από της δημοσ εύσεως).

16. 'Οταν επί ενός των προσώπων διαμπερούς δύναται να κατασκευασθή κτίριον είτε κατά τας διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 είτε κατά τας διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 15, ουδέν έτερον κτίριον ανεγείρεται επί του αυτού ως άνω οικοπέδου κατά τας διατάξεις των παραγράφων 10 έως 15.

17. 'Οταν επί οιουδήποτε οικοπέδου μεταβαλλομένων διαστάσεων και εν γένει ακανονίστου σχήματος είναι δυνατή η εις οιανδήποτε θέσιν του οικοπέδου ανέγερσις κτιρίου κατά τας διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 εντός του οποίου εγγράφεται το σχήμα 8χ12, η δόμησις επί του υπολοίπου οικοδομησίμου τμήματος του οικοπέδου γίνεται άνευ ουδεμιάς παρεκκλίσεως. Εάν όμως επί του ως άνω κτιρίου δεν εγγράφεται το σχήμα 8χ12, επιτρέπεται η επί του υπολοίπου τμήματος του οικοπέδου δόμησις κατά τας διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 15 προς συμπλήρωσιν του σχήματος 8χ12 άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως. Περαιτέρω η δόμησις επί του υπολοίπου τμήματος του οικοπέδου γίνεται άνευ ουδεμιάς παρεκκλίσεως.

18. Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 10, 13, 15, 16 και 17 του παρόντος άρθρου, η κάτοψις του πέραν των 12 μέτρων κατασκευαζομένου τμήματος του κτιρίου άνευ ουδεμιάς παρεκκλίσεως από των διατάξεων των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 δύναται να μετασχηματίζεται εις ίσης επιφανείας κάτοψιν τμήματος κτιρίου τοποθετουμένου κατ' επέκτασιν του τμήματος των διαστάσεων 8 X 12, εν συνεχείᾳ των 12 μέτρων και με ετέραν διάστασιν μέχρι 8 μέτρων ή μέχρι του κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 10, 13, 15, 16 και 17 κατασκευαζομένου πλάτους του κτιρίου. Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης παραγράφου επιτρέπεται η κατασκευή του όλου κτιρίου με ύψος έλαττον του εις τον συντελεστήν δομήσεως

της περιοχής αντιστοιχούντος μεγίστου ύψους του κτιρίου. Εν τη περιπτώσει ταύτη ως ύψος Η του όλου κτιρίου δια την εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 3 λαμβάνεται το πραγματοποιούμενον τοιούτον, απαγορευομένης οιασδήποτε μεταγενεστέρας προσθήκης καθ' ύψος πέραν του ως άνω πραγματοποιηθέντος ύψους".

(Σ.Σ. Η παρ. 18 του άρθ. 38 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 40 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

19. 'Οταν το απομένον ως οικοδομήσιμον τμήμα οικοπέδου τινός μετά την αφαίρεσιν των προκηπίων ή και των κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του κεφαλαίου Γ' του παρόντος υποχρεωτικώς ακαλύπτων πλαγίων και οπισθίων τμημάτων αυτού έχη διαστάσεις κατά την έννοιαν του προσώπου ή και του βάθους μικροτέρας των 5 μέτρων ή εμβαδόν μικρότερον των 60 τετραγ. μέτρων το οικόπεδον δεν τυγχάνει οικοδομήσιμον.

ΑΡΘΡΟΝ-39

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαστάσεις προαιρετικώς ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου Ελάχισται διαστάσεις ελευθέρας Θέας

1. Αι ελάχισται διαστάσεις της ελευθέρας θέας επί προαιρετικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου εντός του σώματος του κτιρίου ήτοι αι αποστάσεις μεταξύ των τοίχων του ιδίου κτιρίου προκειμένου περί φωτισμού και αερισμού κυρίας χρήσεως χώρων καθορίζονται ως κάτωθι: α) η καθέτως προς επίπεδον του ανοίγματος ελαχίστη απόστασις Δ της ελευθέρας θέας δίδεται υπό της σχέσεως $\Delta = 0,4 \text{ Y}$ ένθα Y το ύψος του δώματος ή της άνω επιφανείας του τυχόν υπάρχοντος συμπαγούς στηθαίου αυτού περί τον ακάλυπτον χώρον από της ποδιάς του κατώτατου ανοίγματος χώρου κυρίας χρήσεως. Η ως άνω απόστασις Δ δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 2,50 μέτρων, β) το παραλλήλως προς το άνοιγμα το απαιτούμενον ελάχιστον εύρος του ακαλύπτου τμήματος, εντός του οποίου η ως άνω ελαχίστη απόστασις Δ τυγχάνει απαιτητή, ορίζεται σταθερόν εις 3 μ. ασχέτως της θέσεως του ανοίγματος εντός του εύρους τούτου.

2. 'Οταν το προαιρετικώς αφιέμενον ακάλυπτον τμήμα ευρίσκεται εν συνεχείᾳ των υποχρεωτικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου δια τα ανοίγματα χώρων κυρίας χρήσεως τα προσβλέποντα προς τα ως άνω υποχρεωτικώς ακάλυπτα τμήματα αρκεί το εύρος των 3 μέτρων της ελευθέρας θέας δια δε τα ανοίγματα χώρων κυρίας χρήσεως τα έναντι τοίχων του ιδίου κτιρίου αρκεί μόνον η υπό της ως άνω παραγράφου 1 καθοριζομένη απόστασις της ελευθέρας θέας ήτοι $\Delta = 0,4 \text{ Y}$.

3. Δια χώρους βοηθητικής χρήσεως δι' ους απαιτείται φωτισμός ή και αερισμός ως και μαγειρεία επιφανείας μικροτέρας των 4 τετραγωνικών μέτρων αι ελάχισται διαστάσεις του ακαλύπτου τμήματος εφ' ου τα ανοίγματα των εν λόγω χώρων ορίζονται εις $1,20\chi 1,20 \text{ μ.}$

4. Δια μαγειρείας επιφανείας μεγαλυτέρας των 4 τετραγωνικών μέτρων η ελαχίστη επιφάνεια E του ακαλύπτου τμήματος δίδεται υπό της σχέσεως $E = 2,5+1,5 \text{ v.}$, ένθα v ο αριθμός των ορόφων υπέρ τον όροφον του θεωρουμένου μαγειρείου χωρίς ουδεμία διάστασις του τμήματος να είναι μικροτέρα των 2 μέτρων. Η επιφάνεια αύτη αφίεται καθ' όλον το ύψος του κτιρίου

άνωθεν του θεωρουμένου μαγειρείου.

5. Δια τα κλιμακοστάσια απαιτείται επιφάνεια ακαλύπτου τμήματος προς αερισμόν αυτών 3 τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου περί κτιρίων μέχρι και τριώροφων και 4 τετραγωνικών μέτρων προκειμένου περί κτιρίων περισσοτέρων ορόφων.

6. Αι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 δεν έχουν υποχρεωτικήν εφαρμογήν επί καθ' ύψους προσθηκών επί κτιρίων ανεγερθέντων βάσει προϊσχυσασών διατάξεων.

7. Πάντα τα κατά τας παραγράφους 1 έως και 5 προαιρετικώς ακάλυπτα τμήματα του οικοπέδου, προσμετρώνται εις την κάλυψιν και τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου.

8. Δεν προσμετρείται εις την κάλυψιν και τον συντελεστήν δομήσεως αίθριον εντός του σώματος του κτιρίου, εφ' όσον τούτο μετά την αφαίρεσιν της ελαχίστης επιφανείας του κατά την παρ. 1 προαιρετικώς αφιεμένου ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου, ως και της επιφανείας των τυχόν εξωστών κέκτηται επιφάνειαν ουχί ελάσσονα των 50 μέτρων τετραγωνικών ουδεμίαν δε διάστασιν μικροτέραν του $0,4 \text{ Y}$ ένθα Y το ύψος του δώματος ή της άνω επιφανείας του τυχόν

περί το αίθριον συμπαγούς στηθαίου του δώματος από του δαπέδου του αιθρίου.

9. Επίσης δεν προσμετρείται εις την κάλυψιν και τον συντελεστήν δομήσεως ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου αφιέμενον εν συνεχείᾳ των υποχρεωτικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου, μόνον κατά το μέρος αυτού το εισέχον εντός του κτιρίου κατά διάστασιν το πολύ ίση προς το ήμισυ του εύρους αυτού. Το εύρος τούτο δεν δύναται να είναι μικρότερον των 3 μέτρων. Εις την περίπτωσιν ταύτην το ως άνω μέρος του ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου καθίσταται υποχρεωτικώς ακάλυπτος έκτασις".

(Σ.Σ. Η παρ. 9 του άρθ. 39 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 41 άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/A/7-12-74).

10. 'Οταν εις το αυτό οικόπεδον αναγείρονται πλείονα του ενός κτίρια επί της γραμμής δομήσεως ή παρά ταύτην, ταύτα δέον όπως απέχουν μεταξύ των ελαχίστην απόστασιν Δ διδομένην υπό της σχέσεως $\Delta = 0,6$ Η ένθα Η το μέγιστον επιτρεπόμενον εν τη περιοχή ύψος των κτιρίων.

ΑΡΘΡΟΝ-40

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

Α. Αμιγής ελευθέρα δόμησις

Γενικότητες

1. Κατά την πολεοδομικήν ανάπτυξιν περιοχών εκτός σχεδίου κειμένων ή ανάπλασιν κατωκημένων περιοχών εντός εγκεκριμένων σχεδίων, ως και κατά την εκτέλεσιν εκτεταμένων και σημαντικών προγραμμάτων στεγάσεως, δι' αργανωμένης δομήσεως, δέον όπως εφαρμόζεται αμιγώς το οικοδομικόν σύστημα της ελευθέρας δομήσεως.

2. Αμιγής ελευθέρα δόμησις είτε κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 1 είτε εξ ιδιωτικής πρωτοβουλίας, δεν δύναται να λάβῃ χώραν εις έκτασιν μικροτέραν των 50 στρεμμάτων.

ΑΡΘΡΟΝ-41

.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

Α. Αμιγής ελευθέρα δόμησις

'Έγκρισις των σχεδίων γενικής διατάξεως

1. Η έγκρισις του σχεδίου της γενικής διατάξεως γίνεται δια Π.Διαταγμάτων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Έργων.
2. Δια των αυτών Π.Δ/των καθορίζονται εκάστοτε υπό τους περιορισμούς των επομένων άρθρων ο συντελεστής δομήσεως (Σ.Δ.), το ποσοστόν καλύψεως της περιοχής, αι θέσεις, αι διαστάσεις, το ύψος και η χρήσις των κτιρίων, αι κοινόχρηστοι ελεύθεροι εκτάσεις πρασίνου και σταθμεύσεως οχημάτων, αι εκτάσεις δια κοινωφελή κτίρια αι οδοί κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, αι πλατείαι, ως και οι κατά περίπτωσιν ειδικοί όροι και περιορισμοί.

ΑΡΘΡΟΝ-42

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

Α. Αμιγής ελευθέρα δόμησις

Συντελεστής δομήσεως

1. Κατά την ανάπτυξιν περιοχών προς δημιουργίαν νέων οικισμών ο συντελεστής δομήσεως αναφερόμενος εις ολόκληρον την έκτασιν της περιοχής και εις τα πάσης φύσεως ανεγειρόμενα κτίρια δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος του $0,7$ δι' έκτασιν 500 στρεμμάτων και άνω. Δια περιοχήν εκτάσεως Ε από 50 έως 500 στρέμματα ο Σ.Δ. δεν δύναται να υπερβή μέγεθος διδόμενον υπό της σχέσεως.

Δια περιοχάς εκτάσεως μικροτέρας των 50 στρεμμάτων και μέχρις 6 στρεμμάτων ο συντελεστής και οι λοιποί όροι δομήσεως καθορίζονται κατά τας διατάξεις του Α. Ν 625/68 "περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των γενικών περί σχεδίων πόλεων διατάξεων".² Κατά την ανάπτασιν περιοχών εντός υφισταμένων οικισμών, ο συντελεστής δομήσεως αναφερόμενος εις ολόκληρον την έκτασιν της περιοχής συμπεριλαμβανομένων και των κοινοχρήστων εκτάσεων αυτής και εις τα πάσης φύσεως ανεγειρόμενα κτίρια δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος του 1,2.

ΑΡΘΡΟΝ-43

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

A. Αμιγής ελευθέρα δόμησις Ποσοστόν καλύψεως

1. Το ποσοστόν καλύψεως της περιοχής υπό οιωνδήποτε κτιρίων αναφερόμενον εις ολόκληρον την έκτασιν αυτής δεν δύναται να υπερβή το 0,15 της επιφανείας αυτής πλήν του ισογείου και μονορόφων κτισμάτων ύψους μέχρι και 5,50 μ. δια τα οποία επιτρέπεται επί πλέον κάλυψις 0,05.
2. Οι χώροι των ισογείων των κτιρίων, των εχόντων συνολικόν αριθμόν ορόφων μείζονα των 4 προοριζομένων δε αποκλειστικώς δια κατοικίαν, δέον να είναι ελεύθεροι τουλάχιστον κατά το ήμισυ του συνολικού εμβαδού της καλυπτομένης υπό του κτιρίου επιφανείας. Το ελεύθερον τμήμα του ισογείου χώρου δεν συνυπολογίζεται εις τον Σ.Δ
3. Το ποσοστόν των κοινοχρήστων ελευθέρων εκτάσεων (οδοί, πλατείαι, πάρκα) αναφερόμενον εις ολόκληρον την έκτασιν της περιοχής, ορίζεται εν εκάστη περιπτώσει δια Π.Δ/των και δεν δύναται να υπολείπεται του 0,50 αυτής.
4. Οι ελεύθεροι χώροι των ισογείων των κτιρίων κατοικίας, ως και αι υπαίθριοι εκτάσεις μεταξύ αυτών δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν ως θέσεις σταθμεύσεως οχημάτων εις ποσοστόν μεγαλύτερον του 0,10 της συνολικής ως άνω υπαίθριου εκτάσεως της περιοχής κατοικίας και του 0,20 της αυτής εκτάσεως της περιοχής άλλων χρήσεων των υπολοίπων οχημάτων υποχρεωτικώς σταθμευόντων εις ειδικούς προς τούτο εστεγασμένους υπεργείους χώρους συνυπολογιζομένους εις το ποσοστόν καλύψεως της περιοχής ή εις υπογείους χώρους ων η έκτασις καθορίζεται εκάστοτε δια των κατά την παρ. 2 του άρθρου 41 του παρόντος εκδιδομένων Π.Δ/των.

ΑΡΘΡΟΝ-44

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

A. Αμιγής ελευθέρα δόμησις Ηλιασμός

1. Δια των κατά το άρθρον 41 του παρόντος Π.Δ., αι αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων ρυθμίζονται εις τρόπον ώστε τα ανοίγματα των χώρων κατοικίας του χαμηλοτέρου ορόφου εκάστου κτιρίου να δέχωνται κατά την 22αν Δεκεμβρίου ηλιασμόν τουλάχιστον επί 1 ώραν άνωθεν ή επί 2 ώρας μεταξύ των προ των ανοιγμάτων κτιρίων. Ως ηλιασμός θεωρείται ο λαμβάνων χώραν όταν ο ήλιος ευρίσκεται εις ύψος μεγαλύτερον των 7° 30' υπέρ τον ορίζοντα και όταν αι ηλιακάι ακτίνες προσπίπτουν εις την επιφάνειαν του ανοιγμάτος υπό γωνίαν μεγαλυτέραν των 22° 30' εν οριζοντία προβολή.
2. Κατά την μελέτην των ως άνω αποστάσεων των κτιρίων και του ηλιασμού αυτών δέον όπως χρησιμοποιήται το διάγραμμα ελέγχου ηλιασμού το συνταχθέν δια το γεωγραφικόν πλάτος των 38° δυνάμενον να χρησιμοποιηθή καθ' άπασαν την χώραν.
3. Κατά τον έλεγχον του ηλιασμού των κτιρίων λαμβάνονται υπ' όψιν οι τυχόν υφιστάμενοι εξώσται.

ΑΡΘΡΟΝ-45

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

**Α. Αμιγής ελευθέρα δόμησις
Ποσοστόν ηλιαζομένων χώρων**

Κατά την αμιγή ελευθέραν δόμησιν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του συνόλου των κατοικιών εκάστου κτιρίου δέον να δέχωνται ηλιασμόν εις το ήμισυ τουλάχιστον του αριθμού των χώρων κυρίας χρήσεως αυτών.

ΑΡΘΡΟΝ-46
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Α. Αμιγής ελευθέρα δόμησις
Φωτισμός

1. Οι χώροι κυρίας χρήσεως των κατοικιών οι ευρισκόμενοι εις τον χαμηλότερον όροφον εκάστου κτιρίου, οι οποίοι λόγω προσανατολισμού δεν δύνανται να δεχθούν ηλιασμόν δέον όπως δέχωνται επαρκή φυσικόν φωτισμόν εκ τμήματος ουρανού ορωμένου άνωθεν ή εκ των πλαγίων των προ των ανοιγμάτων κτιρίων.
2. Ως επαρκής φωτισμός θεωρείται ο λαμβάνων χώρων όταν αι γραμμάί αι ενούσαι τας στέψεις των προ του εξεταζομένου ανοίγματος κτιρίων μετά του ανωφλίου του ανοίγματος, σχηματίζουν μετά μεν του ορίζοντος γωνίας (κατακορύφους) μικροτέρας των $22^{\circ} 30'$ εν οριζοντίᾳ δε προβολή γωνίαν (εύρος) τουλάχιστον διπλασίαν της εκάστοτε ως άνω γωνίας ουχί δε μικροτέραν των 20° .
3. Αι πλευραί της ως άνω εν οριζοντίᾳ προβολή γωνίας εύρους φωτισμού δεν δύναται να σχηματίζουν μετά του επιπέδου του ανοίγματος γωνίας μικροτέρας των $45^{\circ}.4$. Ο έλεγχος του φωτισμού γίνεται βάσει των αποτελούντων παράρτημα του παρόντος άρθρου τριών διαγραμμάτων δεικτών φωτισμού δια κατακορύφους γωνίας 10° έως $22^{\circ} 30'$ και αντιστοίχου εύρους 20 έως 45 μοιρών έκαστον των οποίων περιλαμβάνει 10 υποδιαιρέσεις.
5. Ο συμφώνως προς την προηγουμένην παράγραφον 2 επαρκής φωτισμός του εξεταζομένου ανοίγματος εκ τμήματος ουρανού ορωμένου ύπερθεν του προ αυτού κειμένου κτιρίου δεν απαιτείται εφ' όσον το άνοιγμα δέχεται τον κατά την αυτήν παράγραφον 2 επαρκή φωτισμόν εκ του ενός ή εξ αμφοτέρων των πλαγίων του ως άνω κτιρίου έστω και εάν ούτος προέρχεται άνωθεν των εις μείζονα απόστασιν κειμένων ετέρων κτιρίων εφ' όσον συνολικώς συμπληρούται άθροισμα 10 υποδιαιρέσεων εκ δύο ή πλειόνων δεικτών φωτισμού.
6. Το εξεταζόμενον άνοιγμα θεωρείται ότι δέχεται επαρκή φωτισμόν και εις περίπτωσιν καθ' ήν ούτος προέρχεται εν μέρει άνωθεν και εν μέρει εκ των πλαγίων των προ αυτού κτιρίων εφ' όσον εκ δύο ή πλειόνων δεικτών φωτισμού συμπληρούται άθροισμα 10 υποδιαιρέσεων.7. Επί ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου αφιεμένων εντός του σώματος του κτιρίου έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του άρθρου 39 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ-47
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Α. Αμιγής ελευθέρα δόμησις
'Υψος κτιρίων. - Μέγιστη απόστασις γωνιών κατόψεως κτιρίου

1. Το μέγιστον ύψος κτιρίου εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να είναι μεγαλύτερον των 75 μέτρων. Υπεράνω του ως άνω η του εκάστοτε οριζόμενου μεγίστου ύφους ουδεμία απολύτως προεξοχή επιτρέπεται.2. Η μεγίστη απόστασις Δ μεταξύ γωνιών κτιρίου εν οριζοντίᾳ προβολή δίδεται συναρτήσει του ύψους αυτού Η υπό της κάτωθι σχέσεως δι' ύψος μεταξύ 15 και 35 μέτρων. $\Delta = 75 - 1,5$ ($H - 15$). Δια κτίριον ύψους μεταξύ 35 και 75 μέτρων το μέγιστον μήκος της ως άνω αποστάσεως ορίζεται εις 45 μέτρα, δια κτίριον δε ύψους μικροτέρου των 15 μέτρων δεν τίθεται περιορισμός του μήκους αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ-48
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

A. Αμιγής ελευθέρα δόμησις
Αποστάσεις των κτιρίων από των ορίων της περιοχής

1. Τα κτίρια της περιοχής της αμιγούς ελευθέρας δομήσεως τοποθετούνται εις απόστασιν από των ορίων της περιοχής ταύτης εις τρόπον ώστε αι συνθήκαι του ηλιασμού ως αύται καθορίζονται υπό των διατάξεων του άρθρου 45 του παρόντος να εξασφαλίζωνται εις απόστασιν από των ορίων 2,50 μέτρων τουλάχιστον εντός της ομόρου περιοχής
2. Τηρουμένων των διατάξεων της προηγουμένης παρ. 1 του παρόντος άρθρου η ελαχίστη απόστασις Α του κτιρίου από των ορίων της περιοχής ή των τυχόν υφισταμένων ρυμοτομικών γραμμών δίδεται υπό των σχέσεων

$$\begin{array}{c} 2 \\ A > \text{-----} H \text{ μέτρα δια } H < 30 \text{ μέτρων και} \\ 3 \\ \\ 1 \\ A > 15 \pm \text{-----} H \text{ μέτρα δια } H > 30 \text{ μέτρων} \\ 6 \end{array}$$

ένθα Η το ύψος του εξεταζομένου κτιρίου.

Η ως άνω απόστασις δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 7,50 μέτρων.

3. Εις περίπτωσιν καθ' ήν επί των προς τα όρια της περιοχής προσόψεων των κτιρίων κατασκευάζονται εξώσται ανοικτοί ή κλειστοί, αι αποστάσεις της προηγουμένης παραγράφου 2 μετρώνται από το άκρον της ορθής προβολής αυτών.

ΑΡΘΡΟΝ-49
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

A. Αμιγής ελευθέρα δόμησις
Ελάχισται αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων

1. Τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 45 και 46 του παρόντος, αι ελάχισται αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων ορίζονται ως κατωτέρω: Το μήκος Μ της ευθείας της αγομένης καθέτως επί το επίπεδον του εξεταζομένου ανοίγματος και εις την θέσιν του ανοίγματος μέχρι της συναντήσεως της προσόψεως ετέρου κτιρίου δίδεται υπό της σχέσεως:

$$\begin{array}{c} 2 \quad 1 \\ M > \text{----} H + \text{----} D \quad \text{δια } H < 45 \text{ μέτρων} \\ 3 \quad 3 \\ \\ 1 \quad 1 \\ \text{και } M > 15 + \text{----} H + \text{----} D \quad \text{δια } H > 45 \text{ μέτρων} \\ 3 \quad 3 \end{array}$$

και ένθα Η το ύψος του χαμηλοτέρου μεταξύ των δύο κτιρίων και D το μήκος της ορθής προβολής της κατόψεως του αντικειμένου κτιρίου επί της εφ' ου το εξεταζόμενον άνοιγμα όψεως. Η διάστασις αύτη όταν υπερβαίνη τα 45 μέτρα λαμβάνεται ίση με 45 μέτρα. Εις περίπτωσιν κεκλιμένου εδάφους ως Η λαμβάνεται το μικρότερον εκ των υψών των δύο κτιρίων υπεράνω της στάθμης του δαπέδου του ισογείου του εις υψηλοτέραν θέσιν κειμένου κτιρίου. 2. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 45 και 46 εφ' όσον η κατά την προηγουμένην παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου κάθετος δεν συναντά την πρόσωψιν ετέρου κτιρίου εν ουδεμιά περιπτώσει η απόστασις μεταξύ δύο κτιρίων δύναται να είναι μικροτέρα των 2/3 Η ένθα

Η το ύψος του χαμηλοτέρου μεταξύ των δύο κτιρίων.3. Εις περίπτωσιν καθ' ἡν επί των εξεταζομένων προσόψεων των κτιρίων κατασκευάζονται εξώσται ανοικτοί ή κλειστοί αι ως άνω κατά τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποστάσεις μετρώνται από των άκρων των εξωστών.

ΑΡΘΡΟΝ-50 **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ**

A. Αμιγής ελευθέρα δόμησις Εξώσται ανοικτοί. - Κλειστοί

1. Εφ' όσον οι ανοικτοί εξώσται προεξέχουν των όψεων των κτιρίων περισσότερον των 1,80 μέτρων η επιφάνεια αυτών η αντιστοιχούσα εις προεξοχήν μεγαλυτέραν των 1,80 μέτρων προσμετρείται εις την κάλυψιν του οικοπέδου.2. Οι κλειστοί εξώσται συνυπολογίζονται πάντοτε εις τον συντελεστήν δομήσεως και εις την κάλυψιν του οικοπέδου.

ΑΡΘΡΟΝ-51 **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ**

A. Αμιγής ελευθέρα δόμησις 'Εκδοσις οικοδομικών αδειών

1. Αι άδειαι ανεγέρσεως των κτιρίων χορηγούνται βάσει των κατά την παρ.2 του άρθρου 41 του παρόντος εκδιδομένων ΠΔ/των.
2. Η χορήγησις των ως άνω αδειών γίνεται πάντοτε μετά γνώμην της αρμοδίας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των κτιρίων.

ΑΡΘΡΟΝ-52 **B. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ**

Αρτιότης οικοπέδων Κάλυψις

1. Η εφαρμογή του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως γίνεται εξ ολοκλήρων οικοδομικών τετραγώνων, εκτάσεως ουχί μικροτέρας των 1500 τ.μ. ή τμημάτων οικοδομικών τετραγώνων, εκτάσεως ουχί μικροτέρας των 2500 τ.μ. εφ' όσον ταύτα έχουν πρόσωπον επί δύο τουλάχιστον οδών και 3000 τ.μ. εφ' όσον ταύτα έχουν πρόσωπον επί μιας οδού.
2. Κατά την εφαρμογήν του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως η κάλυψις του οικοπέδου δεν επιτρέπεται να υπερβῇ το 50% της εις την θέσιν ταύτην προκυπτούσσης βάσει του ισχύοντος πτοσοστού καλύψεως, δυναμένη να μη υπολείπεται του 25% της επιφανείας του οικοπέδου. Εις ας περιοχάς το κατά τας κειμένας διατάξεις πτοσοστόν καλύψεως είναι κατώτερον του 25% τούτο κατά την εφαρμογήν του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως παραμένει αμετάβλητον.
3. Δια Π.Δ/των εκδιδομένων προστάσει του Υπουργού Δημοσίων Έργων καθορίζονται αι εντός των οικισμών θέσεις εις ας επιτρέπεται η ανέγερσις υψηλών κτιρίων ως και το μέγιστον ύψος αυτών. Μέχρις εκδόσεως των κατά την παρούσαν παράγραφον Π.Δ/των αι θέσεις των υψηλών κτιρίων εντός των οικισμών ως και το ύψος αυτών καθορίζεται εν εκάστη περιπτώσει δι'
αποφάσεως του Υπουργού Δημ. 'Έργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων 'Έργων.
4. Εις ας περιπτώσεις κατά την χορήγησιν αδείας ανεγέρσεως κτιρίων κατ' ελευθέραν δόμησιν ή κατά την ανέγερσιν αυτών, απαιτείται διεύρυνσις των προ αυτών κοινοχρήστων χώρων δια πολεοδομικούς και κυκλοφοριακούς λόγους, εις τον κύριον του ακινήτου παρέχεται η δυνατότης επιλογής μεταξύ της κατά νόμον αποζημιώσεως και του υπολογισμού του συντελεστού δομήσεως, εφ' ολοκλήρου του οικοπέδου αυτού, ως τούτο είχε προ της δια τους ως άνω σκοπούς γενομένης ρυμοτομίας.
Τα της εφαρμογής της διατάξεως της παρούσης παραγράφου ρυθμίζονται εις εκάστην περίπτωσιν δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων 'Έργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων 'Έργων.
5. Αι παράγραφοι 1,2,3 και 4 του άρθ.3 του ΑΝ-395/1968, αι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου

3 του αυτού ως άνω ΑΝ ως αύται αντικατεστάθησαν δια των παραγράφων 4 και 5 αντιστοίχως του άρθ.3 του ΝΔ.194/69 ως και το άρθ.4 του αυτού ως άνω ΑΝ-395/68, καταργούνται.

ΑΡΘΡΟΝ-53

Β. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Εξώσται ανοικτοί

Κλειστοί

1. Εφ' όσον οι ανοικτοί εξώσται προεξέχουν των όψεων των κτιρίων περισσότερον των 1,80 μέτρων η επιφάνεια αυτών η αντιστοιχόσα εις προεξοχήν μεγαλυτέραν των 1,80 μέτρων προσμετρείται εις την κάλυψιν του οικοπέδου.
2. Οι κλειστοί εξώσται συνυπολογίζονται πάντοτε εις τον συντελεστήν δομήσεως και εις την κάλυψιν του οικοπέδου.

ΑΡΘΡΟΝ-54

Β. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Μέγιστον ύψος κτιρίων

Ελάχισται αποστάσεις αυτών από της γραμμής δομήσεως.

1. Το μέγιστον ύψος των κτιρίων εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να είναι μεγαλύτερον των 75 μέτρων. Υπεράνω του εκάστοτε δια της αδείας οριζομένου ύψους, ουδεμία απολύτως προεξοχή επιτρέπεται.
2. Αι όψεις του κτιρίου τοποθετούνται εσώτερον της γραμμής δομήσεως και εις ελαχίστην απόστασιν Α διδομένην υπό της σχέσεως:

H Π

A = ----- . -----

5 Π-5

ένθα Η το ύψος της εξεταζομένης όψεως του κτιρίου και Π η απόστασις των γραμμών δομήσεως ήτις εις ας περιπτώσεις είναι μικροτέρα των 10 μ. λαμβάνεται ίση με 10 μέτρα. Αι ως άνω αποστάσεις μετρώνται από τα άκρα των τυχόν κατασκευαζομένων ανοικτών ή κλειστών εξωστών.

ΑΡΘΡΟΝ-55

Β. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Ελάχισται αποστάσεις των κτιρίων από των ορίων του οικοπέδου

1. Η ελαχίστη απόστασις Δ των όψεων των κτιρίων από των πλαγίων και οπισθίων ορίων του οικοπέδου δίδεται υπό της σχέσεως:

Δ = 2,5 + 0,25 Η

'Ενθα Η το ύψος της εξεταζομένης όψεως του κτιρίου. Εις περίπτωσιν υπάρξεως εξωστών ανοικτών ή κλειστών η ως άνω απόστασις Δ μετρείται από τα άκρων των εξωστών.

ΑΡΘΡΟΝ-56

Β. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Ελάχισται αποστάσεις μεταξύ κτιρίων ανεγειρομένων εντός του αυτού οικοπέδου.

1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του παρόντος, το μήκος Μ της ευθείας της αγορένης καθέτως επί το επίπεδον οιουδήποτε ανοίγματος χώρου κυρίας χρήσεως μέχρι της συναντήσεως προσόψεως ετέρου κτιρίου δίδεται υπό των σχέσεων:

1 1

M = ----- H + ----- D δια H < 45

2 3

1 1

M = 7,5 + ---- H ± ---- D δια H > 45

3 3

ένθα Η το ύψος του χαμηλοτέρου μεταξύ των δύο κτιρίων και Δ το μήκος της ορθής προβολής της κατόψεως του αντικειμένου κτιρίου επί της εφ' ου το εξεταζόμενον άνοιγμα όψεως.
Εις περίπτωσιν κεκλιμένου εδάφους ως Η λαμβάνεται το μικρότερον των εκ των υψών των δύο κτιρίων υπεράνω της στάθμης του δαπέδου του ισογείου του εις υψηλοτέραν θέσιν κειμένου κτιρίου.

2. Αι αποστάσεις της προηγουμένης παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μετρώνται από τα άκρα των τυχόν κατασκευαζομένων ανοικτών ή κλειστών εξωστών.

ΑΡΘΡΟΝ-57

Β. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Φωτισμός των κτιρίων

Υποχρέωσις ηλιασμού των πέριξ κτιρίων

1. Επί ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου αφιεμένων εντός του σώματος του κτιρίου έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του άρθ.39 του παρόντος.
2. Κατά την ανέγερσιν κτιρίων κατά το σύστημα της ελευθέρας δομήσεως εντός υφισταμένων οικισμών δεν επιτρέπεται όπως ο ηλιασμός των πέριξ κτιρίων καταστή μειοκτικώτερος του ηλιασμού της συνήθους δομήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ-58

Β. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Υπόγειος χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων

Απαγορεύεται η στάθμευσις αυτοκινήτων επί των ακαλύπτων εκτάσεων του οικοπέδου.
Εις περίπτωσιν κατασκευής χώρου σταθμεύσεως εν υπογείω η έκτασις του πρώτου υπογείου δεν δύναται να υπερβή το περίγραμμα της κατόψεως του ισογείου εκτός εάν τούτο έχει έκτασιν μικροτέραν της επιτρεπομένης προς κάλυψην τοιαύτης.

ΑΡΘΡΟΝ-59

Β. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

'Εκδοσις αδειών

Δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων, καθορίζεται ο τρόπος εκδόσεως των αδειών ανεγέρσεως των κατά την ελευθέραν δόμησην κτιρίων εντός των πόλεων. Μέχρις εκδόσεως των κατά το παρόν άρθρον Διαταγμάτων αι άδεια εκδίδονται δι' αποφάσεως του Υπ. Δημοσίων 'Εργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων.

ΑΡΘΡΟΝ-60

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ

1. Εις το συνεχές σύστημα δομήσεως και όπου είναι ανεκτή η δόμησις υψηλών κτιρίων, δύναται δια Π.Δ/τος να θεσπισθή η εφαρμογή του συστήματος της ελευθέρας συνθέσεως εφ' όσον αύτη δύναται να πραγματοποιηθή εφ' όλων των οικοπέδων οικοδομικών τετραγώνων.
2. Κατά το ως άνω σύστημα δομήσεως το κτίριον κατασκευάζεται άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου κατά μεν το ισόγειον και πρώτον όροφον συνολικού ύψους μέχρι και 8,50 μέτρων, κατά το συνεχές σύστημα δομήσεως κατά Δε τους λοιπούς ορόφους κατά το ασυνεχές ή και το πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα δομήσεως με ελαχίστας πλαγίας και οπισθίας αποστάσεις από των ορίων του οικοπέδου Δ, διδομένας υπό της σχέσεως Δ=0,3Y, ένθα το Y το μέγιστον δυνάμενον να πραγματοποιηθή ύψος βάσει του συντελεστού δομήσεως, υπεράνω των 8,50 μέτρων. Η ως άνω απόστασις Δ από τα πλάγια όρια του

οικοπέδου δεν δύναται να είναι μικρότερα των 2,50 μ. Η ελαχίστη απόστασις μεταξύ πλειόνων κτιρίων κατασκευαζομένων υπέρ τα 8,50 μ. ορίζεται εις 0,6 Υ.

3. Κατά την ανέγερσιν κτιρίων κατά το σύστημα της ελευθέρας συνθέσεως εντός υφισταμένων οικισμών, δεν επιτρέπεται όπως ο ηλιασμός των πέριξ κτιρίων καταστή μειονεκτικώτερος του ηλιασμού της συνήθους δομήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ-61

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εφαρμογή του συστήματος

1. Κατά την έγκρισιν ρυμοτομικών σχεδίων νέων οικισμών ή επεκτάσεων υφισταμένων σχεδίων δεν επιτρέπεται η θέσπισις του μικτού συστήματος δομήσεως.

2. Εις περίπτωσιν ωργανωμένης δομήσεως κατ' εφαρμογήν στεγαστικών προγραμμάτων εκτελουμένων υπό του Κράτους ή οιωνδήποτε εξουσιοδοτημένων φορέων επιτρέπεται το μικτόν σύστημα δομήσεως βάσει ειδικής μελέτης.

"Επιτρέπεται επίσης η θέσπισις του μικτού συστήματος δομήσεως εις περιοχάς εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή εντασσομένας το πρώτον εις εγκεκριμένον σχέδιον, εφ' όσον το 1/4 τουλάχιστον των οικοπέδων οικοδομικού τετραγώνου έχει οικοδομηθή βάσει του ως άνω συστήματος".

(Σ.Σ. Το εντός "..." εδάφ. προσετέθη με το άρθ. 11 παρ. 5 του Ν-720/77 (ΦΕΚ-297/Α/6-10-77).

3. 'Όπου βάσει κειμένων διατάξεων εφαρμόζεται το μικτόν σύστημα εξακολουθεί τούτο ισχύον κατά τας διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφ' όσον δια Π.Δ/τος δεν ετροποποιήθη τούτο.

ΑΡΘΡΟΝ-62

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων

1. Το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως απάντων των οικοπέδων του μικτού συστήματος ορίζεται εις 0,60 της όλης επιφανείας αυτών.

2. Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι οιανδήποτε περιοχήν του μικτού συστήματος ποσοστά καλύψεως μικρότερα των δια του παρόντος καθοριζομένων εξακολουθούν ισχύουσαι.

3. Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι εις οιανδήποτε περιοχήν του μικτού συστήματος ποσοστά καλύψεως μικρότερα των δια του παρόντος καθοριζομένων, παύουν ισχύουσαι από της ισχύος του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ-63

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Θέσις του κτιρίου εν τω οικοπέδῳ

1. Το κτίριον κατά την κυρίαν όψιν αυτού τοποθετείται επί της γραμμής δομήσεως υφίσταται δε μιας των πλαγίων πλευρών ως και της οπισθίας πλευράς του οικοπέδου τουλάχιστον κατά 2,50 μ.

2. Εις περίπτωσιν καθ' ήν εκ του πλαγίου ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου φωτίζονται και αερίζονται χώροι κυρίας χρήσεως η ελαχίστη απόστασις του κτιρίου από του αντιστοίχου πλαγίου ορίου του οικοπέδου και καθ' όλον το ύψος του κτιρίου δίδεται υπό της σχέσεως: $\Delta = 2,50 + 0,15 (H - 5 - Y)$.

Εις την ανωτέρω σχέσιν Η είναι το μέγιστον επιτρεπόμενον ύψος του κτιρίου μετρούμενον από της προς τούτο αφετηρίας και Υ το από της αυτής αφετηρίας ύψος της προδιάς του ανοίγματος του ανήκοντος εις τον χαμηλότερον χώρον κυρίας χρήσεως του φωτιζομένου εκ του υπ' όψιν ακαλύπτου χώρου.

ΑΡΘΡΟΝ-64

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ελάχιστον μήκος κυρίας όψεως κτιρίου

- Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 δύναται όπως το μήκος της κυρίας όψεως του κτιρίου είναι μικρότερον των 8 μέτρων επιτρεπομένης της ελαττώσεως του πλάτους του πλαγίου ακαλύπτου τμήματος, του οικοπέδου προς εξασφάλισιν του ως άνω μήκους των 8 μέτρων άνευ υπερβάσεως του κατά την περιοχήν ισχύοντος συντελεστού δομήσεως.
- Εις περίπτωσιν καθ' ήν τηρουμένου του μήκους των 8 μέτρων της κυρίας όψεως του κτιρίου απομένει απόστασις αυτού από του πλαγίου ορίου μικρότερα του ενός μέτρου επιτρέπεται η επαφή του κτιρίου προς το πλάγιον τούτο όριον".

(Σ.Σ. Η παρ. 2 του άρθ. 64 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 42 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

ΑΡΘΡΟΝ-65

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κτίριον εν απαφή προς αμφότερα τα πλάγια όρια

'Όταν εν επαφή αμφοτέρων των πλαγίων ορίων του οικοπέδου υφίστανται κτίρια επιτρέπεται όπως, ασχέτως του μήκους του προσώπου του θεωρουμένου οικοπέδου, το ανεγειρόμενον επ' αυτού κτίσμα εφάπτεται αμφοτέρων των πλαγίων ορίων άνευ υπερβάσεως του κατά την περιοχήν ισχύοντος συντελεστού δομήσεως και ποσοστού καλύψεως.

ΑΡΘΡΟΝ-66

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ελάχισται αποστάσεις του κτιρίου από του οπισθίου ορίου του οικοπέδου

Εφ' όσον εξ ετέρων διατάξεων δεν προκύπτουν μείζονες αποστάσεις εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται όπως σημείον τι της οπισθίας όψεως του κτιρίου καθ' οιονδήποτε τρόπον και αν αύτη διαμορφούται απέχη του έναντι ταύτης οπισθίου ορίου του οικοπέδου απόστασιν Δ μικροτέραν της διδομένης υπό της σχέσεως $\Delta=2,50+0,05$
Η ένθα Η το μέγιστον επιτρεπόμενον ύψος του κτιρίου μετρούμενον από της προς τούτο αφετηρίας μετρήσεως.
Κατ' εξαίρεσιν δια βάθη του οπισθίου ορίου του οικοπέδου από της γραμμής δομήσεως μικροτέρα των 12 μέτρων έχουν εφαρμογήναι αι διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ-67

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Συσχέτισις του συστήματος προς το του συνεχούς

Η δόμησις κατά το μικτόν σύστημα διέπεται κατά τα λοιπά υπό των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Μέρους II του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ-68

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ

Περιοχαί εφαρμογής του συστήματος

- Προκειμένου περί αγροτικών οικισμών κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων, αγροτικών περιοχών των πόλεων ως και τμημάτων πόλεων παραδοσιακού χαρακτήρος, επιτρέπεται η θέσπισης του συστήματος δομήσεως κατά πτέρυγας".
(Σ.Σ. Η παρ. 1 του άρθ. 68 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 43 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).2. Ο χαρακτηρισμός και ο καθορισμός των αγροτικών οικισμών και των αγροτικών περιοχών των πόλεων γίνεται δι' αποφάσεως του Νομάρχου δημοσιευμένης δια της εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
- Οπου βάσει κειμένων διατάξεων εφαρμόζεται το σύστημα των πτερύγων εξακολουθεί τούτο ισχύον κατά τας διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφ' όσον δια Π. Διατάγματος δεν τροποποιηθή τούτο.

ΑΡΘΡΟΝ-69

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ

Ελάχιστα όρια αρτιότητος οικοπέδων

1. Τα ελάχιστα όρια διαστάσεων και εμβαδού των οικοπέδων εις τους κατά το άρθρον 68 οικισμούς και περιοχάς ορίζονται εις 14 μέτρα δια το πρόσωπον, 18 μέτρα δια το βάθος και 250 μ² δια το εμβαδόν.2. Κατά την έγκρισιν το πρώτον των κατά το άρθρον 68 οικισμών και περιοχών δεν επιτρέπεται η θέσπισης ορίων εμβαδού και διαστάσεων μικροτέρων των υπό της προηγουμένης παραγράφου 1 καθοριζομένων άτινα είναι και τα κατώτατα όρια της παρεκκλίσεως όταν δια του κανόνος καθορίζωνται μείζονα τούτων. Εξαίρεσις δύναται να γίνη μόνον δι' οικόπεδα υφισταμένων οικισμών εντασσομένων εις σχέδιον πόλεως.3. Κατά παρέκκλισιν των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 1 οικόπεδα εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων οικισμών ή περιοχών πόλεων άτινα έχουν κατά την δημοσίευσιν του παρόντος τα υπό των ειδικών διατάξεων δι' αυτά καθορισθέντα τυχόν μικρότερα όρια εμβαδού και διαστάσεων, είτε κατά τον κανόνα είτε κατά παρέκκλισιν τυχάνουν άρτια εντός των περιοχών αυτών.4. Διατάξεις καθορίζουσαι εντός των κατά την παράγραφον 1 οικισμών ή περιοχών πόλεων ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων μεγαλυτέρα των δια της παραγράφου ταύτης καθοριζομένων εξακολουθούν ισχύουσαι.

ΑΡΘΡΟΝ-70

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ

Ποσοστόν καλύψεως

1. Η μεγίστη καλυπτομένη υπό των πάσης φύσεως κτιρίων (κυρίων και βοηθητικών) επιφάνεια παντός οικοπέδου (μεσαίου, γωνιαίου, διαμπερούς κ.λ.π.) ορίζεται εις 0,60 της όλης επιφανείας του οικοπέδου.2. Ειδικά διατάξεις καθορίζουσαι εντός των κατά την παράγραφον 1 οικισμών ή περιοχών πόλεων ποσοστά καλύψεως μικρότερα των δια του παρόντος καθοριζομένων εξακολουθούν ισχύουσαι.3. Ειδικά διατάξεις καθορίζουσαι ποσοστά καλύψεως μεγαλύτερα των δια του παρόντος καθοριζομένων παύουν ισχύουσαι από της ισχύος του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ-71

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ

Θέσις των ακαλύπτων εκτάσεων του οικοπέδου

1. Η ακάλυπτης επιφάνεια του οικοπέδου διατάσσεται αναλόγως των λειτουργικών αναγκών των κτιρίων, ενιαίως ή εις τμήματα, εις οιανδήποτε θέσιν του οικοπέδου συμφώνως προς τας διατάξεις των παραγρ. 2 και 3.
2. 'Όταν τα κτίρια δεν τοποθετώνται εν επαφή προς τα πλάγια και οπίσθιον όριον του οικοπέδου η ελαχίστη απόστασις αυτών από των ως άνω ορίων καθορίζεται εις 2.50 μέτρα".
(Σ.Σ. Η παρ. 2 του άρθ. 71 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 44 άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
3. Η ελαχίστη απόστασις μεταξύ οιωνδήποτε αυτοτελών κτιρίων ορίζεται εις 2,50 μέτρα.
4. Η ελαχίστη απόστασις τοίχων του αυτού κτιρίου ορίζεται εις 2.50 μέτρα όταν επί των τοίχων υφίστανται ανοίγματα χώρων κυρίας χρήσεως και εις 1 μέτρον όταν επί των τοίχων υφίστανται ανοίγματα χώρων μόνον βοηθητικής χρήσεως.
5. Εφ' όλων των κατά τας προηγουμένας παραγράφους του παρόντος άρθρου ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου επιτρέπονται ανοίγματα χώρων κυρίας χρήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ-72

Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ

Αριθμός ορόφων, ελεύθερον ύψος ορόφου, ύψος των κτιρίων και αφετηρία μετρήσεως αυτού

1. Ο μέγιστος αριθμός των ορόφων των κτιρίων ορίζεται εις δύο (2) ανεξαρτήτως πλάτους οδού.
2. Το ελάχιστον ελεύθερον ύψος του ορόφου ορίζεται δια μεν το ισόγειον εις 3 μέτρα δια δε τον όροφον εις 2,70 μέτρα.

3. Το μέγιστον ύψος των κτιρίων ορίζεται εις 7,50 μέτρα μετρούμενον από της φυσικής ή τεχνητής στάθμης του πέριξ εδάφους. Υπεράνω του ύψους του ουδεμία κατασκευή επιτρέπεται εκτός στηθαίου ή στέγης ύψους το πολύ 2,70 μέτρων και απολήξεως κλιμακοστασίου εξυπηρετούντος το δώμα".
(Σ.Σ. Η παρ. 3 του άρθ. 72 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 45 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74), η σχύς της οπο ας άρχεται μετά τρ μηνον από της δημοσ εύσεως).
4. Εις περίπτωσιν προσθήκης ορόφου επί υφισταμένου ισογείου επιτρέπεται υπέρβασις του ύψους των 7,50 μ. κατά 1,00 το πολύ μέτρον προς εξασφάλισην του ελαχίστου ελευθέρου ύψους του ορόφου.
5. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου ως και των άρθρων 70 και 71 του παρόντος ΝΔ. έχουν εφαρμογήν και επί οικισμών χαρακτηρισθέντων ως προϋφισταμένων του έτους 1923 και δομούμενων κατά το σύστημα των πτερύγων".
- (Σ.Σ. Η παρ. 5 του άρθ. 72 τ θετα ως προσετέθη δ α της παρ. 46 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74)).

ΑΡΘΡΟΝ-73

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ Οικόπεδα κατά παρέκκλισιν άρτια και δομήσιμα

1. Οικόπεδα έχοντα κατά την έναρξην ισχύος του παρόντος το απαιτούμενον ελάχιστον εμβαδόν αρτίων οικοπέδων, υπολειπόμενα Δε κατά την μίαν των κατά κανόνα ή την παρέκκλισιν διαστάσεων προσώπου ή βάθους κατά ποσοστόν μέχρι πέντε επί τοις εκατόν (5%) της ελαχίστης απαιτουμένης και μη δυνάμενα να τακτοποιηθούν θεωρούνται οικοδομήσιμα. Η αυτή ανοχή του 5% εις μίαν των διαστάσεων εφαρμόζεται και εις οικόπεδα καθιστάμενα ελλειμματικά συνεπεία ρυμοτομίας.
2. Οικόπεδα κείμενα εντός εγκεκριμένου σχεδίου, παραχωρηθέντα υπό του Κράτους μέχρι της ισχύος του παρόντος δι'αποφάσεων ή παραχωρητηρίων δι' οινοδήποτε λόγον, τυγχάνουν άρτια και οικοδομήσιμα με οίας διαστάσεις και εμβαδόν παρεχωρηθησαν. Εν περιπτώσει εμβαδού ή διαστάσεων εν τοις πράγμασι μικροτέρων των εις τας αποφάσεις ή τα παραχωρητήρια αναγραφομένων, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ' όσον ή τοιούτη διαφορά δεν οφείλεται εις μίωσιν των οικοπέδων δια μεταβιβάσεων ή εις ρυμοτομίαν γενομένην μετά την υπό του Κράτους παραχώρησιν. Εάν όμως τα απομένοντα μετά την ρυμοτομίαν ως άνω οικόπεδα έχουν τα υπό των κειμένων γενικών ή ειδικών διατάξεων της περιοχής ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 78 του παρόντος".
- (Σ.Σ. Η παρ. 2 του άρθ. 73 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 47 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74) η σχύς της οπο ας άρχεται μετά τρ μηνον από της δημοσ εύσεως).
3. Δι' οικόπεδα κείμενα εντός εγκεκριμένων σχεδίων και αποζημειούμενα κατά την διεύρυνσιν εγκεκριμένων οδών επιτρέπεται, δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων, ο καθορισμός ορίων εμβαδών ή και διαστάσεων μικροτέρων και παντός ουχί κάτω των 3/4, των εν τη περιοχή των ως άνω οδών, ισχυόντων.
4. Γωνιαία οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα καταστάντα ή καθιστάμενα μη άρτια ως προς το εμβαδόν λόγω αποτυμήσεως κατά την επιβολή στοών, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα.
5. Οικόπεδα έχοντα πρόσωπα επί δύ ή περοσσοτέρων κοινοχρήστων εκτάσεων, εφ' ων ισχύουν διάφορα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων θεωρούνται άρτια εφ' όσον κέκτηνται εν τω συνόλω τα μικρότερα των ως άνω ελαχίστων ορίων.
6. Δι' αποφάσεων του Υφυπουργού - Περιφερειακού Διοικητού μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων επιτρέπεται η επί μικροτέρων οικοπέδων δόμησις δι' εγκαταστάσεις κοινής αφελείας παρά του Δημοσίου, των Δήμων ή Κοινοτήτων, των εντολοδόχων αυτών ή και των οργανισμών κοινής αφελείας.
7. Εν τη περιπτώσει της προηγουμένης παραγράφου 6 επιτρέπεται εις τους ιδιοκτήτας των ομόρων οικοδομών η αρχιτεκτονική διαμόρφωσις όψεως και η κατασκευή παραθύρων επί των εξωτερικών τοίχων ή μεσοτοίχων λαμβανομένων των τυχόν αναγκαίων μέτρων ασφαλείας των εγκαταστάσεων, απαγορευομένης πάντως οιασδήποτε λειτουργικής ή αρχιτεκτονικής

προεξοχής επί των τοίχων τούτων.

8. Κατά την γενικήν αναθεώρησιν των όρων δομήσεως περιοχής τινός και εφ' όσον δια ταύτης καθορίζονται ελάχιστα όρια αρτιότητος οικοπέδων μεγαλύτερα των υπό ειδικών διατάξεων δια την υπ' όψιν περιοχήν καθοριζομένων τοιούτων επιτρέπεται όπως τα τελευταία θεσπισθούν ως παρέκκλισις."

(Σ.Σ. Η παρ. 8 τ θετα ως προσετέθη δ α του άρθ. 5 του Ν-551/77 (ΦΕΚ-68/Δ/8-3-77).

9. Η δια της προηγουμένης παραγράφου προστιθεμένη παραγρ. 8 του άρθρου 73 του ΝΔ. 8/73 εφαρμόζεται και επί γενομένων ήδη κατά την ισχύν του παρόντος αναθεωρήσεων όρων δομήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ-74

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

Ποσοστόν καλύψεως οικοπέδου εμπίπτοντος εις πλείονας τομείς του οικισμού

Εις οικόπεδον έχον πλείονα πρόσωπα επί οδών ή άλλων κοινοχρήστων χώρων, εφ' ων ισχύουν διάφορα ποσοστά καλύψεως το αυτό όμως σύστημα δομήσεως εφαρμόζεται ως ποσοστόν καλύψεως του όλου οικοπέδου το μείζον εξ αυτών. Εφ' όσον όμως επί του ων άνω οικοπέδου εφορμόζονται εφ' εκάστου προσώπου αυτού διάφορα συστήματα δομήσεως ως ποσοστόν καλύψεως του όλου οικοπέδου εφαρμόζεται ο μέσος όρος των διαφόρων ποσοστών καλύψεως, η Δε ακάλυπτος έκτασις του οικοπέδου διατάσσεται ως εις έκαστον σύστημα επιβάλλεται.

ΑΡΘΡΟΝ-75

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

Συντελεστής δομήσεως οικοπέδου εμπίπτοντος εις πλείονας τομείς του οικισμού

Εις οικόπεδον έχον πλείονα πρόσωπα επί οδών ή άλλων κοινοχρήστων χώρων εφ' ων ισχύουν διάφοροι συντελεστάί δομήσεως το αυτό όμως σύστημα δομήσεως εφαρμόζεται ως συντελεστής δομήσεως του όλου οικοπέδου ο μείζων εξ αυτών και αριθμός ορόφων εφ' εκάστην κυρίας όψεως του κτιρίου ο επιτρεπόμενος βάσει του κατά το αντίστοιχον πρόσωπον ισχύοντος συντελεστού δομήσεως ή αριθμού ορόφων. Η εξάντλησις του τυχόν υπολοίπου εκ του συντελεστού δομήσεως γίνεται δι' ορόφων εν εσοχή. Εφ' όσον όμως επί του ων άνω οικοπέδου εφαρμόζωνται εφ' εκάστου προσώπου αυτού και διάφορα συστήματα δομήσεως, ως συντελεστής δομήσεως του όλου οικοπέδου εφαρμόζεται ο μέσος όρος των διαφόρων συντελεστών και αριθμός ορόφων εφ' εκάστης κυρίας όψεως του κτιρίου ο επιτρεπόμενος βάσει του κατά το αντίστοιχον πρόσωπον ισχύοντος συντελεστού δομήσεως ή αριθμού ορόφων. Η εξάντλησις του τυχόν υπολοίπου εκ του συντελεστού δομήσεως γίνεται δι' ορόφων εν εσοχή.

ΑΡΘΡΟΝ-76

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

Ισχύον σύστημα δομήσεως

1. 'Όπου το ρομοτομικόν σχέδιον ή ο συναφής οικοδομικός κανονισμός οικισμού δεν καθορίζει σαφώς την τήρησιν ωρισμένου συστήματος δομήσεως ή όπου δεν υφίσταται σχέδιον θεωρείται ισχύον το συνεχές σύστημα, δυναμένον να εφαρμοσθή δι' οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων και του των πτερύγων.

2. Εάν εις οικισμούς ή τμήματα αυτών στερούμενα όρων δομήσεως εγένετο συστηματική δόμησις καθ' ωρισμένον σύστημα δομήσεως εκ των πραγμάτων εμφαινόμενον, ισχύει το εφαρμοσθέν τούτο σύστημα δομήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ-77

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

Υψομετρική θέσις των κτιρίων

1. Οσάκις το κτίριον τοποθετήται υψομετρικώς εν εξαρτήσει προς το υψόμετρον του πεζοδρομίου της προ αυτού οδού δέον όπως τούτο τοποθετήται συμφώνως προς την οριστικήν υψομετρικήν μελέτην ταύτης.

2. Οσάκης δεν υφίσταται υψηλεύτική μελέτη της οδού δέον όπως καταρτίζεται τοιαύτη μελέτη υπό του οικείου Δήμου τουλάχιστον επί μήκους ενός οικοδομικού τετραγώνου.
Ελλείψει τοιαύτης μελέτης δεν επιτρέπεται η χορήγησις αδείας ανεγέρσεως του κτιρίου.

ΑΡΘΡΟΝ-78

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

Τακτοποίησις οικοπέδων

1. Εκτός των ισχύοντων ελαχίστων ορίων διαστάσεων και εμβαδού, κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν, το οικόπεδο πρέπει να έχῃ την κατάλληλον μορφήν δια την όσον το δυνατόν πληρεστέραν δομικήν εκμετάλλευσιν, ήτοι σχήμα εν γένει κατά το δυνατόν ορθογώνιον, πλευράς όσον το δυνατόν ευθυγράμμους και σαφώς διακρινομένας εις πλάγια και οπίσθια όρια, γωνίας προσεγγιζούσας κατά το δυνατόν την ορθήν, ιδίως μεταξύ προσώπου και πλαγίων ορίων. Οικόπεδον στερούμενον της ως άνω καταλλήλου μορφής τακτοποιείται μετά των παρακειμένων, δι' ανταλλαγής εκτάσεων της τακτοποιήσεως δυναμένης αναλόγως των εκάστοτε συνθηκών και αναγκών να έχῃ περιωρισμένη ή γενικωτέραν έκτασιν.
Δια της τακτοποιήσεως ταύτης δεν επιτρέπεται οικόπεδα οικοδομήσιμα να καθίστανται μη οικοδομήσιμα.
2. Δεν επιτρέπεται η δομήσις και επί αρπίου έτι οικοπέδου όταν εξ οιουδήποτε λόγου απαιτήται τακτοποίησις αυτού ή των ομόρων αυτού οικοπέδων, εάν κατά την κρίσιν της Αρχής εκ της δομήσεως πρόκειται να παρεμποδισθή ή δυσχερανθή οπωσδήποτε η τακτοποίηση αυτή."

(Σ.Σ. Η παρ.2 του Αρθ-78 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ.48 του Αρθ-1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

3. Οικόπεδον έχον το κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν απαιτούμενο εμβαδόν θεωρείται τακτοποιηθέν όταν:
 - α) Η υπό της γραμμής δομήσεως και της πλαγίας πλευράς σχηματιζομένη γωνία δεν είναι μικροτέρα των 70 μοιρών, το δε μήκος του ευθυγράμμου τμήματος πλαγίας πλευράς μη ευθυγράμμου, το αρχόμενον εκ της γραμμής δομήσεως δεν είναι μικρότερον των 4 μέτρων. Εν περιπτώσει υπάρξεως προκηπίου, το ως άνω μήκος των 4 μ. αυξάνεται κατά το μήκος του εντός του προκηπίου επεκτεινομένου τμήματος αυτού. Δεν απαιτείται η τήρηση των όρων τούτων όταν η ύπαρξης κτιρίων παρεμποδίζει την εκπλήρωσιν τούτων ή όταν αποβαίνη κατά την κρίσιν της Αρχής υπερμέτρως εις βάρος του σχήματος των οικοπέδων.
 - β) Το μέσον βάθος του οικοπέδου δεν είναι μικρότερον του ορισθέντος ελαχίστου ορίου βάθους, κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν.
 - γ) Το μήκος του προσώπου δεν είναι μικρότερον του ορισθέντος ελαχίστου ορίου προσώπου, κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν. Δεν απαιτείται η τήρηση του όρου τούτου κατά την ρυμοτομική γραμμήν όταν προβλέπεται υποχρεωτικόν προκήπιον αλλά μόνον επί της γραμμής δομήσεως.

HYPYERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx1.jpg" [σχήμα 1]

Οικόπεδον πληρούν τους όρους α, β και γ της παρ.3. Το μέσον βάθος β ενδεικτικώ σημειούται εις το σχήμα. Τούτο υπολογίζεται συμφώνως προς τας διατάξεις των παρ.7, παρ.8, παρ.9, παρ.10 και παρ.11 του Αρθ-8.

HYPYERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx2.jpg" [σχήμα 2]

Το οικόπεδον ΑΒΓΔΕΖΑ πληροί τους όρους α, β, γ της παρ.3 καθ' όσον Α'Ζ' ? ελαχίστου επιτρεπομένου προσώπου, μέσον βάθος β ? ελαχ. επιπρ. βάθους και η ύπαρξης κτιρίου παρεμποδίζει την τακτοποίησιν αυτού ώστε να αποκτήση γωνίαν Α ? 70° και πλευράν Α'Β ? 4,00 μ. Το μέσον βάθος β ενδεικτικώ σημειούται εις το σχήμα. Τούτο υπολογίζεται συμφώνως προς τας διατάξεις του Αρθ-8.

HYPYERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx3.jpg" [σχήμα 3]

Οικόπεδον εις ο δεν είναι απαραίτητος η τήρηση του όρου γ της παρ.3 όταν Α1Δ1 ? ελαχίστου επιτρεπομένου προσώπου.

4. Εις οικόπεδον γωνιαίον η ύπαρξης του ελαχίστου προσώπου, κατά τον κανόνα ή την

παρέκκλισιν, απαιτείται ως προς έκαστον πρόσωπον αυτού.

5. Εάν εις γωνιαίον οικόπεδον, το εν των προσώπων αυτού τυγχάνη μη άρτιον κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν ουχί όμως και μικρότερον των 4 μέτρων και δεν δύναται δια τακτοποιήσεως, να καταστή άρτιον κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν, το οικόπεδον θεωρείται μεσαίον.

[HYPERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx4.jpg"](http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx4.jpg) [σχήμα 4]

Γωνιαίον οικόπεδον εις ο δέον: AB ? ελάχ. επιπρ. προσώπου και ΑΔ ? ελάχ. επιπρ. προσώπου (παρ.4). Εάν $AB < \text{ελάχ. επιπρ. προσώπου}$ και ουχί μικρότερον των 4 μ. το οικόπεδον θεωρείται μεσαίον. Το μέσον βάθος υπολογίζεται ως προς το άρτιον πρόσωπον, ο δε ακάλυπτος χώρος διατάσσεται κατά θέσιν ως εις γωνιαίον οικόπεδον (παρ.5, 9).

6. Εάν γωνιαίον οικόπεδον έχη αποτελημένην την γωνίαν αυτού δια πλαγίας αποτυμήσεως, δια τον υπολογισμόν του μήκους του προσώπου κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν δύναται να συνυπολογισθή το μήκος της αποτυμήσεως ταύτης μετά της μιάς των δύο επί των κοινοχρήστων εκτάσεων πλευρών, όταν κατά την ετέραν τοιαύτην πλευράν έχη το απαιτούμενον ελάχιστον πρόσωπον, κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν.

7. Εις την περίπτωσιν της προηγουμένης παρ.6 εάν κατά τον συνυπολογισμόν του μήκους της αποτυμήσεως μετά της μιάς των δύο επί των κοινοχρήστων εκτάσεων πλευρών, δεν αποκτάται το απαιτούμενον ελάχιστον πρόσωπον κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν, κατά δε την ετέραν επί της κοινοχρήστου εκτάσεως πλευράν κέκτηται το ελάχιστον απαιτούμενον πρόσωπον κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν, θεωρείται οικοδομήσιμον, υπό τους όρους του μεσαίου οικοπέδου.

[HYPERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx5.jpg"](http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx5.jpg) [σχήμα 5]

Εάν $AB ? \text{ελάχ. επιπρ. προσώπου, αρκεί } B\Gamma + \Gamma\Delta ? \text{ελάχ. επιπρ. προσώπου}$ (παρ.6). Εάν όμως $B\Gamma + \Gamma\Delta < \text{ελάχ. επιπρ. προσώπου}$ το οικόπεδον θεωρείται μεσαίον. Το μέσον βάθος υπολογίζεται ως προς το άρτιον πρόσωπον. Ο ακάλυπτος χώρος διατάσσεται κατά θέσιν ως εις γωνιαίον (παρ.9).

8. Εάν το μήκος της πλαγίας αποτυμήσεως είναι ίσον ή μεγαλύτερον προς το απαιτούμενον ελάχιστον πρόσωπον κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν αι δε έτεραι επί των κοινοχρήστων εκτάσεων πλευραί δεν έχουν το απαιτούμενον μήκος προσώπου κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν, ουχί όμως, και μικρότερον των 4 μέτρων και δεν δύνανται δια τακτοποιήσεως να καταστούν άρτια κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν, το οικόπεδον τούτο θεωρείται οικοδομήσιμον υπό τους όρους του μεσαίου οικοπέδου.

9. Εις τας περιπτώσεις των παρ.5, 7 και 8, το μέσον βάθος του οικοπέδου υπολογίζεται ως προς το άρτιον πρόσωπον η Δε ακάλυπτος έκτασις κατ' εμβαδόν μεν υπολογίζεται ως εις μεσαίον οικόπεδον, κατά θέσιν δε διατάσσεται κατά το γωνιαίον οικόπεδον.

10. Εάν το μήκος της πλαγίας αποτυμήσεως είναι ίσον ή μεγαλύτερον προς το απαιτούμενον ελάχιστον πρόσωπον κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν, αι δε έτεραι επί των κοινοχρήστων εκτάσεων πλευραί έχουν το απαιτούμενον μήκος αρτίου προσώπου κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν το οικόπεδον θεωρείται δις γωνιαίον.

11. Εάν το μήκος της πλαγίας αποτυμήσεως είναι ίσον ή μεγαλύτερον προς το απαιτούμενον ελάχιστον πρόσωπον κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν η μία δε μόνον εκ των ετέρων επί της κοινοχρήστου εκτάσεως πλευρών έχη το απαιτούμενον μήκος αρτίου προσώπου, κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν, το οικόπεδον θεωρείται απλώς γωνιαίον.

[HYPERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx6.jpg"](http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx6.jpg) [σχήμα 6]

Εάν $B\Gamma ? \text{ελάχ. επιπρ. προσώπου και } AB \text{ και } \Gamma\Delta ? \text{ελάχ. επιπρ. προσώπου το οικόπεδον θεωρείται δις γωνιαίον}$ (παρ.10).

Εάν $B\Gamma ? \text{ελάχ. επιπρ. προσώπου και } \eta \text{ μία μόνον των πλευρών } AB \text{ ή } \Gamma\Delta ? \text{ελάχ. επιπρ. προσώπου το οικόπεδον θεωρείται απλώς γωνιαίον}$ (παρ.11).

Εάν $B\Gamma ? \text{ελάχ. επιπρ. προσώπου αι δε έτεραι πλευραί } AB \text{ και } \Gamma\Delta \text{ είναι μικρότεραι του ελαχ. επιπρ. προσώπου ουχί όμως μικροτέρα των 4 μ. το οικόπεδον θεωρείται μεσαίον. Ο ακάλυπτος χώρος διατάσσεται κατά θέσιν ως εις γωνιαίον}$ (παρ.9). Το μέσον βάθος υπολογίζεται ως προς

το άρτιον πρόσωπον ΒΔ (παρ.9).

12. Εάν το γωνιαίον οικόπεδον έχη αποτεμημένην την γωνία αυτού δι' εισεχούσης αποτμήσεως, τα δε μήκη των πλευρών της αποτμήσεως ταύτης είναι ίσα ή μεγαλύτερα προς το απαιτούμενον ελάχιστον πρόσωπον κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν αι Δε έτεραι επί των κοινοχρήστων εκτάσεως πλευραί έχουν το απαιτούμενον μήκος προσώπου κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν το οικόπεδον θεωρείται δις γωνιαίον.

13. Εάν το κατά την παρ.12 οικόπεδον έχη τα μήκη των πλευρών της αποτμήσεως ίσα ή μεγαλύτερα προς το απαιτούμενον ελάχιστον πρόσωπον κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν η μία δε μόνον εκ των ετέρων επί της κοινοχρήστου εκτάσεως πλευρών έχη το απαιτούμενον μήκος αρτίου προσώπου κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν, το οικόπεδον θεωρείται απλώς γωνιαίον.

14. Εις οικόπεδον γωνιαίον, είναι αρκετόν όπως, το μέσον βάθος, κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν, ως προς το εν πρόσωπο, μη είναι μικρότερον του ελαχίστου απαιτουμένου κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν βάθους, το δε έτερον μέσον βάθος μη είναι μικρότερον του ελαχίστου μήκους προσώπου κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν.

15. Εις οικόπεδον γωνιαίον του οποίου τα πρόσωπα συναντώνται υπό γωνίαν ίσην ή μικρότεραν των 60 μοιρών δύναται να μη απαιτήται η ύπαρξις του μέσου βάθους, εφ' όσον δι' αυτήν θα απητείτο αύξησις του εμβαδού του οικόπεδου.

16. Εις οικόπεδον δις γωνιαίον, η ύπαρξις του ελαχίστου προσώπου κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν απαιτείται ως προς έκαστον πρόσωπον αυτού εκτός εάν εκ του ρυμοτομικού σχεδίου πρόσωπόν τι τυγχάνη μικρότερον.

[HYPERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx7.jpg"](http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx7.jpg) [σχήμα 7]

Εάν ΒΓ και ΓΔ ? ελαχ. επιτρ. προσώπου και ΑΒ ως και ΔΕ ? ελαχ. επιτρ. προσώπου το οικόπεδον θεωρείται δις γωνιαίον (παρ.12).

Εάν ΒΓ και ΓΔ ? ελαχ. επιτρ. προσώπου και το εν μόνον των πρόσωπων ΑΒ ή ΔΕ είναι μικρότερον του ελαχ. επιτρ. προσώπου το οικόπεδον θεωρείται απλώς γωνιαίον (παρ.13).

[HYPERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx8.jpg"](http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx8.jpg) [σχήμα 8]

Εις το γωνιαίον οικόπεδον ΑΒΓΔΑ εάν είναι το β1 το μέσον βάθος ως προς το πρόσωπον ΑΒ και β2 το μέσον βάθος ως προς το πρόσωπον ΒΓ, αρκεί όπως β1 ? ελαχ. επιτρ. προσώπου εφ' όσον β2 ? ελαχ. επιτρ. βάθους ή και αντιστρόφως (παρ.14). Τα μέσα βάθη β1 και β2 ενδεικτικώς σημειούνται εις το σχήμα. Ταύτα υπολογίζονται συμφώνως προς τας διατάξεις των παρ.7, παρ.8, παρ.9, παρ.10 και παρ.11 του Αρθ-8 (Σχ. 7 έως 15).

[HYPERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx9.jpg"](http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx9.jpg) [σχήμα 9]

Οικόπεδον εις ο δύναται να μη απαιτείται η ύπαρξις μέσου βάθους εφ' όσον εις την περίπτωσιν αυτήν θα απαιτήτο αύξησις του εμβαδού του οικοπέδου (παρ.15).

17. Οικόπεδον δις γωνιαίον, όταν εν εκ των δύο αντικειμένων προσώπων αυτού δεν είναι άρτιον κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν ουχί όμως μικρότερον των 4 μέτρων και δεν δύναται δια τακτοποιήσεως να καταστή άρτιον κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν, θεωρείται απλώς γωνιαίον.

18. Εις οικόπεδον δις γωνιαίον το μέσον βάθος κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν απαιτείται μόνον ως προς την μεταξύ των δύο γωνιών πλευράν του οικοπέδου.

19. Εις την περίπτωσιν της προηγουμένης παρ.18, εάν το μέσον βάθος δεν είναι άρτιον κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν, το οικόπεδον δύναται να θεωρηθή ως απλώς γωνιαίον, εάν το υπάρχον μέσον βάθος, ως προς εν των ετέρων προσώπων, είναι άρτιον κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν, υπό την προύποθεσιν, ότι το μήκος του προσώπου τούτου είναι άρτιον κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν.

20. Εις οικόπεδον τρις γωνιαίον, η ύπαρξις του ελαχίστου απαιτουμένου προσώπου κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν, απαιτείται ως προς έκαστον πρόσωπον αυτού εκτός εάν εκ του ρυμοτομικού σχεδίου πρόσωπόν τι τυγχάνη μικρότερον.

[HYPERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx10.jpg"](http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx10.jpg) [σχήμα 10]

Εις το δις γωνιαίον οικόπεδον ΑΒΓΔΑ δέον όπως ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ ? ελαχ. επιτρ. προσώπου, εκτός εάν εκ του ρυμοτομικού σχεδίου ορίζεται ΒΓ μικρότερον (παρ.16).
Εάν ΑΒ ? ελαχ. επιτρ. προσώπου και ΓΔ < ελαχ. επιτρ. προσώπου > 4μ. το οικόπεδον θεωρείται απλώς γωνιαίον (παρ.17).

Το μέσον βάθος απαιτείται μόνον ως προς την πλευράν ΒΓ (παρ.18).
Εάν όμως το βάθος τούτο είναι μικρότερον του ελαχίστου επιτρεπομένου μέσου βάθους τότε το οικόπεδον δύναται να θεωρηθή ως απλώς γωνιαίον εάν το μέσον βάθος ως προς έτερον άρτιον πρόσωπον είναι άρτιον (παρ.19).

Εις το διαμπερές οικόπεδον ΑΔΕΖΑ δέν απαιτείται μέτρησις βάθους, απαιτείται όμως όπως τα πρόσωπα αυτού ΑΖ και ΔΕ ? ελαχ. επιτρ. προσώπου (παρ.27 και 24).

Εάν ΑΖ < ελαχ. επιτρ. προσώπου, τούτο θεωρείται ως μη υπάρχον (παρ.25) και το οικόπεδον οικοδομείται ως μεσαίον.

21. Εάν εν ή δύο εκ των προσώπων τρις γωνιαίου οικοπέδου δέν είναι άρτια κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν ουχί όμως μικρότερα των 4 μέτρων, δέν δύνανται δε δια τακτοποιήσεως να καταστούν ταύτα άρτια κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν, το οικόπεδον δύναται να θεωρηθή αντιστοίχως, ως δις γωνιαίον, ή γωνιαίον εάν συντρέχουν αι προς τούτο προϋποθέσεις.

22. Επιφυλασσομένων των διατάξεων των παρ.4, 16 και 20 εις περίπτωσιν καθ' ην ως προς τμήμα μόνον του οικοπέδου αρχικού ή προκύψαντος εκ μερικής τακτοποιήσεως (αδυνάτου ούσης της ολικής τοιαύτης) πληρούνται αι κατά το παρόν Άρθρον απαιτήσεις και το τμήμα τούτο κέκτηται και το ελάχιστον απαιτούμενον εμβαδόν κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν, ενώ ως προς το όλον οικόπεδον δέν πληρούνται τυχόν τινές των απαιτήσεων τούτων, δύναται κατά την κρίσιν της Αρχής, λαμβανούσης υπ' όψιν το σχήμα, τας διαστάσεις και το μέγεθος του οικοπέδου και τας θέσεις των επ' αυτού οικοδομών, το εν λόγω οικόπεδον να χαρακτηρισθή ως τακτοποιημένον εφ' όσον εκ της παραδοχής ταύτης δέν ζημιούται ο επιδιωκόμενος σκοπός της τακτοποιήσεως.

[HYPERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx11.jpg"](http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx11.jpg) [σχήμα 11]

Το όλον οικόπεδον 1 - 2 - 3 - 4 - 1 δέν κέκτηται το απαιτούμενον βάθος καθ' όσον β<ελαχ. επιτρ. βάθους.

Δύναται όμως να θεωρηθή τακτοποιημένον εφ' όσον το τμήμα 1 - 2' - 3'- 4' - 1 αυτού κέκτηται το ελάχιστον απαιτούμενον εμβαδόν, πρόσωπον (1 - 4 ? ελαχ. επιτρ. προσώπου) και μέσον βάθος (β' ? ελαχ. επιτρ. βάθους) (παρ.22).

Τα μέσα βάθη β και β' ενδεικτικώς σημειούνται εις το Σχήμα.

Ταύτα υπολογίζονται συμφώνως προς τας διατάξεις του Αρθ-8).

23. Επιφυλασσομένων των διατάξεων των παρ.12 και παρ.13, εάν το οικόπεδον κείται επτί συναντήσεως δύο γραμμών δομήσεως τεμνομένων υπό κοίλην γωνίαν ως μήκος προσώπου λογίζεται ολόκληρον το ανάπτυγμα της ρυμοτομικής γραμμής το αντιστοιχούν εις το οικόπεδον.

[HYPERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx12.jpg"](http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx12.jpg) [σχήμα 12]

Μήκος προσώπου του οικοπέδου ΑΒΓΔΕΑ είναι το ανάπτυγμα ΑΒ + ΒΓ των προσώπων ΑΒ και ΒΓ αυτού (παρ.23).

24. Εις οικόπεδον διαμπερές η ύπαρξις του ελαχίστου απαιτουμένου προσώπου, κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν, απαιτείται δι' άπαντα τα πρόσωπα αυτού.

25. Οικόπεδον διαμπερές έχον και πρόσωπα μήκους μικροτέρου του κατά κανόνα ή του κατά παρέκκλισιν αρτίου μη δυνάμενον διά της τακτοποιήσεως να αποκτήσῃ τα απαιτούμενα κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν μήκη των προσώπων τούτων, θεωρείται μηδόλως έχον τα πρόσωπα ταύτα.

26. Εις οικόπεδον διαμπερές απαιτείται η ύπαρξις του μέσου βάθους, κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν, υπολογιζόμενου εις εκάστην περίπτωσιν κατ' ανάλογον εφαρμογήν των περί μεσαίων γωνιακών, δις γωνιαίου κλπ. οικοπέδων διατάξεων του παρόντος.

27. Εις οικόπεδον διαμπερές διήκον δια μέσου του οικοδομικού τετραγώνου και έχον δύο αντικείμενα πρόσωπα, δέν συντρέχει περίπτωσις απαιτήσεως βάθους κατά τον κανόνα ή την

παρέκκλισιν.

HYPERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx13.jpg" [σχήμα 13]

Εις το διαμπερές οικόπεδον ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ πρέπει τα πρόσωπα αυτού ΑΒ, ΔΕ και ΗΘ ? του ελαχ. επιπτρ. προσώπου. Εάν πρόσωπόν τι < ελαχ. επιπτρ. προσώπου, το πρόσωπον τούτο θεωρείται ως μη υπάρχον (παρ.24 και 25).

Η ύπαρξις του ελαχίστου επιπρεπομένου βάθους απαιτείται μόνον ως προς το πρόσωπον ΕΔ και υπολογίζεται ως εις μεσαία οικόπεδα (παρ.26).

Ως προς τα αντικείμενα πρόσωπα ΑΒ και ΗΘ δεν απαιτείται μέτρησις βάθους (παρ.27)

(HYPERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/sx10.jpg" Βλέπε κα σχ. 10).

28. Οικόπεδον έχον το κατά τον κανόνα εμβαδόν και μη έχον το κατά την παρέκκλισιν πρόσωπον ή βάθος και μη δυνάμενον δια τακτοποιήσεως να αποκτήσῃ το κατά τον κανόνα πρόσωπον ή βάθος, θεωρείται άρτιον εάν δια της τακτοποιήσεως δύναται να αποκτήσῃ το κατά την παρέκκλισιν πρόσωπον ή βάθος.

29. Η κατά την προηγουμένην παρ.28 τακτοποίησις του οικοπέδου προς απόκτησιν του κατά την παρέκκλισιν προσώπου ή βάθους δεν εφαρμόζεται επί οικοπέδου έχοντος την ως άνω έλλειψιν υπαιτιότητι των ιδιοκτητών αυτών ή των δικαιοπαρόχων των διά τεμαχισμού οικοπέδου έχοντος το κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν ελάχιστον πρόσωπον ή βάθος, δια δικαιοπραξίας, εν ζωή ή αιτία θανάτου μετά την έναρξην της ισχύος του ΝΔ-690/48 "περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων Πόλεων διατάξεων".

30. Τμήματα αρτίου οικοπέδου, μη επιδεχόμενα εν όλω ή εν μέρει τακτοποίησιν, αφαιρούνται αναγκαστικώς και προσκυρούνται εις τα όμορα οικόπεδα. Η αναγκαστική αύτη προσκύρωσις ενεργείται μόνον εάν τα όμορα οικόπεδα είναι άρτια κατ' εμβαδόν, η Δε προσκύρωσις είναι απολύτως απαραίτητος δια την υπ' αυτών απόκτησιν του ισχύοντος ελαχίστου προσώπου ή βάθους κατά τον κανόνα ή εν αδυναμία τούτου κατά την παρέκκλισιν.

31. Αι διατάξεις της παρ.30 δεν εφαρμόζονται εις τας κάτωθι περιπτώσεις:

α) Εάν δια της προσκυρώσεως των τμημάτων, τα οικόπεδα εξ αν αφαιρούνται τα τμήματα, ταύτα καθίστανται μη άρτια.

β) Εάν επί των τμημάτων υφίστανται οικοδομαί, υπό την έννοιαν της παρ.2 του Αρθ-42 του ΝΔ/17-7-23 "περί σχεδίων πόλεων κλπ.".

γ) Εάν η έλλειψις του προσώπου ή βάθους των οικοπέδων εις τα οποία προσκυρούνται τα εν λόγω τμήματα οφείλεται εις υπαίτιον κατάτμησιν, αρτίων εν γένει οικοπέδων, δια δικαιοπραξίας εν ζωή ή αιτία θανάτου μετά την έναρξην της ισχύος του ΝΔ-690/48.

32. Η κατά την παρ.30 προσκύρωσις ενεργείται δια πράξεως της αρμοδίας Αρχής, τη αιτήσει παντός ενδιαφερομένου.

33. 'Οπου κατά το παρόν 'Αρθρον αναφέρεται ότι οικόπεδόν τι θεωρείται τακτοποιηθέν ως έχον πρόσωπον ή και βάθος ή και εμβαδόν κατά παρέκκλισιν, τούτο έχει εφαρμογήν μόνον επί οικοπέδων υπαγομένων κατά τας οικείας ειδικάς διατάξεις εις παρέκκλισιν.

34. Το Δημόσιον, οι Δήμοι ή οι Κοινότητες επισπεύδοντες την εφαρμογήν του ρυμοτομικού σχεδίου αποζημιώνουν και τα μετά την ρυμοτομίαν τυχόν απομένοντα μη άρτια τμήματα ρυμοτομουμένων οικοπέδων εκτός εάν οι κύριοι τούτων δηλώσουν μέχρι της πρώτης επ' ακροατηρίω συζητήσεως δια τον καθορισμόν της προσωρινής τιμής μονάδος, ότι δεν επιθυμούν την αποζημίωσιν. Εν τη περιπτώσει ταύτη τα ως άνω μη άρτια οικόπεδα βαρύνονται με ενδεχομένην αποζημίωσιν λόγω παροδιότητας.

Οικόπεδα κατά παρέκκλισιν άρτια και δομήσιμα είναι κατά το Αρθ-73 του ΓΟΚ τα κάτωθι:

1. Οικόπεδα έχοντα κατά την έναρξην ισχύος του παρόντος το απαιτούμενον ελάχιστον εμβαδόν αρτίων οικοπέδων υπολειπόμενα Δε κατά την μίαν των κατά κανόνα ή την παρέκκλισιν διαστάσεων προσώπου ή βάθους κατά ποσοστόν μέχρι πέντε επί τοις εκατόν (5%) της ελαχιστής απαιτουμένης και μη δυνάμενα να τακτοποιηθούν θεωρούνται οικοδομήσιμα. Η αυτή ανοχή του 5% εις μίαν των διαστάσεων εφαρμόζεται και εις οικόπεδα καθιστάμενα ελλειμματικά συνεπεία ρυμοτομίας.

2. Οικόπεδα κείμενα εντός εγκεκριμένου σχεδίου, παραχωρηθέντα υπό του Κράτους μέχρι της ισχύος του παρόντος δι'αποφάσεων ή παραχωρητήριων δι' οινοδήποτε λόγον, τυγχάνουν άρτια και οικοδομήσιμα με οίας διαστάσεις και εμβαδόν παρεχωρήθησαν. Εν περιπτώσει εμβαδού ή διαστάσεων εν τοις πράγμασι μικροτέρων των εις τας αποφάσεις ή τα παραχωρητήρια αναγραφομένων,

τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ'όσον η τοιαύτη διαφορά δεν οφείλεται εις μείωσιν των οικοπέδων δια μεταβιβάσεων ή εις ρυμοτομίαν γενομένην μετά την υπό του Κράτους παραχώρησην.
Εάν όμως τα απομείναντα μετά την ρυμοτομίαν ως άνω οικόπεδα έχουν τα υπό των κειμένων γενικών ή ειδικών διατάξεων ελάχιστα όρια αριθμότητος κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα επιφυλασσομένων των διατάξεων του Αρθ-78 του παρόντος.

3. Δι' οικόπεδα κείμενα εντός εγκεκριμένων σχεδίων και απομειόμενα κατά την διεύρυνσιν εγκεκριμένων οδών επιπρέπεται, δια ΠΔ εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Έργων, ο καθορισμός ορίων εμβαδών ή και διαστάσεων μικροτέρων και πάντως ουχί κάτω των 3/4 των εν τη περιοχή των ως άνω οδών, ισχυόντων.

4. Γωνιαία οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα καταστάντα ή καθιστάμενα μη άρτια ως προς το εμβαδόν λόγω αποτυμήσεως κατά την επιβολήν στούν, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα.

5. Οικόπεδα έχοντα πρόσωπο επί δύο ή περισσοτέρων κοινοχρήστων εκτάσεων, εφ' αν ισχύουν διάφορα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων θεωρούνται άρτια εφ' όσον κέκτηνται εν τω συνόλω τα μικρότερα των ως άνω ελαχίστων ορίων.

6. Δι' αποφάσεων του Υφυπ.-Περιφερειακού Διπού μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Συμβουλίου Δημοσίων Έργων επιπρέπεται η επί μικροτέρων οικοπέδων δόμησης δι' εγκαταστάσεις κοινής αφελείας παρά του Δημοσίου, των Δήμων ή Κοινοτήτων, των εντολοδόχων αυτών ή και των οργανισμών κοινής αφελείας.

7. Εν τη περιπτώσει της προηγουμένης παρ.6 επιπρέπεται εις τους ίδιοκτήτας των ομόρων οικοδομών η αρχιτεκτονική διαμόρφωσης όψεως και η κατασκευή παραθύρων επί των εξωτερικών τοίχων ή μεσοτοίχων λαμβανομένων των τυχόν αναγκαίων μέτρων ασφαλείας των εγκαταστάσεων, απαγορευμένης πάντως οιασδήποτε λειτουργικής ή αρχιτεκτονικής προέξοχής επί των τοίχων τούτων.

8. Κατά την γενικήν αναθεώρησιν των όρων δομήσεως περιοχής πινός και εφ' όσον δια ταύτης καθορίζονται ελάχιστα όρια αριθμότητος οικοπέδων μεγαλύτερα των υπό ειδικών διατάξεων διά την υπ' όψιν περιοχήν καθοριζομένων τοιούτων επιπρέπεται όπως τα τελευταία θεσπισθούν ως παρέκκλισις.

Η προηγουμένη παράγραφος, εφαρμόζεται και επί γενομένων ήδη κατά την ισχύ του παρόντος αναθεώρησιν όρων δομήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ-79

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

Διατήρησις κτιρίων ή οικισμών ιδιαιτέρου χαρακτήρος Αισθητική διαμόρφωσης των κτιρίων.

1. Αι όψεις των κτιρίων κατά ορατά εν γένει μέρη αυτών, δέον όπως ικανοποιούν τας απαιτήσεις της αισθητικής τόσον ως μεμονωμένων κτιρίων, όσον και εν σχέσει προς την θέσιν και το περιβάλλον αυτών.
2. Απαγορεύεται η αλλοίωσις της αρχιτεκτονικής εμφανίσεως των κτιρίων δια της καλύψεως των αρχιτεκτονικών εσοχών και εξοχών δι' οιωνδήποτε προσθέτων εγκαταστάσεων ή δια της τοποθετήσεως προσθηκών μεταξύ αυτών. Εν περιπτώσει προσθήκης κατ' επέκτασιν ή καθ' ύψος του κτιρίου πρέπει αύτη να διαμορφούται αρχιτεκτονικώς αναλόγως της σημασίας του κτιρίου και της θέσεως αυτού, εν συναρτήσει προς την όλην επιφάνειαν αυτού προς εκπλήρωσιν των αισθητικών απαιτήσεων.
3. Απαγορεύεται η επί των προσόψεων των κτιρίων ανάρτησις προσθηκών προς έκθεσιν εμπορευμάτων ή δε άλλον τινά σκοπόν.
4. Ειδικώς προκειμένου πεσί τοποθετήσεως φωτεινών ή μη επιγραφών υπέρ το ύψος της οροφής του πρώτου ορόφου (ισογείου) ή υπέρ το ανώτατον επιτρεπόμενον ύψος του κτιρίου απαιτείται η γνωμοδότησης της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ήτις τυχάνει υποχρεωτική δια τον ιδιοκτήτην.
5. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1 έως 4 εφαρμόζονται επί νέων κτιρίων ως και επί καθ' οιανδήποτε έννοιαν επεκτάσεως υφισταμένων. Η Αρχή δύναται να επιβάλῃ την εφαρμογήν των ως άνω διατάξεων και επί υφισταμένων κτιρίων τάσσουσα εύλογον προθεσμίαν εις τους ίδιοκτήτας προς συμμόρφωσιν αυτών.
6. Δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Έργων κατόπιν ητιολογημένης εκθέσεως της κατά περίπτωσιν αρμοδίας Υπηρεσίας, δύναται προς διατήρησιν ιδιαιτέρου ιστορικού, λαογραφικού, πολεοδομικού, αισθητικού ή και αρχιτεκτονικού χαρακτήρος να χαρακτηρίζονται κτίρια ως διατηρητέα ή Οικισμοί ή Τμήματα αυτών ως Παραδοσιακοί και να θεσπίζωνται όροι και περιορισμοί δομήσεως διάφοροι των δια του παρόντος Ν.Δ. καθοριζομένων τοιούτων".

(Σ.Σ. Η παρ. 6 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α του Ν-622/77 άρθ. 4 (ΦΕΚ-171/Α/20-6-77).

" Με τα πιο πάνω Π. Διατάγματα μπορεί να επιβάλλεται σε όλο ή σε μέρος του παραδοσιακού οικισμού ή του τμήματος που χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακό και η άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως του Δημοσίου για την αγορά ακινήτων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 55 του Ν-947/1979 που έχει ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή. Η επιβολή του δικαιώματος προτιμήσεως μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής και με μεταγενέστερα Π. Διατάγματα, χωρίς να αποκλείεται και η τμηματική επιβολή του στα διάφορα μέρη του παραδοσιακού οικισμού ή παραδοσιακού τμήματος οικισμού. Γιά τις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής το δικαίωμα προτίμησης του Δημοσίου αρχίζει από τη δημοσίευση των πιο πάνω Π. Διαταγμάτων, τα οποία μπορεί να ορίσουν και χρόνο ισχύος των μικρότερο από αυτόν που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του Ν-947/1979 ".

(Σ.Σ. Τα εντός "... εδάφ. προσετέθησαν με το άρθ. 82 του Ν-1337/83 (ΦΕΚ-33/Α/14-3-83).

7. Δια των αυτών Π. Διαταγμάτων δύναται να αναστέλληται, εις οικισμούς ή περιοχάς αυτών, πάσα εργασία ανεγέρσεως νέων κτιρίων, κατεδαφίσεως ή επισκευής, προσθήκης, αλλαγής εξωτερικής εμφανίσεως υφισταμένων κτιρίων ως και πάσα εργασία υποδομής του οικισμού προκειμένης της συντάξεως οριστικής πολεοδομικής μελέτης ή και ειδικού κανονισμού δομήσεως.

Η έκδοσις των ως άνω Π.Διαταγμάτων γίνεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 8 του από 17.7.1923. ΝΔ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ".

8. Προκειμένου περί οικισμών ή τμημάτων αυτών ή κτιρίων περί ων η παράγραφος 6 του παρόντος αι υποδείξεις των κατά την παράγραφον 4 του άρθρου 80 επιτροπών ενασκήσεως αρχιτεκτονικού ελέγχου, τυγχάνουν υποχρεωτικά δια πάντας του φορείς.

ΑΡΘΡΟΝ-80

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

'Ασκησις αρχιτεκτονικού ελέγχου

1. Η αρχή δύναται να ασκή κατά την κρίσιν της αρχιτεκτονικόν έλεγχον της μορφής των κτιρίων δια της κατά την παράγραφον 4 του παρόντος άρθρου Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και να τροποποιή ή και να απορρίπτη μελέτην αντικειμένην προς την αισθητικήν.
2. Εις οικισμούς ή περιοχάς τούτων αξίους ιδιαιτέρας προσοχής λόγω του φυσικού ή αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος αυτών της ιστορικής, της αρχαιολογικής ή τουριστικής σημασίας τούτων και του εν γένει χαρακτήρος των δύναται η Αρχή πέραν του κατά τα ανωτέρω αρχιτεκτονικού ελέγχου να επιβάλη κατά την κρίσιν της περιορισμούς ή και υποχρεώσεις ως προς την αρχιτεκτονικήν εμφάνισιν των κτιρίων ή και ωρισμένας αρχιτεκτονικάς διατάξεις προσόψεων ως ισούψή κατ' ορόφους διάταξιν κτιρίων, αρχιτεκτονικήν διαμόρφωσιν των νέων ή ανακαίνισιν των υφισταμένων ορατών όψεων των κτιρίων και ανοιγμάτων αυτών ως και των μεσοτοίχων ή μανδροτοίχων, καταλλήλους χρωματισμούς των κτιρίων, την απαγόρευσιν ή την άρσιν αντιασθητικών επικολλήσεων, επιγραφών και πάσις φύσεως διαφημίσεων.
3. Αι δια του ως άνω ελέγχου τούτου επιφερόμεναι ή υποδεικνυόμεναι μεταβολαι ή επιβαλλόμενοι περιορισμοί εις τα σχέδια των κτιρίων είναι υποχρεωτικά.
4. Δια Π. Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Έργων δύνανται να συνιστώνται Επιτροπαί Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των κτιρίων κατά πόλιν ή κατά νομόν ή και κατά πλείονας νομούς. Δια των αυτών Π. Διαταγμάτων καθορίζεται η σύνθεσις, αρμοδιότης και ο τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών, τα όργανα τα καθορίζοντα τους ελεγχομένους οικισμούς ή περιοχάς ως και πάσαν συναφή λεπτομέρειαν.
5. Εις τας περιπτώσεις οικισμών ή περιοχών της παραγράφου 2 του παρόντος εις ους χάριν της διατηρήσεως ή διαμορφώσεως του περιβάλλοντος δέον να συντονίζωνται προς την ανοικοδόμησιν και έτερα επιδρώντα εις την τοιαύτην διαμόρφωσιν του περιβάλλοντος προβλήματα ως λειτουργίας κέντρων και καταστημάτων, διαρρυθμίσεως χώρων, κυκλοφορίας, διαφημίσεων, δύνανται να συναντώνται ειδικαί Επιτροπαί Ελέγχους εμφανίσεως της περιοχής συντονίζουσαι τας αρμοδιότητας πασών των δια τα θέματα εν τη περιπτώσει ταύτη, εκδίδονται τη συμπράξει και των συναρμοδίων Υπουργών. Η γνώμη της Επιτροπής δύναται να ορίζεται ως

υποχρεωτική δια τας αντιστοίχους Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟΝ-81

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

Φωτισμός και αερισμός των διαμερισμάτων

1. Οι κυρίας χρήσεως χώροι των κτιρίων ως και τα μαγειρεία πρέπει να δέχωνται τον αναγκαίον φωτισμόν και αερισμόν αμέσως εκ των κοινοχρήστων εκτάσεων του οικισμού ή και των υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων των οικοπέδων.
2. Η αναγκαία προς φωτισμόν και αερισμόν επιφάνεια του ανοίγματος (κτίστου) δεν δύναται να είναι μικροτέρα του ενός (1) τετραγωνικού μέτρου ανά 9 τετραγωνικά μέτρα επιφανείας δαπέδου χώρου.
3. Τα ανοίγματα προς αερισμόν χώρων βοηθητικής χρήσεως δύνανται να καταργώνται εάν εξασφαλίζεται τεχνητός αερισμός δια φυσικού ή μηχανικού ελκυσμού βάσει ειδικής μελέτης υποβαλλομένης εις την αρμοδίαν Αρχήν κατά την αίτησιν προς έκδοσιν της αδείας ανεγέρσεως του κτιρίου.
4. Εις τους χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων δέον όπως εξασφαλίζεται φυσικός ή τεχνητός αερισμός.
5. Μαγειρεία εστιατορίων, ζενοδοχείων, νοσοκομείων, κέντρων διασκεδάσεως εφ' όσον αρμοδίως κέκτηνται άδειαν λειτουργίας, κλίβανοι νοσοκομείων και άλλαι συναφείς εγκαταστάσεις κατασκευαζόμενα εν υπογείω δέον να κέκτηνται πλήρες σύστημα μηχανικού εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟΝ-82

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

Κλίμακες - Βαθμίδες - Ανελκυστήρες

A) Κύρια κλίμακες των κτιρίων.

1. Αι κοινόχρηστοι κλίμακες αι εξυπηρετούσαι τους ορόφους των κτιρίων ως και οι περιβάλλοντες τούτους τοίχοι δέον όπως κατασκευάζωνται εξ ακαύστου υλικού.
2. Εις κτίρια μεγάλης επιφανείας κατασκευάζονται πλείονα κλιμακοστάσια κατά τρόπον ώστε ουδέν σημείον της κατόψεως των ορόφων απέχη απόστασιν, από του άξονος του κλιμακοστασίου, μεγαλυτέραν των 30 μ.
3. Εις κτίρια τριών και περισσοτέρων ορόφων το ελάχιστον καθαρόν πλάτος της κλίμακος ορίζεται εις 1,20 μέτρα εφ' όσον εξ ειδικών διατάξεων δεν ορίζεται μεγαλύτερον.
4. Το ελάχιστον πλάτος των πλατυσκάλων ορίζεται εις 1,20 μ. μη συμπεριλαμβανομένου του πλάτους της απ' αυτού αρχομένης κατιούσης βαθμίδος.
5. Δια κτίρια εξυπηρετούντα μέγαν αριθμόν προσώπων δύναται η Αρχή να ορίση αριθμόν κλιμακοστασίων και πλάτος κλιμάκων μεγαλύτερα των δια των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου οριζόμενα.
6. Αι κλίμακες των ειδικών κτιρίων, δέον όπως κατασκευάζωνται ευθύγραμμοι μετά πλατυσκάλων κατά πάσαν αλλαγήν κατευθύνσεως της κλίμακος μη επιτρεπομένων των σφηνοειδών βαθμίδων.
7. Διάδρομοι συνδέοντες κλίμακας ή κλίμακας μετά εξόδων δέον όπως έχουν πλάτος τουλάχιστον ίσον προς το πλάτος της κλίμακος.
8. Αι κύριαι κλίμακες των κτιρίων αποτελούν οργανικά στοιχεία αυτών και περιλαμβάνονται εις την κάλυψιν και τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου. Ειδικώς προκειμένου περί κτιρίων εξοχικού ή αγροτικού χαρακτήρος ένθα ο αριθμός των ορόφων δεν υπερβαίνει τους δύο (ισόγειον και εις όροφος επ' αυτού) το δε ύψος του όλου κτιρίου δεν υπερβαίνει τα 7 μέτρα, επιτρέπεται όπως η κυρία κλίμαξ ανόδου εις τον όροφον κατασκευάζηται ανοικτή και ασκεπής εντός του πλαγίου ή οπισθίου υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου υπό τον όρον, όπως ουδέν στοιχείον αυτής απέχη ολιγώτερον του 1 μέτρου από του ορίου του

οικοπέδου το δε μήκος των βαθμίδων μη είναι μικρότερον των 0,90 μέτρου.

Β) Κλίμακες υπηρεσίας εντός των υποχρεωτικών ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου.

1. Εντός των υποχρεωτικών αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου, οπισθίων ή πλαγίων, επιτρέπεται η κατασκευή κλίμακων υπηρεσίας πλάτους τουλάχιστον 0,60 του μέτρου προς εξυπηρέτησιν μόνον δύο υπέρ το κατά την θέσιν της κλίμακος ισόγειον ορόφων. Εις την περίπτωσιν ταύτην εφ' όσον η στάθμη των βαθμίδων ή του τυχόν συμπαγούς στηθαίου φθάνη εις ύψος μεγαλύτερον του 1,50 μέτρου από της παρά την κλίμακα στάθμης φυσικής ή τεχνητής, του ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου, κατασκευάζονται αύται κατά το υπέρ το ως άνω 1,50 μέτρον τμήμα αυτών εις απόστασιν 1 μέτρου από των ορίων του οικοπέδου.
2. Κλίμακες υπηρεσίας εξυπηρετούσαι περισσότερους των δύο υπέρ το κατά την θέσιν της κλίμακος ισόγειον ορόφους κατασκευάζονται υποχρεωτικώς εσωτερικάι ενσωματούμεναι εις το κτίριον και περιλαμβάνονται εις την κάλυψιν και τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου.

Γ) Κλίμακες εντός των προαριθμητικών ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου.

1. Κλίμακες υπηρεσίας τοποθετούμεναι εντός των προαριθμητικών αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου δέον όπως ανεξαρτήτως του υλικού κατασκευής αυτών ευρίσκωνται εις απόστασιν από μεν των ανοιγμάτων χώρων βοηθητικής χρήσεως ενός μέτρου τουλάχιστον από δε των ανοιγμάτων χώρων κυρίας χρήσεως εις απόστασιν τουλάχιστον ίσην προς την απόστασιν της ελευθέρας θέας διαφυλασσομένου πάντοτε και του εύρους της ελευθέρας θέας των ανοιγμάτων, τηρουμένων και των διατάξεων του εδαφίου 1 της προηγουμένης παραγράφου Β'.
2. Κλίμακες υπηρεσίας εξυπηρετούσαι περισσότερους των δύο υπέρ το ισόγειον ορόφους κατασκευάζονται υποχρεωτικώς εσωτερικάι ενσωματούμεναι εις το κτίριον και περιλαμβάνονται εις την κάλυψιν και τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου.
3. 'Όταν επί του αυτού οικοπέδου ανεγείρωνται περισσότερα κτίρια τόσον παρά την οδόν, όσον και εις εσωτερικόν του οικοπέδου, αι τυχόν μεταξύ αυτών κατασκευαζόμεναι εξωτερικάι κλίμακες, κύριαι ή υπηρεσίας, δέον όπως απέχωσι των έναντι αυτών κτιρίων απόστασιν τουλάχιστον ίσην προς την μεταξύ των κτιρίων απαγορευμένην ελαχίστην απόστασιν.

Δ) Κλίμακες εντός προκηπίων (πρασίνων).

Εντός του υποχρεωτικών αφιεμένου πλάτους των προκηπίων επιτρέπονται κλίμακες ανιούσαι ή κατιούσαι, χωρίς ουδέν στοιχείον αυτών να εξέχῃ από της γραμμής δομήσεως περισσότερον του 0,25 Π, ένθα Π το πλάτος του υποχρεωτικών αφιεμένου προκηπίου. Το συνολικόν ύψος των βαθμίδων ανιούσης κλίμακος μετρούμενον από της προ αυτής στάθμης του πεζοδρομίου δεν δύναται να υπερβαίνη το 1 μέτρον.

Ε) Βαθμούς επί κοντρήστων εκτάσεων της πόλεως (οδών, πλατεών, ών).

1. Ουδεμία απολύτως προεξοχή βαθμίδων επιτρέπεται από της γραμμής δομήσεως.
2. Εις περίπτωσιν τοποθετήσεως της κυρίας όψεως του κτιρίου εσώτερον της υπό του ρυμοτομικού σχεδίου προβλεπομένης γραμμής δομήσεως η τοποθέτησις βαθμίδων μέχρι της γραμμής δομήσεως επιτρέπεται, όπου κατά την κρίσιν της Αρχής δεν δημιουργείται κίνδυνος δια το κοινόν και αισθητική ανωμαλία.
3. Κατιούσαι βαθμίδες των κτιρίων επί των πεζοδρομίων απαγορεύονται απολύτως. Εσωτερικάι κατιούσαι κλίμακες των κτιρίων δέον να έρχωνται από αποστάσεως τουλάχιστον ενός μέτρου έσωθεν της γραμμής δομήσεως.
4. Αι διατάξεις της παραγράφου 3 έχουν εφαρμογήν και επί υφισταμένων κλίμακων αντικειμένων προς τας διατάξεις αυτής. Προς αποτροπήν τυχόν υφισταμένου κινδύνου η Αρχή τάσσει

εύλογον προθεσμίαν εντός της οποίας πας υπόχρεως οφείλει να ενεργήσῃ ό,τι δει προς άρσιν του κινδύνου.

ΣΤ) Ανελκυστήρες.

Εις κτίρια έχοντα τρεις τουλάχιστον ορόφους υπέρ το ισόγειον είναι υποχρεωτική η εγκατάστασις ενός κατ' ελάχιστον ανελκυστήρος δυνατότητος μεταφοράς ουχί ελάσσονος των τρίων ατόμων. Ζ. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραράφου ΣΤ ως και των εδαφίων Α3 και Α4 του παρόντος άρθρου δεν έχουν υποχρεωτικήν εφαρμογήν επί του καθ' ύψος προσθηκών επί κτιρίων ανεγερθέντων βάσει προϋσχυσασών διατάξεων".

(Σ.Σ. Η παρ. Ζ τ θετα ως προσετέθη δ α της παρ. 49 άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/A/7-12-74).

ΑΡΘΡΟΝ-83

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ Αρχιτεκτονικάι προεξοχαί

1. Επί της κυρίας όψεως του κτιρίου ασχέτως εάν υφίστασται ή ου προκήπιον προ αυτής επιτρέπονται οριζόντιαι αρχιτεκτονικάι προεξοχαί (γείσα) μέχρι 0,40 του μέτρου. Η ανωτάτη κατά την εν προσόψι επίστεψιν του κτιρίου προεξοχή δύναται να είναι μεγαλυτέρα πάντως ουχί μείζων του επιτρεπομένου ανοικτού εξώστου. Προεξοχαί κατά την επίστεψιν των εσοχών δέον όπως μη υπερβαίνουν τα 0,60 του μέτρου. Εάν αι οριζόντιαι προεξοχαί κατασκευάζωνται εις ύψος μικρότερον των 3 μέτρων από του πεζοδρομίου αι προεξοχαί αύται δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 0,15 μέτρα. Τα ανωτέρω ισχύουν και προκειμένου περί των πλαγίων ή και οπισθίων όψεων του κτιρίου. Εις τα άκρα των αρχιτεκτονικών προεξοχών απαγορεύεται η τοποθέτησις οιουδήποτε κιγκλιδώματος".

(Σ.Σ. Η παρ. 1 του άρθ. 83 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 50 άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/A/7-12-74).

2. Τοπικάι προεξοχαί θυρών, παραθύρων παραστάδων, προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, πλεγμάτων, σκιάδων επιτρέπονται μόνον από ύψους 2,50 μέτρων και άνω του πεζοδρομίου.

3. Κατακόρυφοι αρχιτεκτονικάι προεξοχαί μέχρις ύψους 3 μέτρων από του πεζοδρομίου επιτρέπονται μέχρι 0,05 μ. Τα ανωτέρω ισχύουν και προκειμένου περί πλαγίων ή και οπισθίων όψεων του κτιρίου.

4. Κατακόρυφοι αρχιτεκτονικάι προεξοχαί επί της κυρίας όψεως του κτιρίου και άνωθεν της στάθμης των 3 μέτρων από του πεζοδρομίου επιτρέπονται μέχρι 0,40 μ. Τα ανωτέρω ισχύουν και προκειμένου περί των πλαγίων ή και οπισθίων όψεων του κτιρίου επί των υποχρεωτικώς αφιεμένων ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου".

(Σ.Σ. Η παρ. 4 του άρθ. 83 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 51 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/A/7-12-74).

5. Επί των προαιρετικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου και εφ' όσον τα τμήματα ταύτα κέκτηνται μόνον τας υπό των οικείων διατάξεων καθοριζομένας ελαχίστας διαστάσεις, ουδεμία απολύτως αρχιτεκτονική προεξοχή επιτρέπεται.

6. Αι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 εφαρμόζονται και επί των εσωτερικών κτιρίων.

7. Κατά παρέκκλισιν των διατάξεων της παραγράφου 1 δύναται η Αρχή μετά σύμφωνον γνώμην της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου να επιτρέψῃ μεγαλυτέρας ή άλλως διατεταγμένας αρχιτεκτονικάι προεξοχάς, όπου ιδιαίτεροι λόγοι απαιτούν τούτο, λαμβανομένων υπ' όψιν του εύρους των προ των κτιρίων κοινοχρήστων εκτάσεων και των εν γένει συνθηκών του περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟΝ-84

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ Λειτουργικάι προεξοχαί

Εξώσται ανοικτοί και κλειστοί.Προστεγάσματα.

1. Ανοικτοί εξώσται, άνωθεν κοινοχρήστων εκτάσεων ήτοι οδών και πλατειών, επιτρέπονται υπό

τους κάτωθι όρους:

α) Η κατωτέρα επιφάνεια οιουδήποτε στοιχείου του εξώστου πρέπει να ευρίσκεται εις ύψος από του κάτωθι αυτού πεζοδρομίου τουλάχιστον 3,00 μ. να απέχη δε απόστασιν τουλάχιστον 0,50 μ. εσώτερον του άκρου του κρασπέδου του πεζοδρομίου όταν το ως άνω ύψος είναι μικρότερον των 5 μέτρων.

β) Η μεγίστη προεξοχή των εξωστών ασχέτως της θέσεως του στηθαίου ή κιγκλιδώματος δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα του ενός δεκάτου (1/10) του πλάτους της οδού κατά την θέσιν του κτιρίου εις ουδεμίαν δε περίπτωσιν πλέον του 1,30 μ.

γ) 'Όταν επί της οδού κατασκευάζωνται εξωτερικά στοιά δεν επιτρέπεται η κατασκευή εξώστου εις ύψος μικρότερον των 5 μέτρων από του κάτωθι αυτού πεζοδρομίου.

δ) Ως πλάτος οδού λαμβάνεται το υπό του ρυμοτομικού σχεδίου προβλεπόμενον, προσμετρουμένων των τυχόν προβλεπομένων προκηπίων, εν περιπτώσει δε πλήρως μορφωμένης οδού το εν τοις πράγμασιν υπάρχον πλάτος.

ε) Οι ανοικτοί εξώσται πρέπει να αφίστανται τουλάχιστον 1μέτρου από των πλαγίων ορίων του οικοπέδου.

στ) 'Όταν το κτίριον αποτελήται από ορόφους εν προσδψει και ορόφους εν εσοχή, ο ανώτατος εξώστης από της κυρίας όψεως, κατασκευάζεται κατά πρόεκτασιν του δαπέδου της πρώτης εσοχής.

ζ) Κατ' επέκτασιν της πλακός του δώματος του κτιρίου δεν κατασκευάζεται εξώστης. Εις περίπτωσιν κτιρίου εις ο δεν εγένετο εξάντλησις των ορόφων κατά την πρόσοψιν επιτρέπεται η κατασκευή εξώστου κατ' επέκτασιν της πλακός του δώματος (δαπέδου του μελλοντικού ορόφου), του κιγκλιδώματος ή στηθαίου τοποθετουμένου εις την θέσιν της γραμμής δομήσεως. η) Τα εκ των εξωστών όμβρια ύδατα, όταν ταύτα εγκιβωτίζωνται δια συμπαγών στηθαίων, δέον όπως απάγωνται δι'αγωγού και αποχετεύονται υπό το πεζοδρόμιον εις το ρείθρον αυτού, απαγορευομένης της δια σωληνίσκων ελευθέρας ροής από του ύψους του εξώστου εις την οδόν. Επιτρέπεται η κατασκευή κατακορύφου εξοχής κάτωθεν του άκρου των εξωστών (κρέμασις) τηρουμένων των κανόνων αισθητικής της όψεως του κτιρίου".

(Σ.Σ. Το εδάφ. η' της παρ. 1 του άρθ. 84 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 52 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

θ. Εις περίπτωσιν υπάρχειας προκηπίου επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών και εις ύψος μικρότερον των 3.00 μέτρων από της προ αυτών στάθμης του πεζοδρομίου με προεξοχήν ουχί μεγαλυτέραν της υπό του εδαφίου β οριζομένης εν ταυτώ δε μη υπερβαίνουσαν το 1/4 του πλάτους του προκηπίου. Εφ' όσον εις ουδέν σημείον υπέρκεινται του 1,00 μέτρου από του πεζοδρομίου οι εν λόγω ανοικτοί εξώσται (βεράνται) δύνανται να εξικνούνται μέχρι του 1/4 του πλάτους του προκηπίου".

(Σ.Σ. Το εδάφ. θ' της παρ. 1 του άρθ. 84 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 53 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

2. Ανοικτοί εξώσται επί των κατά τα άρθρα 17, 18 παράγραφοι 2 και 4, 34, 38 και 39 παράγραφος 9, υποχρεωτικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου, επιτρέπονται με προεξοχήν ίσην προς το 1/5 της αποστάσεως της αποστάσεως της όψεως του κτιρίου από του ορίου του οικοπέδου κατά την θέσιν του εξώστου.

Εν πάσῃ περιπτώσει ο εξώστης, δέον δύναται να έχη προεξοχήν μεγαλυτέραν του 1 μέτρου, ασχέτως της θέσεως του στηθαίου ή κιγκλιδώματος ουδέ ν' απέχη ολιγώτερον του ενός μέτρου από των ορίων του οικοπέδου.

(Σ.Σ. Η παρ. 2 του άρθ. 84 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 54 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

3. Εις περίπτωσιν καθ' ήν αι όψεις του κτιρίου τοποθετούνται εν όλω ή εν μέρει εσώτερον της γραμμής δομήσεως ή οιασδήποτε ετέρας πλαγίας ή οπισθίας υποχρεωτικής γραμμής, η προεξοχή του εξώστου δύναται να προσαυξηθή κατά την διαφοράν της υποχωρήσεως της όψεως εις ην ούτος ευρίσκεται. Προεξοχή εξώστου από του τμήματος της όψεως εις ό κατασευάζεται υπέρ τα 1,80 μ. προσμετρείται εις την καλυπτομένην επιφάνειαν του οικοπέδου ουχί όμως και εις τον συντελεστήν δομήσεως αυτού".

(Σ.Σ. Η παρ. 3 του άρθ. 84 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 55 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

4. Ανοικτοί εξώσται επί των προαιρετικώς αφιεμένων ακαλύπτων επιφανειών του οικοπέδου

επιτρέπονται υπό τους κάτωθι όρους:

α) Εφ' όσον αι προαιρετικώς αφιέμεναι ακάλυπτοι επιφάνειαι του οικοπέδου κέντηνται μόνον τας ελαχίστας διαστάσεις της ελευθέρας θέας ουδεμία απολύτως προεξοχή εντός αυτών επιτρέπεται εξαιρέσει σωλήνων υδρεύσεως, αποχετεύσεως και καπνοδόχων συνολικής προεξεχούσης

επιφανείας 0,15 τ.μ.

β) Εφ' όσον αι προαιρετικώς αφιέμεναι ακάλυπτοι επιφάνειαι κέκτηνται διαστάσεις μεγαλυτέρας των ως άνω ελαχίστων δύνανται να κατασκευάζωνται ανοικτοί εξώσται χωρίς ούτοι να εισέρχωνται εντός των ελαχίστων διαστάσεων της ελευθέρας θέας του ακαλύπτου χώρου ουδέ να απέχουν ολιγάτερον του 1 μέτρου από των ορίων του οικοπέδου, τηρουμένων αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 3.

5. Εις περίπτωσιν ανεγέρσεως επί του οικοπέδου και εσωτερικών κτιρίων δια τον υπολογισμόν των προεξοχών των ανοικτών εξωστών λαμβάνονται ως πλάτη οδού αι αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων.

6. Εξώσται ανοικτοί εντός αιθουσών.

Εξώσται ανοικτοί εντός υψηλών αιθουσών συγκεντρώσεως του κοινού δι' αναψυχήν ή εργασίαν (π.χ. κέντρα συγκεντρώσεως του κοινού, καταστήματα πωλήσεως, κτίρια τραπεζών και παρόμοιοι χώροι) επιτρέπονται εφ' όσον δεν καλύπτουν πλέον της ημίσεως της εκτάσεως της αιθούσης και εφ' όσον η κατασκευή και η διάταξης αυτών ανταποκρίνεται εις την χρήσιν των μόνον ως παραρτημάτων των εν λόγω αιθουσών και ουχί εις άλλην αυτοτελή χρήσιν. Η προσπέλασις προς τον ανοικτόν εξώστην επιτρέπεται μόνον δια κλίμακος κειμένης απαραιτήτως εντός του χώρου του καταστήματος ή της αιθούσης εις τον οποίον ευρίσκεται ο ανοικτός εξώστης. Οι ανωτέρω εξώσται δεν λογίζονται ως όροφοι και δεν περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου.

7. Προστεγάσματα.

α) Τα προστεγάσματα κατασκευάζονται μόνον άνωθεν κοινοχρήστων εκτάσεων, ήτοι οδών και πλατειών ως και άνωθεν προκηπίων και μόνον κατά το ισόγειον των κτιρίων.

β) Δια την κατασκευήν των προστεγασμάτων εν γένει έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις των εδαφίων α' και γ' της παραγράφου 1.

γ) Το προστέγασμα επιτρέπεται να χρησιμοποιήται εν αυτώ και ως ανοικτός εξώστης των κιγκλιδωμάτων τοποθετουμένων εις τα όρια του κατά την θέσιν ταύτην επιτρεπομένου εξώστου.

δ) Η προεξοχή προστεγασμάτων άνωθεν προκηπίων δεν δύναται να υπερέχη τα τρία (3) μέτρα.

ε) Κινητά προστεγάσματα έμπροσθεν καταστημάτων επιτρέπονται από ύψους μεγαλυτέρου των 2,50 μέτρων από του πεζοδρομίου και άνευ κατακορύφων στηριγμάτων επ' αυτού, εσώτερον δε κατά 0,50 μ. του κρασπέδου αυτού. Κινητά προστεγάσματα επί πεζοδρομίων μεγάλου πλάτους ή πλατειών μετά κατακορύφων στύλων δύνανται να τοποθετηθούν κατόπιν αδείας αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, εφ' όσον δεν παρακωλύεται η κυκλοφορία. Επίσης επιτρέπονται κινητά προστεγάσματα άνωθεν ανοικτών εξωστών ή εσοχών κτιρίων. Εις περίπτωσιν κινητών προστεγασμάτων αντικειμένων προς τας παρούσας διατάξεις, η αρμοδία Αρχή τάσσει εύλογον προθεσμίαν δια την αφαίρεσιν αυτών".

(Σ.Σ. Το εδάφ. ε' της παρ. 7 του άρθ. 84 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 56 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

στ) Τοπικά προστεγάσματα άνωθεν των θυρών εισόδων των κτιρίων κατά τας πλαγίας ή και οπισθίας όψεις αυτών επιτρέπονται εφαρμοζομένων ως προς τας διαστάσεις και την θέσιν αυτών των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3 και 4.

8. Κλειστοί εξώσται.

(Σ.Σ. Η παρ. 8 του άρθ. 84 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 57 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

Α) Κλειστοί εξώσται επιτρέπονται επί των κυρίων όψεων των κτιρίων υπό τους ακολούθους όρους:

α) Το ελάχιστον ύψος από του πεζοδρομίου ορίζεται εις 3,00 μ. ασχέτως της υπάρξεως ή ου προκηπίου.

β) Η μεγίστη προεξοχή από της γραμμής δομήσεως ορίζεται εις 0,40 μ. ανεξαρτήτως του

πλάτους της οδού.

γ) 'Όταν το προβλεπόμενον πλάτος της οδού ή το εν τοις πράγμασιν υφιστάμενον κατά την θέσιν του κτιρίου είναι μικρότερον των 8,00 μ. δεν επιτρέπεται κατασκευή κλειστών εξωστών.

δ) Το άθροισμα των επιφανειών των ορθών προβολών των κλειστών εξωστών των κατασκευαζομένων επί της επιφανείας της κυρίας όψεως ή επί εκάστης όψεως των εν εσοχή ορόφων δεν δύναται να υπερβαίνη το 1/4 της αντιστοίχου επιφανείας.

ε) Η εν κατόψει επιφάνεια των κλειστών εξωστών προσμετρείται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου.

στ) Ως πλάτος οδού λαμβάνεται το υπό του ρυμοτομικού σχεδίου προβλεπόμενον, προσμετρουμένων των τυχόν προβλεπομένων προκηπίων, εν περιπτώσει δε πλήρως διαμορφουμένης οδού το εν τοις πράγμασιν υπάρχον πλάτος.

ζ) 'Όταν επί της οδού κατασκευάζωνται εξωτερικά στοιά δεν επιτρέπεται η κατασκευή κλειστού εξώστου εις ύψος μικρότερον των 5 μέτρων από του κάτωθι αυτού πεζοδρομίου

Β) Κλειστοί εξώσται επιτρέπονται επίσης και επί των λοιπών όψεων των παραδίων κτιρίων και εφ' όλων των όψεων των εσωτερικών κτιρίων υπό τους ακολούθους όρους:

α) Το ελάχιστον ύψος από της κάτωθεν αυτών φυσικής ή τεχνητής στάθμης του εδάφους ορίζεται εις 3,000 μέτρα.

β) Η εν κατόψει επιφάνεια των κλειστών εξωστών προσμετρείται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου.

γ) Η μεγίστη προεξοχή από της εφ' ης ο κλειστός εξώστης όψεως του κτιρίου ορίζεται εις 0,40 μ.

δ) Το άθροισμα των επιφανειών των ορθών προβολών των κλειστών εξωστών των κατασκευαζομένων επί της επιφανείας εκάστης όψεως κτιρίου δεν δύναται να υπερβαίνη το 1/4 της εν λόγω επιφανείας.

ε) Κλειστοί εξώσται προσβλέποντες προς τα πλάγια ή οπίσθια όρια του οικοπέδου κατασκευάζονται μόνον, εφ' όσον η υπό των οικείων άρθρων οιουδήποτε συστήματος δομήσεως καθοριζομένη ελαχίστη απόστασις των αντιστοίχων όψεων του κτιρίου ή κτιρίων από των ως άνω ορίων του οικοπέδου είναι τουλάχιστον 4 μέτρα".

9. Υπόγειοι προεξοχαί.

α) Υπό τας κοινοχρήστους εκτάσεις της πόλεως (οδοί, πλατείαι) ως και υπό την επιφάνειαν τυχόν υφισταμένου προκηπίου επιτρέπεται διαπλάτυνσις των θεμελίων μέχρι 0,30 του μέτρου από του κατακορύφου επιπέδου της γραμμής δομήσεως. Αι διαπλατύνσις αύται δύναται να διήκουν καθ' όλον το μήκος της όψεως. Φωταγωγοί υπογείων έξωθεν της ρυμοτομικής γραμμής απαγορεύονται απολύτως.

β) Υπό την επιφάνειαν του τυχόν υφισταμένου προκηπίου ουδεμία κατασκευή ή εγκατάστασις επιτρέπεται, εξαιρέσει θεμελίων προεξοχής μεγαλυτέρας των 0,50 μ. από της γραμμής δομήσεως εφ' όσον ταύτα τοποθετούνται εις βάθος μεγαλύτερον των 2,50 μ. από της στάθμης του πεζοδρομίου, βόθρων υπό τους όρους των οικείων διατάξεων του παρόντος και εγκαταστάσεων κοινής εξυπηρετήσεως, καθοριζομένων δια Π. Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημ. 'Εργων

γ) Εις περιοχάς του συνεχούς ή και μικτού συστήματος δομήσεως εφ' όσον το υπόγειον χρησιμοποιείται και μόνον δια στάθμευσιν αυτοκινήτων επιτρέπεται η προεξοχή (επέκτασις) του υπογείου υπό το υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου, εξαιρέσει του τυχόν υπάρχοντος προκηπίου, της πλακός επικαλύψεως αυτού δυναμένης να φθάση μέχρι 1 μέτρου κάτωθι της στέψεως του εις την θέσιν ταύτην επιτρεπομένου κατά τας διατάξεις του παρόντος συμπαγούς περιφράγματος. Κατασκευή βοηθητικών παραρτημάτων υπεράνω της πλακός ταύτης απαγορεύεται.

(Σ.Σ. Τα εδάφ. γ κα δ θεωρούντα καταργηθέντα με το ΠΔ-697/79 (βλ. ΕΓΚ-4218/80 τ. Β').

δ) Εις περιοχάς του πανταχόθεν ελευθέρου ή συνεχούς συστήματος δομήσεως εφ' όσον τα υπόγεια χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς δια στάθμευσιν αυτοκινήτων επιτρέπεται προεξοχή (επέκτασις) των υπό το πρώτον υπόγειον υπογείων υπό την υποχρεωτικήν ακάλυπτον έκτασιν του οικοπέδου εξαιρέσει του προκηπίου, υπό τον όρον όπως η συνολική έκτασις τούτων μη

υπερβαίνει τα 0,60 της όλης επιφανείας του οικοπέδου.

(Σ.Σ. Το εδάφ. δ' της παρ. 9 του άρθ. 84 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 58 άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

ΑΡΘΡΟΝ-85

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

1. Επιτρέπεται υπό τας προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως και 6 όπως επί του αυτού οικοπέδου ανεγείρωνται επί πλέον των παρά την οδόν κτιρίων και εσωτερικά κτίρια ων η χρήσις δεν αντίκειται προς τας κειμένας δια την περιοχήν διατάξεις.
2. Πάντα τα επί του οικοπέδου ανεγειρόμενα κτίρια (παρόδια και εσωτερικά), ανεγείρονται εντός του οικοδομησίμου τμήματος του οικοπέδου άνευ υπερβάσεως εφ' όλων των κτιρίων του ποσοστού καλύψεως και του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου.
3. Ως ανώτατον ύψος των εσωτερικών κτιρίων μετρούμενον από της μέσης φυσικής ή διαμορφωμένης τεχνητής μέσης στάθμης του παρ' αυτά εδάφους, ορίζεται το επιτρεπόμενον ύψος των παρά την οδόν κτιρίων.
4. Ως σύστημα δομήσεως των εσωτερικών κτιρίων ορίζεται το πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα. Εις περιοχάς του συνεχούς συστήματος δομήσεως επιτρέπεται η δόμησις των εσωτερικών κτιρίων και κατά το σύστημα τούτο.
5. Η ελαχίστη απόστασις εσωτερικού κτιρίου από του παροδίου ως και από ετέρου εσωτερικού του αυτού οικοπέδου, ισούται προς 0,6 Η ένθα Η το τελικόν ύψος του χαμηλοτέρου των θεωρουμένων κτιρίων μη λαμβανομένων υπ' όψιν των τυχόν εν εσοχή κατασκευαζομένων ορόφων προς το μέρος καθ' ο το εν των θεωρουμένων κτιρίων αντικρύζει το έτερον. Η απόστασις αυτή δεν δύναται να είναι μικρότερα των 5 μέτρων.
6. Η προσπέλασις πεζών και τροχοφόρων από της οδού προς τα εσωτερικά κτίρια και το οπίσθιον υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου, εφ' όσον τούτο απέχη πλέον των 30 μέτρων από της ρυμοτομικής γραμμής δέον όπως εξασφαλίζεται δια διόδου ακαλύπτου πλάτους τουλάχιστον 4 μ. ή και κεκαλυμμένης του αυτού πλάτους ελευθέρου ύψους τουλάχιστον 3,50 μέτρων. Η δίοδος αύτη δύναται να αφεθή εις οιανδήποτε θέσιν του οικοπέδου, εν περιπτώσει Δε οικοπέδων μεγάλης όψεως δέον να αφίεται μία τοιαύτη δίοδος ανά 50 μέτρα όψεως.
7. Η ανέγερσις εσωτερικών κτιρίων εις οικισμούς ή τμήματα αυτών δύναται να απαγορεύηται δια Π. Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Έργων.
8. Το Β. Δ/γμα της 2.9.1963 "περί απαγορεύσεως ανεγέρσεως εσωτερικών οικοδομών είς τινας περιοχάς του λεκανοπεδίου Αθηνών" παραμένει εν ισχύι.

ΑΡΘΡΟΝ-86

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΠΛΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ.

1. Εντός των υποχρεωτικώς αφιεμένων πλαγίων και οπισθίων ακαλύπτων εκτάσεων του οικοπέδου επιτρέπεται η ανέγερσις βοηθητικών κτιρίων, καπνοδόχων και διαχωριστικών της εκτάσεως τοίχων, πλην των περιπτώσεων εφαρμογής του συνεχούς συστήματος και του συστήματος ελευθέρας δομήσεως εντός υφισταμένων οικισμών (Κεφ. Δ. περ. Β').
(Σ.Σ. Η παρ. 1 του άρθ. 86 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 59 άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74) η σχύς της οπο ας άρχεται μετά τρ μηνον από της δημοσ εύσεως).
2. Τα βοηθητικά κτίρια δέον όπως μη καλύπτουν έκτασιν μεγαλυτέραν του 0,25 της υποχρεωτικώς ακαλύπτου επιφανείας του οικοπέδου μη συνυπολογιζομένης της επιφανείας του τυχόν υπάρχοντος προκηπτίου (πρασιάς) και πάντως όχι πλέον των 60 τετραγωνικών μέτρων.
3. Το ύψος των βοηθητικών κτιρίων και εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων και το υψηλότερο σημείον αυτών από της πέριξ μέσης φυσικής ή τεχνητής στάθμης του εδάφους του εις ο κατασκευάζονται οικοπέδου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη τα 2,50 μέτρα.

4. Το δώμα των ως άνω βιοηθητικών κτιρίων δεν επιτρέπεται να είναι βατόν ουδέ να χρησιμοποιήται δι' οιονδήποτε σκοπόν.
5. Προκειμένου περί αγροτικών οικισμών επιτρέπεται επαύξησις της επιφανείας των βιοηθητικών κτιρίων επί αντιστοίχω μειώσει της επιφανείας του δυναμένου να ανεγερθή επί του οικοπέδου κυρίου κτιρίου ως και επαύξησις του ύψους αυτών δια λειτουργικού λόγους, κατόπιν εγκρίσεως της Αρχής.
6. Τα βιοηθητικά κτίρια δύνανται να εφάπτωνται των ορίων του οικοπέδου δέον δε όπως αφίστανται τουλάχιστον 1 μέτρου από των οιωνδήποτε υφισταμένων εν τω οικοπέδων κυρίων κτιρίων.
7. Εις περίπτωσιν υπάρξεως προκηπίου (πρασιάς) τα βιοηθητικά κτίρια κατασκευάζονται εκτός του πλάτους αυτού, εν περιπτώσει Δε μη υπάρξεως προκηπίου από βάθους τουλάχιστον 6 μέτρων από της ρυμοτομικής γραμμής. Κατ' εξαίρεσιν, επιτρέπεται η επί του προκηπίου εγκατάστασις θυρωρείων, φυλακίων και αναλόγων χώρων, ύψους μέχρι 2,50 μ. και επιφανείας μέχρι 20 τετραγωνικών μέτρων, δι' ειδικά κτίρια χρήζοντα τοιούτων βιοηθητικών κτισμάτων ως πχ. Νοσοκομεία, εργοστάσια, σχολικά συγκροτήματα και ανάλογα τοιαύτα.
- " Επίσης επιτρέπονται επί των υποχρεωτικών προκηπίων διακοσμητικά κατασκευαί ήτοι κληματαριές, εναέριαι εγκαταστάσεις φωτισμού, βαθμίδες και τοιχίσκοι προς μόρφωσιν κλιμακωτής διατάξεως του προκηπίου, διακοσμητικά δεξαμενάι εντός του εδάφους ή πινακίδες και αγάλματα ".
- (Σ.Σ. Το εντός "... " εδαφ. τ θετα ως προσετέθη δ α της παρ. 60 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74) η σχύς του οπο ου άρχεται μετά τη μηνον από της δημοσ εύσεως).
8. Επιτρέπεται η κατασκευή καπνοδόχων εντός των υποχρεωτικώς ακαλύπτων εκτάσεων των οικοπέδων εξαιρέσει των προκηπίων εφ' όσον η συνολικώς καλυπτομένη επιφάνεια τούτων δεν υπερβαίνει τα 0,25 του τετραγωνικού μέτρου.

ΑΡΘΡΟΝ-87

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ Κατασκευαί επιτρεπόμεναι υπεράνω του μεγίστου ύψους των κτιρίων

1. Υπεράνω του ανωτάτου ύψους των κτιρίων περί ων το άρθ.13 του παρόντος επιτρέπονται επί του δώματος μόνον αι κάτωθι κατασκευαί εφ' όσον εξ ειδικών διατάξεων δεν απαγορεύονται αύται.
- α) Κιγκλιδώματα ύψους 0,90 - 1,10 μ. από της τετελεσμένης στάθμης του δώματος.
- β) Διαχωριστικά κιγκλιδώματα ύψους μέχρι 1,80 μ. από της τετελεσμένης στάθμης του δώματος.
- γ) Απολήξεις κλιμακοστασίων.
- δ) Χώροι οιασδήποτε χρήσεως επιφανείας εξωτερικώς μετρουμένης 5% της επιφανείας του κτιρίου δυναμένης να μην υπολείπηται των 12 τ.μ.ουχί όμως μεγαλυτέρας των 50 τ.μ. Οι χώροι ούτοι δύνανται να συμπληρούν τμήμα του τελευταίου ορόφου του περιλαμβανομένου εντός του μεγίστου επιτρεπτομένου ύψους και αριθμού ορόφων.
- (Σ.Σ. Το εδαφ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 87 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 61 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7.12.74).
- ε) Απολήξεις ανελκυστήρων με εγκαρσίας διαστάσεις τας απολύτως αναγκαίας δια την λειτουργίαν αυτών. Εφ' όσον εκ του ανελκυστήρος εξυπηρετείται το δώμα αι ως άνω απολήξεις δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν το μηχανοστάσιον.
2. Τα ως άνω υπό στοιχεία γ, δ και ε κτίσματα περί ων η παράγραφος 1, κατασκευάζονται ως ενιαίον σύνολον με ύψος τα μεν υπό στοιχεία γ και δ 2,70 μέτρων συμπεριλαμβανομένης της πλακός επικαλύψεως και της τυχόν μονώσεως, το δε υπό στοιχείον ε, 4.50 μέτρων. Υπεράνω των στοιχείων τούτων επιτρέπεται η κατασκευή μόνον στηθαίων τυχόν φωταγωγών ύψους μέχρι 0,30 μ. και καπνοδόχων. Εις ην περίπτωσιν η θέσις των υπό στοιχεία γ, δ και ε κτισμάτων είναι τοιαύτη, ώστε να μη είναι δυνατή η κατασκευή ενιαίου συνόλου, τα διάφορα κτίσματα συνδέονται μεταξύ των δια πέργολας ύψους 2,70 μ., ανοικτής κατά τα πλάγια και την οροφήν. Εξαίρεσις του κανόνος τούτου επιτρέπεται μετά γνώμην της Επιτροπής ενασκήσεως αρχιτεκτονικού

ελέγχου των κτιρίων.

Αι εγκαταστάσεις επί του δώματος μονίμων γλαστρών δια φυτά και κολυμβητηρίων δεν δύναται να υπέρκηνται της πλακός επικαλύψεως πλέον του ενός και ημίσεως (1,50) μέτρου.

3. Εκάστη των υπό στοιχεία γ, δ και ε κατασκευών περί ων η παράγραφος 1 πρέπει να ευρίσκεται εσώτερον της προσόψεως της οικοδομής κατά 2,50 μ. τουλάχιστον και εν περιπτώσει εσοχών 2,50 μ. τουλάχιστον εσώτερον της προσόψεως του τελευταίου εν εσοχή ορόφου εφ' ου αύται κείνται.

ΑΡΘΡΟΝ-88

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ Περιφράγματα οικοπέδων - Θέσις και τρόπος κατασκευής αυτών.

1. Τα διαχωρίζοντα τα όμορα οικόπεδα περιφράγματα τοποθετούνται εκατέρωθεν του κοινού ορίου των οικοπέδων. Ο ανεγέρων το περίφραγμα δεν δικαιούται να καταλάβη εκ της γειτονικής ιδιοκτησίας πλέον του ημίσεος του πάχους αυτού και εν ουδεμίᾳ περιπτώσει πλέον των 0,25 του μέτρου.
2. Οσάκις το διαχωριστικό περίφραγμα είναι εν ταυτώ και τοίχος αντιστηρίξεως του φύσει ή εξ επιχώσεως υψηλοτέρου οικοπέδου, το περίφραγμα τοποθετείται εκατέρωθεν του κοινού ορίου των οικοπέδων χωρίς να εισέρχηται περισσότερον των 0,25 του μέτρου προς το κατάντη οικόπεδον προς την πλευράν του οποίου η παρειά του τοίχου έσται κατακόρυφος.
3. Οσάκις λόγω υποβιβασμού της στάθμης του ενός οικοπέδου παρίσταται ανάγκη κατασκευής του διαχωριστικού περιφράγματος ως τοίχου αντιστηρίξεως του ομόρου οικοπέδου το περίφραγμα τοποθετείται εκατέρωθεν του κοινού ορίου των οικοπέδων χωρίς να εισέρχηται περισσότερον των 0.25 του μέτρου προς το ανάντη οικόπεδον προς την πλευράν του οποίου η παρειά έσται κατακόρυφος.
4. Τα κατά το πρόσωπον του οικοπέδου περιφράγματα τοποθετούνται εξ'ολοκλήρου εντός του οικοπέδου.
5. Τα μεταξύ των ομόρων οικοπέδων διαχωριστικά περιφράγματα ως και τα κατά το πρόσωπον των οικοπέδων τοιαύτα δύνανται να κατασκευάζωνται συμπαγή και μέχρις ύψους 2,50 μέτρων.
6. Κατόπιν κοινής συμφωνίας των ομόρων ιδιοκτητών το διαχωριστικό περίφραγμα δύναται να γίνη εξ οιουδήποτε υλικού και οιουδήποτε πάχους ουχί όμως ύψους μεγαλυτέρου των 2,50 μέτρων.
7. Τα διαχωριστικά περιφράγματα καθ' ο μέρος εμπίπτουν εντός του πλάτους του τυχόν υπάρχοντος προκηπίου (πρασιάς) κατασκευάζονται συμπαγή μέχρις ύψους 0,70 μέτρου από της υψηλοτέρας φυσικής ή τεχνητής στάθμης των ομόρων οικοπέδων κιγκλιδωτά δε εκ πλέγματος κατά το υπόλοιπον ύψος.
8. 'Όταν κατά το πρόσωπον του οικοπέδου προβλέπεται προκήπιον (πρασιά) το κατά την ρυμοτομικήν γραμμήν περίφραγμα κατασκευάζεται συμπαγές μέχρις ύψους το πολύ 0,70 μέτρο. από της στάθμης του προ αυτού πεζοδρομίου κιγκλιδωτόν δε εκ πλέγματος κατά το υπόλοιπον ύψος.
Εν περιπτώσει κλίσεως της οδού το ως άνω συμπαγές τμήμα κατασκευάζεται κατά βαθμίδας των οποίων το υψηλότερον σημείον δεν υπέρκειται της αντιστοίχου στάθμης του πεζοδρομίου πέραν του 1,20 μέτρου.
9. Εν περιπτώσει κλίσεως του εδάφους κατά μήκος διαχωριστικού περιφράγματος, κατασκευάζεται τούτο κατά βαθμίδας της στέψεως των οποίων το μεν υψηλότερον σημείον δεν υπέρκειται της αντιστοίχου φυσικής ή τεχνητής στάθμης του εδάφους πέραν των 3,00 μέτρων, το δε χαμηλότερον δεν έχει διαφοράν ύψους από της ως άνω στάθμης μικροτέραν των 2 μέτρων.
10. Εν περιπτώσει διαφοράς στάθμης φυσικής ή τεχνητής μεταξύ των ομόρων οικοπέδων το ύψος των 2,50 μ. του συμπαγούς διαχωριστικού περιφράγματος μετρείται από της στάθμης του χαμηλότερου των οικοπέδων. Υπεράνω του ύψους τούτου επιτρέπεται η κατασκευή κιγκλιδώματος ύψους 1 έως 1,20 μέτρων".

(Σ.Σ. Η παρ. 10 του άρθ. 88 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 62 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

11. Προκειμένου περί ειδικών κτιρίων ως σχολείων, ασύλων, παρεμφερών ιδρυμάτων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αναλόγων κτιρίων, επιτρέπεται υπερύψωσις του συμπαγούς περιφράγματος, τόσον κατά το πρόσωπον του οικοπέδου, όσον και κατά τα όρια αυτού, εφ' όσον λόγοι ασφαλείας ή λειτουργίας απαιτούν τούτο. Η υπερύψωσις αύτη ήτις δεν δύναται να υπερβή τα 2,00 μέτρα καθορίζεται παρά της Αρχής.

ΑΡΘΡΟΝ-89

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ Στηθαία

1. Δώματα, εξώσται, κλίμακες και οιαδήποτε προσιτά δάπεδα των οποίων η στάθμη υπέρκειται της στάθμης του περιβάλλοντος χώρου, πλέον του 1,00 μέτρου πρέπει να περιβάλλωνται δια στηθαίου συμπαγούς ή κιγκλιδωτού ύψους 1,00 - 1,20 του μέτρου. Το ύψος τούτο δύναται και να αυξηθή εις ειδικάς περιπτώσεις δια λόγους ασφαλείας. Η επί πλέον κατασκευή αύτη γίνεται πάντοτε δια κιγκλιδώματος.
2. Αι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και επί προϋφισταμένων κτιρίων όταν και όπου η Αρχή κρίνη ότι λόγοι ασφαλείας από πτώσεως επιβάλλουν τούτο. Προς τούτο η Αρχή τάσσει δι' εγγράφου εύλογον προθεσμίαν εις τους ιδιοκτήτας προς συμμόρφωσιν.

ΑΡΘΡΟΝ-90

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ Εξασφάλισης από του πυρός

1. Εις τα κτίρια τα έχοντα πλέον του ενός ορόφου (ισογείου) επιβάλλεται όπως οι τοίχοι, αι κοινόχρηστοι κλίμακες, τα δάπεδα και η επικάλυψη των στεγών κατασκευάζωνται εξ' υλικού ανθισταμένου εις υψηλάς θερμοκρασίας.
2. Εις περίπτωσιν κτιρίων εν επαφή ευρισκομένων και κεκαλυμμένων δια στέγης, ο διαχωριστικός τοίχος δέον όπως υπερέχη της επικαλύψεως τουλάχιστον κατά 0,50 του μέτρου διαχωρίζων τας στέγας.
3. Τα τοιχώματα των καπνοδόχων, δέον όπως είναι ανθεκτικά έναντι του πυρός και υψηλών θερμοκρασιών άνευ δυνατότητος διαφυγής καυσαερίων, εις ην δε περίπτωσιν διέρχονται πλησίον μη ακαύστων στοιχείων της οικοδομής τα τοιχώματα των καπνοδόχων δέον όπως έχουν την απαιτουμένην μόνωσιν προς αποτροπήν υπερθερμάνσεως των στοιχείων τούτων.
4. Δια Π. Δ/των εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Δημοσίας Τάξεως δύνανται να εκδίδωνται κανονισμοί πυρασφαλείας των κτιρίων.

ΑΡΘΡΟΝ-91

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ Αντοχή των κτιρίων

1. Παν κτίριον επιβάλλεται να πληροί ως προς τας διατάξεις των καθ' έκαστον στοιχείων αυτού, την σύνθεσιν και σύνδεσιν τούτων μεταξύ των, το είδος, την ποιότητα και την αναλογίαν των υλικών, τον τρόπον εκτελέσεως της εργασίας και την επί του εδάφους έδρασίν του, τους υπό της επιστήμης και της τέχνης καθοριζόμένους κανόνας αντοχής και ασφαλείας και ανταποκρίνεται προς τους ισχύοντας εν τη Χώρα συναφείς γενικούς και ειδικούς κανονισμούς υπολογισμού και φορτίσεων.
2. Ως προς την στατικήν επάρκειαν δέον όπως πληροί τας υπό των κειμένων ειδικών Κανονισμών απαιτουμένας συνθήκας δια φέροντα στοιχεία, εν ανυπαρξίᾳ δε τοιούτων κανονισμών και εφ' όσον κατά την κρίσιν της Αρχής δεν είναι αυταπόδεικτος η στατική επάρκεια αυτών, δέον αύτη να αποδεικνύεται επί τη βάσει επιστημονικών μεθόδων γενικώς παραδεδεγμένων.
3. Εφ' όσον αναφέρεται εις την Αρχήν πιθανός κίνδυνος δυνάμενος να προκληθή εκ προβλεπομένων εργασιών δομήσεως, προσθηκών, μεταρρυθμίσεων, υποθεμελειώσεων ή προκειμένου περί ελέγχου οιασδήποτε υφισταμένης κατασκευής, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται,

όπως προ πάσης επεμβάσεως της αρμοδίας Αρχής προβή εις εξέτασιν της κατασκευής και του εδάφους υπό δύο ιδιωτών διπλωματούχων πολιτικών μηχανικών την έκθεσιν δε τούτων να υποβάλη εις την Αρχήν η οποία δύναται να ζητήσῃ κατά την κρίσιν της οιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία υπολογισμού, σχεδίων, εργαστηριακών ερευνών και άλλων συναφών κρισίμων στοιχείων, ίνα βάσει αυτών γνωματεύσῃ σχετικώς.

ΑΡΘΡΟΝ-92

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ Θεμελιώσεις

1. Ο καθορισμός του ενδεδειγμένου τρόπου θεμελιώσεως και των διαστάσεων των θεμελίων, δέον να βασίζεται επί των δεδομένων του εδάφους. Εν περιπτώσει μεγάλων φορτίων και εδάφους ουχί γνωστής αντοχής, απαιτείται εδαφολογική έρευνα.
2. Το βάθος θεμελιώσεως των τοίχων κτιρίου άνευ υπογείου, οίτινες άπτονται κοινοχρήστων εκτάσεως ή και των ορίων του οικοπέδου δεν πρέπει να είναι μικρότερον των 2,50 μέτρων από της στάθμης του πεζοδρομίου ή του παραπλεύρως εδάφους. Εξαίρεσις από του κανόνος επιτρέπεται όταν η θεμελίωσης γίνεται επί συμπαγούς βράχου.
3. Εις περίπτωσιν κατασκευής υπογείων επιβάλλεται η υποθεμελίωσης τυχόν παρά την εκσκαφήν υπαρχόντων τοίχων ή βάσεων πεδίλων γειτονικών κτιρίων, ών η θεμελίωσης δεν εξικνείται μέχρι του βάθους της συντελουμένης εκσκαφής.

ΑΡΘΡΟΝ-93

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ Υποχρεώσεις των οικοδομούντων δια την ασφάλειαν του κοινού και των γειτονικών ιδιοκτησιών.

1. Κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών επιβάλλεται η λήψις μέτρων τόσον δια την προστασίαν του κοινού, όσον και των ομόρων ιδιοκτησιών.
2. Δια την προστασίαν του κοινού επιβάλλεται, α) η περιφραξίς του εργοταξίου, β) η κατασκευή σανιδώματος εις ικανόν ύψος άνωθεν του πεζοδρομίου και γ) η αντιστήριξης των παρειών των ορυγμάτων εκσκαφής των υπογείων και θεμελίων προς την πλευράν των κοινοχρήστων εκτάσεων (οδών, πλατειών) της πόλεως.
3. α) Η είσοδος του κοινού εντός του εργοταξίου απαγορεύεται. Ο επιβλέπων μηχανικός ή ο κατασκευαστής οφείλει, όπως αναρτήση επί της περιφράξεως του εργοταξίου πινακίδα φέρουσαν την επιγραφήν "απαγορεύεται η είσοδος".
β) Ομοίως απαγορεύεται η επίσκεψις ημιτελών οικοδομών άνευ της συνοδείας εντεταλμένου προσώπου του ιδιοκτήτου ή του επιβλέποντος μηχανικού ή του κατασκευαστού.
γ) Δι' ατυχήματα επισυμβαίνοντα εις τα εισερχόμενα εις το εργοτάξιον ή τα εισερχόμενα εις ημιτελές κτίριον άτομα, παρά την τήρησιν των διατάξεων των προηγουμένων εδαφίων α και β, ουδεμίαν ευθύνην φέρει ο ιδιοκτήτης ή ο επιβλέπων μηχανικός ή ο κατασκευαστής.
4. Δια την προστασίαν των ομόρων ιδιοκτησιών επιβάλλεται η αντιστήριξης των γειτονικών οικοδομών ή η υποθεμελίωσης αυτών καθ' όν τρόπον εκάστοτε απαιτείται ευθύνη του επιβλέποντος το έργον μηχανικού και του αναλαμβάνοντος την εκτέλεσιν του έργου κατασκευαστού.
5. Εάν δι' οιονδήποτε λόγον, μετά τας εκσκαφάς, δεν συνεχισθή το έργον, επιβάλλεται όπως υπό ιδίαν ευθύνην του επιβλέποντος μηχανικού ή του κατασκευαστού λάβη χώραν τασσομένης ευλόγου προθεσμίας υπό της Αστυνομικής Αρχής επίχωσις των εκσκαφέντων ορυγμάτων, προς αποτροπήν κινδύνου είτε της υγείας (λιμνάζοντα ύδατα, συγκέντρωσις ακαθαρσιών κλπ.) είτε της ασφαλείας του κοινού ή των γειτονικών ιδιοκτησιών, είτε όταν εν γένει η διατήρησης αυτών απάδη προς τας απαιτήσεις εμφανίσεως του οικισμού.
6. Κατά την διενέργειαν εκσκαφών εντός των πόλεων και εν γένει κατωκημένων περιοχών δεν επιτρέπεται η χρήσις εκρηκτικών υλών πλην μόνον προκειμένου περί λίαν σκληρού εδάφους, μη δυναμένου να εκσκαφή δια συγχρόνων μηχανικών μέσων. Τούτο πιστοποιείται δι' υπευθύνου εγγράφου δηλώσεως δύο διπλωματούχων μηχανικών, η δε χρησιμοποίησις εκρηκτικών υλών

επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής, ήτις και καθορίζει τα ληπτέα προφυλακτικά μέτρα δια το κοινόν και τας γειτονικάς οικοδομάς.

ΑΡΩΡΟΝ-94

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

Πεζοδρόμια

1. Ο οικοδομών υποχρεούται να κατασκευάζῃ τα ρείθρα, τα κράσπεδα και την επικάλυψιν του πεζοδρομίου του αντιστοιχούντος εις το πρόσωπον του οικοπέδου του και να συντηρή αυτά εις καλήν κατάστασιν, τηρών τας ωρισμένας διαστάσεις και χρησιμοποιών τα κατάλληλα υλικά κατά τας υποδείξεις της Αρχής. Η εκπλήρωσις της υποχρεώσεως ταύτης πραγματοποιείται μετά την οριστικήν υψηλευτρικήν διαμόρφωσιν της οδού.

Προκειμένου περί βλαβών προελθουσών εξ εργασιών επί των πεζοδρομίων ή εξ εργασιών υπογείων εν γένει εγκαταστάσεων, υπόχρεοι προς επανόρθωσιν αυτών είναι οι εκτελούντες τας εργασίας ταύτας, εκτός εάν αι βλάβαι εγένοντο προς εγκαταστασιν αγωγών κλπ., εξυπηρετούντων το κτίριον.

2. Ο οικοδομών οφείλει επίσης να ζητήσῃ παρά του Δήμου ή της Κοινότητος τα απαιτούμενα στοιχεία της οριστικής υψηλευτρικής μελέτης της οδού, τόσον δια την ορθήν κατασκευήν του πεζοδρομίου, όσον και δια την ορθήν υψηλευτρικώς τοποθέτησιν των κτιρίων.

Οι Δήμοι και αι Κοινότητες οφείλουν να παρέχουν αμελλητί προς τους ιδιοκτήτας τα ως άνω απαιτούμενα σχετικά στοιχεία.

ΑΡΩΡΟΝ-95

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

Δόμησις παρά τα ρεύματα

1. Οσάκις το σχέδιον οικισμού καθορίζει οικοδομητήμους εκτάσεις επί των διασχιζόντων τούτον ρευμάτων ή εκτός μεν των ρευμάτων, αλλ' εις απόστασιν μικροτέραν των δέκα μέτρων από της όχθης των, δεν επιτρέπεται η εντός των άνω εκτάσεων ανέγερσις κτιρίων ή περιτοιχισμάτων προ της εκτελέσεως των εκάστοτε ενδικυνομένων τεχνικών εργασιών προς διεύθυνσιν της κοίτης των ρευμάτων και επικάλυψιν των πρανών αυτών.

2. Το είδος των ανωτέρω τεχνικών εργασιών καθορίζει, προκειμένου μεν περί των διασχιζόντων τους οικισμούς δευτερευόντων ρευμάτων, η Τεχνική Υπηρεσία των Δήμων και Κοινοτήτων, προκειμένου δε περί μεγάλων ρευμάτων η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων

'Εργων, ήτις και χαρακτηρίζει τα ρεύματα ως μεγάλα ή δευτερεύοντα.

3. Οι επιθυμούντες να εκτελέσουν εργασίας δομήσεως εντός της κατά την παράγραφον 1 περιοχής, δέον όπως εφοδιάζωνται τη αιτήσει των παρά των κατά την παράγραφον 2 Υπηρεσιών δια διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων καθοριζόντων τα της διευθετήσεως της κοίτης του ρεύματος και τα της επικαλύψεως των πρανών. Μεταξύ των στοιχείων τούτων περιλαμβάνεται απαραιτήτως μελέτη κατασκευής των έργων διευθετήσεως του ρεύματος εγκεκριμένη αρμοδίως. Τα διαγράμματα ταύτα προσκομίζονται μετά της αιτήσεως οδείας δια τας εργασίας δομήσεως εις την αρμοδίαν πολεοδομικήν Υπηρεσίαν. Η άδεια χορηγείται υπό ταύτης μόνον εφ' όσον προηγουμένως εκτελεσθούν τα έργα διευθετήσεως καθ' άπασαν την παρά το ρεύμα έκτασιν του εφ' ου ανεγερθήσεται το κτίριον οικοπέδου, είτε υπό του Δήμου ή Κοινότητος είτε υπό του ιδίου του ενδιαφερομένου.

4. Εάν εκ των κατά την προηγουμένη παράγραφον τεχνικών στοιχείων διαπιστωθή ότι δια της διευθετήσεως των ρευμάτων και της επικαλύψεως των πρανών ουδόλως θίγεται το εφ' ου αιτείται άδεια οικοδομής οικόπεδον ή δεν δημιουργείται κίνδυνος δι' αυτό τούτο το κτίριον, παρέχεται αυτή και προ της εκτελέσεως των κατά την προηγουμένην παράγραφον έργων, πλην αν λόγοι προστασίας των πρανών από διαβρώσεως απαιτούν την λήψιν προστατευτικών μέτρων.

ΑΡΩΡΟΝ-96

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

Κατασκευαί επί κοινοχρήστων εκτάσεων της πόλεως

1. Οικοδομικαί εργασίαι επί οικοπέδων ρυμοτομουμένων υπό των κοινοχρήστων εκτάσεων της πόλεως δύνανται να εκτελεσθούν μόνον κατά τας διατάξεις του Ν-5269)1931, "περί αδειών οικοδομής επί ρυμοτομουμένων ακινήτων".
2. Ρυμοτομούμενα κτίρια ή περιφράγματα υφιστάμενα επί των οικοπέδων κατά την ένταξιν της περιοχής εις το ρυμοτομικό σχέδιο δεν δύνανται να κατεδαφισθούν προ της αποζημιώσεως των ιδιοκτητών υπό των κατά νόμον υποχρέων.
3. Εγκαταστάσεις διακοσμητικαί ή καλλωπιστικαί ή ουχί μόνιμοι εγκαταστάσεις κοινής εξυπηρετήσεως εντός κοινοχρήστων εκτάσεων τοποθετούνται μόνον υπό των Δήμων ή Κοινοτήτων ή εξουσιοδοτουμένων φορέων εφ' όσον δεν παρεμποδίζουν την κυκλοφορίαν και κατόπιν αδείας της αρμοδίας Αρχής.
4. Μόνιμοι μικραί κατασκευαί εξυπηρετούσαι κοινήν ωφέλειαν (ύδρευσιν, φωτισμόν, συγκοινωνίαν, τηλέφωνον) επιτρέπονται μόνον εφ' όσον προβλέπονται υπό των εγκεκριμένων σχεδίων ή των τροποποιήσεων αυτών.
5. Η ανέγερσις προσωρινών κατασκευών κατά την διάρκειαν εορτών κλπ., επιτρέπεται κατόπιν αδείας της αστυνομικής αρχής καθοριζούσης τον απολύτως αναγκαίον χρόνον παραμονής των. Η ασφάλεια και η αντοχή των ως άνω κατασκευών ελέγχεται υπό της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητος ή ΤΥΔΚ ή και υπό ιδιώτου Μηχανικού, οριζομένου υπό του Δήμου ή της Κοινότητος.

ΑΡΘΡΟΝ-97

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

'Ομβρια ύδατα των ιδιοκτησιών.

1. Τα όμβρια ύδατα των ιδιοκτησιών συλλέγονται καταλλήλως και αποχετεύονται εις την προ των κτιρίων υπόνομον ομβρίων. Ελλείψει τοιαύτης, η αποχέτευσις δέον όπως γίνεται εις τα ρείθρα των πεζοδρομίων.
2. Εις περίπτωσιν υψηλευτρικής διαμορφώσεως του οικοπέδου τοιαύτης ώστε να καθίσταται αδύνατος η αποχέτευσις των ομβρίων υδάτων προς τα ρείθρα της οδού ή προς την υπόνομον είναι δυνατή η συγκέντρωσις αυτών εις απορροφητικά φρεάτια κατασκευαζόμενα εις το ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου υπό τον όρον ότι ουδεμία βλάβη εκ της υγρασίας επί των εγγύς κτιρίων λαμβάνει χώραν. Εις περίπτωσιν δημιουργίας οιασδήποτε οχλήσεως τα φρεάτια δέον όπως κατασκευάζωνται απολύτως στεγανά τα δε συγκεντρούμενα όμβρια ύδατα ανυψούνται δι' αντλήσεως και αποχετεύονται εις τα ρείθρα της οδού.
3. Εις περίπτωσιν τοίχων εν επαφή κατά το κοινόν όριον των ομόρων ιδιοκτησιών ο μεταξύ αυτών αρμός δέον όπως προστατεύεται καταλλήλως από της διεισδύσεως ομβρίων υδάτων. Υπόχρεοι προς τούτο τυχάνουν οι όμοροι ιδιοκτήται.

ΑΡΘΡΟΝ-98

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

Επίστρωσις ακαλύπτων εκτάσεων του οικοπέδου

Απαγόρευσις φυτειών.

1. Τα ακάλυπτα τμήματα των οικοπέδων δέον όπως επιστρώνωνται επί ζώνης πλάτους 1 μέτρου κατά μήκος τόσον των τοίχων των κτιρίων του ιδίου οικοπέδου όσον και κατά μήκος των τοίχων των παρά τα όρια αυτού κτιρίων, με εγκαρσίαν κλίσιν εξασφαλίζουσαν την απομάκρυνσιν των υδάτων από του τοίχου. Τοιαύτη επίστρωσις δεν απαιτείται κατά μήκος διαχωριστικών περιφραγμάτων και τοίχων βοηθητικών κτιρίων.
2. Απαγορεύεται η φύτευσις εν γένει δένδρων, θάμνων ή ποών παρά ακραίων τοίχων κτιρίου ή μεσότοιχον επί ζώνης πλάτους 2 μέτρων, εκτεινομένης και κατά 1 μέτρον πέραν εκάστου άκρου των ως άνω τοίχων, εκτός εάν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγήν βλάβης των κτισμάτων τούτων. Τοιαύτη απαγόρευσις δεν υφίσταται προκειμένου περί διαχωριστικών

περιφραγμάτων ή τοίχων παρά τα όρια βοηθητικών κτιρίων.

(Σ.Σ. Η παρ. 2 του άρθ. 98 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της παρ. 63 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

ΑΡΘΡΟΝ-99

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

Αποχωρητήρια - Βόθροι - Υπόνομοι.

1. Εις πάσαν κατοικίαν και εν γένει εις έκαστον ιδιαίτερον διαμέρισμα πρέπει να υπάρχῃ τουλάχιστον εν αποχωρητήριον.
2. Ομοίως εις πάντα χώρον εργασίας (γραφείον, εργαστήριον, κατάστημα και παρομοίους χώρους) επιβάλλεται να υπάρχη ο ανάλογος αριθμός αποχωρητηρίων.
3. Αι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 αφορούν και εις υφιστάμενα κτίρια.
4. Εφ' όσον προ των κτιρίων διέρχεται υπόνομος εν λειτουργίᾳ απαγορεύεται απολύτως η κατασκευή οιουδήποτε βόθρου στεγανού ή απορροφητικού τα δε λύματα των κτιρίων δέον όπως διοχετεύονται απ' ευθείας και άνευ της μεσολαβήσεως οιουδήποτε βόθρου ει μη μόνον μηχανικού σίφωνος προς τον υπόνομον. Η δαπάνη της συνδέσεως βαρύνει τους ιδιοκτήτας. Η εργασία της συνδέσεως εκτελείται υπό του εντεταλμένου φορέως κατασκευής και συντηρήσεως των υπονόμων της περιοχής.
5. 'Όπου δεν τυγχάνει δυνατή η κατά την παράγραφον 4 αποχέτευσις των λυμάτων εις υπόνομον επιβάλλεται η κατασκευή στεγανών βόθρων προς συγκέντρωσιν των λυμάτων.
Οι στεγανοί βόθροι πρέπει να ανταποκρίνωνται εις τους ακολούθους γενικούς κανόνες:
 - α) Τα τοιχώματα αυτών να είναι αδιαπέραστα υπό των υγρών.
 - β) Να κατασκευάζονται στόμια καθαρισμού και επισκέψεως ερμητικώς κλειόμενα.
 - γ) Να εξασφαλίζεται ο εξαερισμός του βόθρου.
- δ) Να απέχη των τοίχων ή θεμελίων παντός εν τη περιοχή κτιρίου ως και των ορίων των οικοπέδων απόστασιν επιτρέπουσαν την διαπίστωσιν της στεγανότητος αυτού και πάντως ουχί μικροτέραν του ενός μέτρου.
6. Κατ' εξαίρεσιν η Αρχή δύναται να επιτρέψῃ την κατασκευήν απορροφητικών βόθρων εντός των οποίων θα διοχετεύονται τα λύματα μέσω των κατά την προηγουμένην παράγραφον 5 στεγανών βόθρων εφ' όσον εις την υπ' όψιν περιοχήν δεν υφίστανται υπόνομοι και εφ' όσον οι απορροφητικοί ούτοι βόθροι κατασκευάζονται εις ικανήν απόστασιν από των θεμελίων ή τοίχων παντός εν τη περιοχή κτιρίου αι συνθήκαι δε υδρεύσεως δύνανται να επιτρέψουν τούτο. Η ελαχίστη απόστασις απορροφητικού βόθρου από των θεμελίων ή τοίχων παντός κτιρίου είναι κατά το ήμισυ του βάθους αυτού παντώς ουχί μικροτέρα των 5 μ. δια μαλακά γαιώδη εδάφη, των 3 μέτρων δια ημιβραχώδη ή κροκαλοπαγή και 1,50 μέτρων δια συμπαγή βράχον.
Απορροφητικός βόθρος εντός του προκηπίου απαγορεύεται.
7. Πραγματοποιουμένης της συνδέσεως του συστήματος αποχετεύσεως κτίρου τινός μετά του δικτύου αποχετεύσεως, δέον όπως αχρήστεύονται μερίμνη και δαπάναις των ιδιοκτητών, τυχόν υφιστάμενοι βόθροι απορροφητικοί ή στεγανοί ή και μη αναγκαιούν εσωτερικόν δίκτυον αποχετεύσεων. Η ως άνω αχρήστευσις δέον να πραγματοποιήται δια πλήρους εκκενώσεως των βόθρων, και δια πληρώσεως αυτών δια καθαρών γαιών, λιθορριπής, σκυροδέματος κλπ.
8. Εις περίπτωσιν υπάρξεως οιασδήποτε βλαπτικής ενεργείας απορροφητικού ή στεγανού βόθρου συνισταμένης είτε εις διύγρανσιν των τοίχων, είτε εις δυσμενή επιδρασιν επί των θεμελίων παρακειμένου κτιρίου, είτε εις δημιουργίαν ανθυγιεινών συνθηκών εν τη περιοχή αυτού, διατάσσεται υπό της Αρχής η άμεσος αποκατάστασις της βλάβης ή και αχρήστευσις του βόθρου.
9. Η διαπίστωσις της κατά την παράγραφον 8 οιασδήποτε βλαπτικής ενεργείας γίνεται υπό δύο ιδιωτών διπλωματούχων μηχανικών ή αρχιτεκτόνων, ή τούτων μη υφισταμένων εν τη περιοχή υπό δύο πτυχιούχων υπομηχανικών, συντασσομένης προς τούτο εκθέσεως υποβαλλομένης εις την αρμοδίαν πολεοδομικήν υπηρεσίαν και κοινοποιουμένης προς τον κύριον του ακινήτου, ένθα ο προξενών την βλαπτικήν ενέργειαν απορροφητικός ή στεγανός βόθρος.
10. Η Αρχή εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως της εκθέσεως τάσσει δι' εγγράφου της κοινοποιουμένου δια του οικείου αστυνομικού τμήματος προθεσμίαν εις τον υπόχρεον κύριον,

μη υπερβαίνουσαν τας δέκα (10) ημέρας δια την έναρξιν των εργασιών αποκαταστάσεως ή αχρηστεύσεως των ως άνω βόθρων και κατασκευής νέων στεγανών, τακτήν δε προθεσμίαν δια την περάτωσιν των εργασιών.

11. Ο προς ον η κοινοποίησις κύριος δύναται να υποβάλη εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της προς αυτόν κοινοποίησεως ένστασιν προς την αρμοδίαν πολεοδομικήν υπηρεσίαν είτε απ' ευθείας είτε μέσω του πλησιεστέρου αστυνομικού τμήματος. Η υποβολή της ενστάσεως αναστέλλει την εκτέλεσιν του κατά την παράγραφον 10 εγγράφου της Αρχής.

12. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται οριστικώς και αμετακλήτως ο Προϊστάμενος της αρμοδίας Πολεοδομικής Αρχής, δι'ηπιολογημένης αυτού εκθέσεως κατόπιν εξετάσεως οιωνδήποτε κατά την κρίσιν του αναγκαίων στοιχείων ως και διενεργείας αυτοψίας.

Δια της ως άνω αποφάσεως τάσσεται νέα προθεσμία προς εκτέλεσιν των υπό ταύτης κρινομένων ως εκτελεστέων εργασιών, ήτις δεν δύναται να είναι μείζων της εν τη παραγράφῳ 10 προθεσμίας άρχεται δε από της κοινοποίησεως της επί της ενστάσεως αποφάσεως.

13. Η κατά την παράγραφον 12 απόφασις του Προϊσταμένου κοινοποιείται προς άπαντας τους ενδιαφερομένους δια του οικείου Αστυν. τμήματος.

14. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν και επί υφισταμένων κτιρίων. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 8 η Αρχή τάσσει κατά περίπτωσιν εύλογον προθεσμίαν προς συμμόρφωσιν των υποχρέων.

15. 'Οπου εν τω παρόντι άρθρω προβλέπονται κοινοποιήσεις προς τον κύριον του ακινήτου αι τοιαύται κοινοποιήσεις δύνανται να γίνουν εν απουσίᾳ τούτου είτε προς τον ψιλόν κύριον είτε προς τον επικαρπτωτήν του ακινήτου είτε προς τον οιονδήποτε νομέα τούτου. 'Απαντες οι ανωτέρω τυγχάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι δια τας υπό του παρόντος άρθρου απορρεούσας υποχρεώσεις.

16. Ο παραβαίνων οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος άρθρου ή και ο μη συμμορφούμενος προς τας δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδιδομένας αποφάσεις της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας εντός των υπ' αυτής τασσομένων προθεσμιών τιμωρείται κατά το άρθρον 458 του Ποινικού Κώδικος.

ΑΡΘΡΟΝ-100

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΙΑΙ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπον σύστασις δουλειών επί των ακινήτων, μη ρητώς προβλεπομένων υπό του παρόντος κανονισμού, εφ' όσον αύται συνεπάγονται περιορισμόν της ανεγέρσεως ή της επεκτάσεως των κτιρίων ή των εγκαταστάσεων αυτών, μέχρι των μεγίστων επιτρεπομένων ορίων υπό των εν ισχύι πολεοδομικών διατάξεων. Η μετά την ισχύν του παρόντος σύστασις των ως άνω απαγορευομένων δουλειών, είναι αυτοδικαίως άκυρος. Της απαγορεύσεως εξαιρείται η δουλεία διόδου εφ' όσον αυτή αποτελεί την μοναδικήν προς κοινόχρηστον χώρον διόδον οικοπέδου ή κτιρίου ή αυτοτελούς δομικώς ορόφου αυτού.

2. α) Αι μέχρι της ισχύος του παρόντος νομίμως συσταθείσαι δουλείαι καταργούνται, εφ' όσον αι βάσει νομίμου αδείας της αρχής εκτελεσθήσομεναι οικοδομικάι εργασίαι επί του δουλεύοντος ακινήτου ήθελον καταστήσει αδύνατον εν όλω ή εν μέρει την άσκησιν της δουλείας. Της καταργήσεως εξαιρούνται η δουλεία κοινού σκελετού των ομόρων κτιρίων και η δουλεία διόδου, υπό την εις το τελευταίον εδάφιον της προηγουμένης παραγράφου έννοιαν. Η κατάργησις επέρχεται μετά προηγουμένην αποζημίωσιν του δικαιούχου, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

β) Η καταβλητέα εις τον δικαιούχον της καταργουμένης δουλείας αποζημίωσις καθορίζεται προσωρινώς μεν υπό του Μονομελούς Πρωτοδικείου εις την περιφέρεια του οποίου κείται το δουλεύον ακίνητον, κατόπιν αιτήσεως του κεκτημένου νόμιμον άδειαν της αρμοδίας αρχής δια την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών ασυμβιβάστων προς την άσκησιν της δουλείας, οριστικών δε υπό του Εφετείου της αυτής τοποθεσίας, κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 17 έως 20 του ΝΔ 797/71 "περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων" πλην της παρ. 2 του άρθρου 17. Ωσαύτως δια την αναγνώρισιν του δικαιούχου της αποζημιώσεως, εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των

άρθρων 26 και 27 του αυτού ως άνω Νομ. Διατάγματος.

γ) Δια της καταβολής ή της εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων καταθέσεως της καθορισθείσης προσωρινής ή οριστικής αποζημιώσεως, επέρχεται η κατάργησης της δουλείας και επιτρέπεται η εκτέλεση των ασυμβιβάστων προς αυτήν και υπό της οικείας αδείας προβλεπομένων εργασιών.

3. Κατά την χορήγησην των οικοδομικών αδειών εξετάζεται παρά της προς τούτο αρμοδίας τεχνικής υπηρεσίας μόνον το σύμφωνον αυτών προς τας εν ισχύι πολεοδομικάς διατάξεις.

ΑΡΘΡΟΝ-101

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

ΚΤΙΡΙΟΝ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΝ. ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΘΕΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

1. Κτίριον θεωρείται νομίμως υφιστάμενον εάν ανηγέρθη κατόπιν συννόμου αδείας και συμφώνως προς τους όρους της αδείας ταύτης ή εάν, πρόκειται περί κτιρίου εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου όπερ εξηρέθη της κατεδαφίσεως κατά τας διατάξεις του ΑΝ 410/68 "περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών".

2. Ομοίως κτίριον θεωρείται νομίμως υφιστάμενον εάν προϋπήρχεν της εγκρίσεως του σχεδίου εν ταυτώ δε και οιουδήποτε κανονισμού δομήσεως εν τη περιοχή αυτού.ΠΡΟΣΟΧΗ Επανισχυσε με το Ν-1647/86 Αρθ-13 παρ.5.

3. Κτίριον ανεγερθέν άνευ αδείας εκτός σχεδίου εις περιοχήν ενταχθείσαν ή εντασσομένην μεταγενεστέρως εις ρυμοτομικόν σχέδιον δεν δύναται να χαρακτηρισθή ως κατεδαφιστέον δια την έλλειψιν της αδείας.

4. Δια ρυμοτομικά σχέδια εγκριθέντα μετά την ισχύν του ΑΝ 410/68, ως και δια τα εφ' εξής εγκρινόμενα οι κύριοι ή συγκύριοι των κατά την προηγουμένην παράγραφον κτιρίων υπόκεινται εις την εισφοράν του άρθρου 2 του ΑΝ 410/68. Κατά την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου η εξάμηνος προθεσμία της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου 2 του ΑΝ 410/68 άρχεται από της δημοσιεύσεως της εγκρίσεως του σχεδίου της περιοχής δια εγκεκριμένα δε ήδη σχέδια από της ισχύος του παρόντος. Εις την εισφοράν δεν υπόκειται το τυχόν ρυμοτομούμενον τμήμα του κτιρίου.

5. Προσθήκη κατ' επέκτασιν υφισταμένου κτιρίου περί ου αι διατάξεις των παρ. 1 και 2 γίνεται μόνον κατά τας διατάξεις του παρόντος ΝΔ ως και των ειδικών εν τη περιοχή ισχουσών πολεοδομικών διατάξεων.

πολεοδομικών διατάξεων.

6. Προσθήκη καθ' ύψος, επί υφισταμένου κτιρίου περί ου αι διατάξεις των παρ. 1 και 2 είναι δυνατή έστω και εάν το κτίριον εκτείνεται πέραν των υπό των διατάξεων του παρόντος ΝΔ ή και των ειδικών εν τη περιοχή ισχουσών πολεοδομικών διατάξεων καθοριζομένων ορίων του οικοδομησίμου τμήματος του οικοπέδου, υπό τον όρον όπως η προσθήκη ανταποκρίνηται προς το αναλογούν εις αυτήν ποσοστόν του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου του ισχύοντος κατά τον χρόνον εκδόσεως της αδείας της προσθήκης τηρουμένων κατά λοιπά πασών των κατά τον χρόνον της προσθήκης ισχουσών πολεοδομικών δ/ξεων. Κατά την ως άνω καθ' ύψος προσθήκην επιτρέπεται ενίσχυσης ή και συμπλήρωσης της φερούσης κατασκευής του κτιρίου. Η δ/ξις της παρούσης παρ. εφαρμόζεται εφ'όσον δεν υφίσταται τυχόν οριστική και τελεσίδικος πράξις κατεδαφίσεως μέρους ή όλου του κτιρίου ως ετοιμορρόπου.

7. Προσθήκη κατ' επέκτασιν ή και καθ' ύψος κτιρίου της 3 του παρόντος γίνεται μόνον κατά τας διατάξεις του παρόντος ΝΔ και των ειδικών εν τη περιοχή ισχουσών πολεοδομικών διατάξεων και αφού προηγηθή η κατά την παράγραφον 4 του άρθρου 2 του ΑΝ 410/68 δήλωσις. Εις τας περιπτώσεις ταύτας δια την καταβολήν της εισφοράς και τας λοιπάς υποχρεώσεις του άρθρου 2 του ΑΝ 410/68 ευθύνεται και ο αιτών την δια την προσθήκην άδειαν κύριος ή συγκύριος του κτιρίου αλληλεγγύως προς τους κατά την παράγραφον 4 του παρόντος άρθρου υποχρέου.

8. Προκειμένου περί προσθηκών κατ' επέκτασιν ή καθ' ύψος οιουδήποτε κτιρίου ρυμοτομουμένου κατ' εφαρμογήν εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου έχουν εφαρμογήν πέραν των διατάξεων του παρόντος άρθρου και αι διατάξεις του Ν-5269/31.

Προκειμένου περί κτιρίων κειμένων επί μη αρτίων οικοπέδων επιτρέπεται μόνον αι δια λόγους υγιεινής και χρήσεως αναγκαίαι συνήθεις επισκευαί.

ΑΡΘΡΟΝ-102

Παρεκκλίσεις.

1. Επιτρέπεται παρέκκλισις από των κειμένων διατάξεων ως προς το ύψος και την κάλυψιν του οικοπέδου, προκειμένου περί κτιρίων ναών, σχολείων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών, ως προς το ύψος προκειμένου περί ξενοδοχείων και αθλητικών εγκαταστάσεων μόνον δε ως προς τον αριθμόν των ορόφων άνευ όμως υπερβάσεως του ύψους και της καλύψεως προκειμένου περί πολυορόφων κτιρίων χρησιμοποιουμένων δια σταθμούς αυτοκινήτων. Κατά την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου η χρήσις των αναφερθέντων ειδικών κτιρίων θεωρείται αμιγής καθ' όλον το κτίριον.

" Επιτρέπεται ομοίως παρέκκλισις ως προς το ύψος και εις πάσαν περίπτωσιν ειδικών κτιρίων κατά την έννοιαν του άρθρου 8 του παρόντος. 'Οπου εις την παρούσαν παράγραφον επιτρέπεται αύξησις ύψους νοείται και η αύξησις του αριθμού των ορόφων" .

(Σ.Σ. Η παρ. 1 δεν έχει πλέον εφαρμογήν ε σ ό,τ αφορά χώρους σταθμεύσεως μετά το ΠΔ-697/79 βλ. ΕΓΚ-4218/80).

(Σ.Σ. Τα εντός " εδάφα προσετέθησαν με το άρθ. 4 του Ν-880/79 (ΦΕΚ-58/Α/22-3-79).

2. Η κατά την παράγραφον 1 παρέκκλισις εγκρίνεται δι' αποφάσεως του υπουργού Δημοσίων Έργων ή του εις ο μετεβιβάσθη η αρμοδιότης αύτη οργάνου μετά πρότασιν της αρμοδίας επί της εγκρίσεως των μελετών και του ελέγχου των κτιρίων Υπηρεσίας και μετά γνώμην του παρά τω αποφαινομένω οργάνω Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Η πρότασις της αρμοδίας Υπηρεσίας δέον να συνοδεύηται υπό αιτιολογικής εκθέσεως περί των λειτουργικών αναγκών του κτιρίου αίτινες συνηγορούν υπέρ της εγκρίσεως της παρεκκλίσεως.

3. Δεν επιτρέπεται οιαδήποτε παρέκκλισις από των ισχουσών διατάξεων ως προς τον μέγιστον αριθμόν ορόφων και το μέγιστον ύψος των κτιρίων, εις περιοχάς των οικισμών εις ας έχει καθορισθή το μέγιστον επιτρεπόμενον ύψος δι' ειδικής περιοριστικής διατάξεως κατά παρέκκλισιν του κανόνος του ισχύοντος γενικώς εις τους τομείς της πόλεως".

(Σ.Σ. Η παρ. 3 κατηγήθη με το Ν-880/79 (ΦΕΚ-58/Α/22-3-79) αρ θμουμένων των υπολο πων παραγράφων 3, 4, 5 κα 6.

Δ απηρε τα ε σ τον τόμον δ α τυχόν εκκρεμες σ υποθέσες ζ.

3. Δεν επιτρέπεται παρέκκλισις από του μεγίστου ύψους του καθοριζομένου εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει παρά της αρχαιολογικής υπηρεσίας ή της αρμοδίας στρατιωτικής ή πολιτικής αεροπορίας προκειμένου περί κτιρίων ανεγειρομένων πλησίον αρχαιολογικών χώρων ή αεροδρομίων.

4. Ειδικώς εις το συνεχές οικοδομικόν σύστημα δι' ουδέν εκ των εν τη παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου κτίριον επιτρέπεται παρέκκλισις από του μεγίστου επιτρεπομένου εν προσόψει ύψους αυτού ει μη μόνον εάν το κτίριον καταλαμβάνη τουλάχιστον μίαν των πλευρών του οικοδομικού τετραγώνου και μετ' έλεγχον της προσαρμογής του ύψους του θεωρουμένου κτιρίου μετά του των ομόρων και έναντι κτιρίων, παρά της αρμοδίας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των κτιρίων.

5. Ειδικώς προκειμένου περί ξενοδοχείων δυνάμεως άνω των 300 κλινών ή και εν γένει ειδικών κτιρίων με ηυξημένην κίνησιν οχημάτων, ανεγειρομένων καθ' οιονδήποτε σύστημα δομήσεως, δεν δύναται να επιτραπή οιαδήποτε κατά το παρόν άρθρον παρέκκλισις, εάν δεν εξασφαλισθή επαρκής χώρος προς στάθμευσιν των οχημάτων, τόσον δι' υποχωρήσεως του κτιρίου τουλάχιστον κατά 2,50 μ. εσώτερον των γραμμών δομήσεως, όσον και δια της δημιουργίας επαρκούς ελευθέρου χώρου προς στάθμευσιν οχημάτων και προσπέλασιν της εισόδου του κτιρίου, ανεξαρτήτως του τυχόν κατασκευαζομένου υπογείου σταθμού αυτοκινήτων .

(Σ.Σ. Η παρ. 5 θεωρε τα καταργηθε σα με το άρθρο 2 του ΠΔ. 960/79 ΕΓΚ-4218/80) τ. Β'.

6. Ειδικώς, προκειμένου περί κτιρίων αμιγώς χρησιμοποιουμένων ως εμπορικών καταστημάτων επιτρέπεται κατά παρέκκλισιν των οικείων διατάξεων του παρόντος η χρησιμοποίησις του πρώτου υπό το ισόγειον υπογείου ως χώρου καταστήματος.

ΑΡΘΡΟΝ-103

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ.

1. Ως λεβητοστάσιον νοείται δια του παρόντος πας χώρος μη υπαγόμενος εις τας περί ατμολεβήτων διατάξεις εντός του οποίου είναι εγκατεστημένος τουλάχιστον εις λέβης παρασκευής θερμού ύδατος θερμοκρασίας μέχρι 110 β C ή παρασκευής υδρατμού υπερπιέσεως μέχρι 0,5 ατμ. ή παρασκευής θερμού αέρος οιουδήποτε είδους ή προορισμού, θερμικής ισχύος ανωτέρας των 20.000 KCAL/H.
2. Η διάταξις των λεβήτων εντός του λεβητοστασίου δέον όπως είναι τοιαύτη ώστε δι' οιονδήποτε λέβητα:
 - α) Η οριζόντια απόστασις μεταξύ της παρειάς του λέβητος ένθα το άνοιγμα της εστίας αυτού και του αντικειμένου τοίχου του λεβητοστασίου να είναι τουλάχιστον 1,50 μ. μέχρις ισχύος 250.000 KCAL/H και 2.00 μ. δια ισχύν άνω των 250.000 KCAL/H.
 - β) Η οριζόντια απόστασις μεταξύ της παρειάς του λέβητος ένθα η έξοδος των καυσαερίων και του αντικειμένου τοίχου του λεβητοστασίου, ή της αντικειμένης παρειάς της καπνοδόχου, να είναι τουλάχιστον ίση προς το ήμισυ της αποστάσεως της καθορίζομένης εν τω προηγουμένων εδαφίων α.
- Εφ' όσον όμως επί του αντικειμένου τοίχου υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αγωγοί καυσαερίων, η απόστασις αύτη προσαυξάνεται αναλόγως του αριθμού αυτών.
- γ) Εις περίπτωσιν παρεμβολής συσκευής τινός μεταξύ της εξόδου των καυσαερίων εκ του λέβητος και της καπνοδόχου, (ως καπνοσυλλέκτου) δέον να υπάρχῃ ελευθέρα, βατή απόστασις πέριξ της συσκευής ταύτης, τουλάχιστον 0,80 μ.
- δ) Η οριζόντια απόστασις μεταξύ των πλευρικών παρειών του λέβητος και των αντικειμένων τοίχων του λεβητοστασίου, ως και εις περίπτωσιν πολλών λεβήτων, η μεταξύ τούτων απόστασις μη είναι μικροτέρα των 0,60 μ.
- ε) Το καθαρό ύψος του λεβητοστασίου μεταξύ του δαπέδου και της οροφής ή της κάτω παρειάς τυχόν υπαρχούσης δοκού, να είναι τουλάχιστον 2,10 μ., δι' ολικήν εγκατεστημένην θερμικήν ισχύν έως και 60.000 KCAL/H ή τουλάχιστον 2,40 μ. δι' ισχύν έως 200.000 KCAL/H και 3.00 μ. δια μεγαλυτέραν τοιαύτην.

ΑΡΘΡΟΝ-104
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
ΤΟΙΧΟΙ, ΟΡΟΦΑΙ, ΔΑΠΕΔΑ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΙΣ

1. Το λεβητοστάσιον μετά των τυχόν συνδεομένων λειτουργικώς μετ' αυτού χώρων, δέον όπως αποτελή σαφώς κεχωρισμένην περιοχήν, εντός ή εκτός του υπολοίπου οικοδομικού όγκου, περικλειομένην δια τοίχου. Η επικοινωνία μετά της περιοχής του λεβητοστασίου δέον όπως γίνεται μέσω διαδρόμων ή άλλων χώρων μικράς κυκλοφορίας ατόμων και μη κατοικησίμων.
2. Οι πλευρικοί τοίχοι, το δάπεδον και η οροφή του λεβητοστασίου δέον όπως κατασκευάζωνται εξ υλικών ακαύστων και ανθεκτικών εις υψηλάς θερμοκρασίας. Κατασκευά εκ προεντεταμένου σκυροδέματος, δέον όπως προστατεύωνται έναντι προσβολής υπό υψηλών θερμοκρασιών.
3. Θέσεις διόδου σωληνώσεων εκ του λεβητοστασίου μέσω τοίχων οροφών ή δαπέδων αυτού, δέον όπως διαμορφούνται ούτως ώστε να μη είναι δυνατή η δι' αυτών εισχώρησις αερίων εις ετέρους χώρους.
4. Το δάπεδον του λεβητοστασίου δέον να έχη κατάλληλον αποχέτευσιν.
5. Το λεβητοστάσιον απαγορεύεται να ευρίσκεται κάτωθεν κλιμακοστασίου ή φρέατος ανελκυστήρων.
6. Το λεβητοστάσιον δέον να εφοδιάζεται δια καταλλήλων φορητών πυροσβεστήρων, κατά τας

υποδείξεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΑΡΘΡΟΝ-105
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
'Εξοδοι, Θύραι, Παράθυρα

1. Αι θύραι του λεβητοστασίου δέον όπως είναι μεταλλικά ανοίγουν προς την διεύθυνσιν της εξόδου εκ του λεβητοστασίου και κλείονται δια κλείθρου. Μία κλεις δέον όπως ευρίσκεται παραπλεύρως της θύρας, εντός κυτίου φέροντος ασφαλιστικήν ύαλον, ετέρα δε δέον όπως φυλάσσηται, εις εμφανές σημείον του κτιρίου φέρουσα εμφανή επιγραφήν προς ευχερή αναγνώρισιν αυτής.
2. Το λεβητοστάσιον δέον όπως έχη εν τουλάχιστον μεταλλικόν παράθυρον προς το ύπαιθρον απ' ευθείας ή μέσω σήραγγος. Η καθαρά επιφάνεια του παραθύρου δέον όπως ισούται κατ' ελάχιστον προς το 1/12 της επιφανείας του δαιπέδου του λεβητοστασίου.
3. Λεβητοστάσια συνολικής θερμικής ισχύος άνω των 250.000 KCAL/H δέον να έχουν δύο εξόδους, ει δυνατόν κειμένας έναντι αλλήλων, εξ αν η μία να οδηγή εις το ύπαιθρον απ' ευθείας ή μέσω σήραγγος, ικανών διαστάσεων δια την ευχερή δίοδον ανθρώπου. Ως έξοδος δύναται να νοηθή και το παράθυρον περί ου η παράγραφος 2 εάν η προσπέλασις και δίοδος δια τούτου είναι ευχερής δια μονίμου κλίμακος μεταλλικής, ευκόλως βατής.

ΑΡΘΡΟΝ-106
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
Αερισμός - Εξαερισμός

1. Παν λεβητοστάσιον, δέον όπως έχη τουλάχιστον δύο οπάς επικοινωνούσας με το ύπαιθρον, απ' ευθείας ή μέσω σηράγγων. Εκ των οπών τούτων η μία προορίζεται δια την προσαγωγήν αέρος η Δε ετέρα δια την απαγωγήν.
2. Η οπή προσαγωγής αέρος δέον όπως ευρίσκεται επί τοίχου παρά το δάπεδον του λεβητοστασίου.
Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως στερεών ή υγρών καυσίμων η ελευθέρα διατομή της οπής προσαγωγής αέρος, δέον όπως είναι τουλάχιστον ίση προς το ήμισυ της συνολικής ελευθέρας διατομής των καπνοδόχων του λεβητοστασίου. Εις περίπτωσιν αερίων καυσίμων η ελευθέρα διατομή της οπής προσαγωγής αέρος δέον όπως αντιστοιχή εις επιφάνειαν 5 τετραγ. εκ. ανά KCAL/H εγκατεστημένης θερμικής ισχύος και οπωσδήποτε να μη είναι μικροτέρα των 300 τετρ. εκ. του μέτρου.
3. Η οπή απαγωγής αέρος, ανεξαρτήτως του είδους του χρησιμοποιουμένου καυσίμου δέον όπως ευρίσκεται παρά την οροφήν του λεβητοστασίου και έχη διατομήν τουλάχιστον ίσην προς το 0,25 της συνολικής ελευθέρας διατομής των καπνοδόχων του λεβητοστασίου, οπωσδήποτε δε μη είναι μικροτέρα των 200 τετρ. Εκ του μέτρου.
4. Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως αερίων καυσίμων, θα εφαρμόζωνται οι αντίστοιχοι διεθνείς κανονισμοί, αμφότεραι δε αι οπαί προσαγωγής και απαγωγής αέρος δέον όπως ευρίσκωνται επί της αυτής και προς το ύπαιθρον πλευράς του λεβητοστασίου.
5. Η έξοδος των οπών ή των αντιστοιχών σηράγγων προς το ύπαιθρον δέον όπως κείται εις σημείον απέχον τουλάχιστον 0,50 μ. από τυχόν ανοίγματα άλλων χώρων προς το ύπαιθρον.
6. Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως σηράγγων αύται δέον όπως έχουν διατομήν κατά 0,50 τουλάχιστον μεγαλυτέραν της αντιστοίχου οπής και να δύνανται να καθαρίζωνται ευχερώς.

ΑΡΘΡΟΝ-107
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ

Καπνοδόχοι - Καπναγωγοί - Καπνοσυλλέκται.

1. Έκαστος λέβητος δέον όπως έχη ιδιαιτέραν καπνοδόχον. Επιτρέπεται η σύνδεσις περισσοτέρων λεβήτων εις την αυτήν καπνοδόχον εφ' όσον η απαγωγή των καυσαερίων εξασφαλίζεται δια βεβιασμένου μέσου.
2. Η καπνοδόχος πρέπει να κατασκευάζεται εξ' ανθεκτικού και ακαύστου υλικού, να στηρίζεται ασφαλώς καθ' όλην την διαδρομήν της επί του κτιρίου ή επί του εδάφους, να έχη λεία εσωτερικά τοιχώματα και να διαθέτη επαρκή θερμομονωτική ικανότητα προς διατήρησιν των δι' αυτής διερχομένων καυσαερίων, εις υψηλήν θερμοκρασίαν. Ωσαύτως να μη παρουσιάζη, καθ' όλην την διαδρομήν της, ρωγμάς και εσωτερικάς διαβρώσεις.
3. Η καπνοδόχος πρέπει να μη έχη αποτόμους αλλαγάς πορείας εις την οριζόντιον διαδρομήν της, η δε συνάντησίς της από το οριζόντιον εις το κατακόρυφον τμήμα της να γίνεται υπό γωνίαν ουχί μικροτέραν των 100.
4. Η υπολογισθείσα εσωτερική διατομή της καπνοδόχου, πρέπει κατά το δυνατόν να διατηρήται εις σχήμα και διαστάσεις η αυτή καθ' όλην την διαδρομήν της. Δι' ορθογωνικάς διατομάς καπνοδόχου δύναται να ληφθή σχέσις πλευρών 1:1,5, κατ' ανώτατον όριον.
5. Η κατά τόπους σμίκρυνσις ή μεγέθυνσις της εσωτερικής διατομής της καπνοδόχου, λόγω οικοδομικών εμποδίων ή άλλων αιτίων, απαγορεύεται.
6. Προς επίτευξιν κανονικού ελκυσμού της καπνοδόχου, δέον αύτη να υπέρκειται κατά 1,00 μ. τουλάχιστον άνωθεν του σημείου της εξόδου της εκ της στέγης του κτιρίου και κατά 0,70 μ. τουλάχιστον από οιανδήποτε ακμήν παντός κτιρίου, ευρισκομένην εις ακτίνα μικροτέραν των 3,00 μ. από την καπνοδόχον.
Ωσαύτως δέον να λαμβάνηται πρόνοια, όπως η έξοδος των καυσαερίων της καπνοδόχου μη ευρίσκεται εις οριζοντίαν απόστασιν μικροτέραν των 10,00 μ. από παράθυρα ή εξωτερικάς θύρας των λοιπών γειτονικών κτιρίων.
Εις περίπτωσιν καθ' ήν δεν τηρείται ο ανωτέρω περιορισμός και εφ' όσον υπάρχη, κατά την γνώμην της αρμοδίας αρχής, πραγματική ενόχλησις εκ των εκπεμπομένων καυσαερίων, υποχρεούται ο κάτοχος της καπνοδόχου όπως υπερυψώση ταύτην κατά 2,00 μ. τουλάχιστον άνωθεν του ανωτάτου σημείου των παραθύρων ή εξωτερικών θυρών του θιγομένου κτιρίου.
7. Εκάστη καπνοδόχος δέον όπως φέρη άνοιγμα καθαρισμού αυτής παρά την βάσιν της κλειδόμενον ερμητικώς, έμπροσθεν του οποίου δέον όπως υπάρχη ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1,00 τετρ. μέτρου.
8. Ο καπναγωγός ο συνδέων τον λέβητα μετά της καπνοδόχου δέον όπως είναι θερμικώς μεμονωμένος. Το πάχος των ελασμάτων μεταλλικών καπναγωγών δέον όπως είναι τουλάχιστον 3 χιλ. δια καπναγωγόν διατομής μεγαλυτέρας των 500 τετρ. εκ. του μέτρου.
9. Εάν μεταξύ λέβητος και καπνοδόχου, δεν παρεμβάλλεται καπνοσυλλέκτης ο καπναγωγός ο συνδέων τον λέβητα με την καπνοδόχον δέον όπως:
 - α) Εάν είναι μεταλλικός να ανέρχεται με κλίσιν 15% τουλάχιστον προς την καπνοδόχον.
 - β) Εάν είναι κτιστός να έχη διατομήν κατά 20% μεγαλυτέραν της διατομής της αντιστοίχου καπνοδόχου και να ανέρχεται με κλίσιν 10% προς αυτήν.
10. Δέον να λαμβάνεται ειδική πρόνοια, εφ' όσο το οριζόντιον τμήμα της καπνοδόχου ευρίσκεται υπό το έδαφος, να διατηρήται τούτο απολύτως ξηρόν και να είναι απρόσβλητον υπό τυχόν διαρρεόντων υπογείων ή ομβρίων υδάτων. Επίσης, πρέπει να είναι εφωδιασμένον με ειδικά ανοίγματα επιθεωρήσεως μετά χυτοσιδηρών στεγανών καλυμμάτων, δια τον ευχερή καθαρισμόν του.
11. Εις εγκαταστάσεις αίτινες χρησιμοποιούν βαρύ ακάθαρτον πετρέλαιον (Μαζούτ) ρευστότητος 1.500 - 3.500 SEC/REDWOOD 1-100 F(μοίρες) ανεξαρτήτως θερμικής ικανότητος επιβάλλεται η χρησιμοποίησις ειδικών συσκευών συγκρατήσεως της αιθάλης (καπνοσυλλέκται), κατά προτίμησιν συστήματος δια βεβιασμένου ελκυσμού.

ΑΡΘΡΟΝ-108
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ

Αποθήκευσις καυσίμων, Δεξαμενάι πετρελαίου

1. Απαιτείται ιδιαίτερος χώρος αποθηκεύσεως καυσίμων εάν ταύτα είναι υγρά ή στερεά μεν αλλ' η εγκατεστημένη θερμική ισχύς είναι ανωτέρω των 125.000 KCAL/H. Ο χώρος ούτος δέοντας φωτίζεται μόνον δι' ήλεκτρισμού.
2. Μέχρις ολικής ποσότητος 300 λίτρων το πετρέλαιον δύναται ν' αποθηκεύεται εντός του λεβητοστασίου εφ' όσον η δεξαμενή αποθηκεύσεως δεν κείται υπεράνω συσκευής παραγωγής θερμότητος ή κατναγωγού, και απέχει από των στοιχείων τούτων απόστασιν τουλάχιστον 2,00 μ. δυναμένην να μειωθή εις εν μέτρον εφ' όσον παρεμβάλλεται μονωτικόν τοίχωμα.
3. Εις περίπτωσιν αποθηκεύσεως ομού στερεών και υγρών καυσίμων δέοντας όπως λαμβάνηται πρόνοια ώστε το τυχόν διαφεύγον πετρέλαιον να μη έρχεται εις επαφήν με τα στερεά καύσιμα.
4. Ο χώρος αποθηκεύσεως καυσίμου εν γένει, δέοντας όπως διαχωρίζεται του λεβητοστασίου ή οιουδήποτε άλλου συνορεύοντος χώρου, μέσω τοίχου εξ ακαύστου υλικού, επί του οποίου δύναται να υπάρχη μεταλλική θύρα. Ειδικώτερον εις περίπτωσιν αποθηκεύσεως πετρελαίου ο εν λόγω τοίχος δέοντας να είναι στεγανός και απολύτως ανθεκτικός έναντι πυράς.
5. Απαγορεύεται η αποθήκευσις υγρών καυσίμων εις: διαδρόμους και εισόδους, κλιμακοστάσια και κάτωθεν αυτών, κατοικουμένους ορόφους, χώρους εργασίας και εργαστήρια, και γενικώς όπου κατά την κρίσιν των αρμοδίων αρχών, είναι ενδεχόμενον να δημιουργήται συνωστισμός ατόμων εις περίπτωσιν εκρήξεως πυρκαϊάς.
6. Ο χώρος της αποθήκης καυσίμων πρέπει να αερίζηται δια μονίμου ανοίγματος προς το ύπαιθρον απ' ευθείας ή μέσω σήραγγος.
Η καθαρά επιφάνεια του ανοίγματος δέοντας όπως ισούται κατ' ελάχιστον προς το 1/12 της επιφανείας του δαπέδου του χώρου της αποθήκης.
7. Επιτρέπεται η τοποθέτησις δεξαμενών πετρελαίου εις ανοικτούς χώρους, εφ' όσον τούτο δεν αντίκειται εις τους ισχύοντας οικοδομικούς κανονισμούς ή τους κανονισμούς πυρασφαλείας του Πυροσβεστικού Σώματος.
8. Η δεξαμενή πετρελαίου δέοντας όπως εδράζηται ασφαλώς επί σιδηράς βάσεως (πχ. σιδηροδοκοί). Η υπό την δεξαμενήν επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να διαμορφώνηται επί υποστρώματος εκ σκυροδέματος εν είδει λεκάνης, ικανής χωρητικότητος, ούτως ώστε το τυχόν διαφεύγον εκ της δεξαμενής πετρέλαιον να περιορίζηται ασφαλώς εντός αυτής. Εντός της λεκάνης περισυλλογής πετρελαίου πρέπει να κατασκευάζηται σιφώνιον δαπέδου μετ' οχετού, το οποίον να καταλήγη εκτός του κτιρίου εις κατάλληλον αποχέτευσιν.
9. Δια να είναι δυνατός ο έλεγχος εις στεγανότητα εξ' όλων των πλευρών της δεξαμενής πετρελαίου, ορίζονται ως ελάχισται επιτρεπόμεναι οριζόντιοι αποστάσεις των παρειών της δεξαμενής από τους αντικειμένους τοίχους του χώρου αποθηκεύσεως, αι κάτωθι:

της οπισθίας παρειάς: 0,25 μ.

των δύο παραπλεύρων παρειών: 0,40 μ.

της άνω παρειάς: 0,60 μ. (χρησιμοποίησις ανθρωποθυρίδος).

του πυθμένος: 0,10 μ. και εφ' όσον ο πυθμήν έχει μεγαλυτέραν επιφάνειαν των 5,00 μ²: 0,20 μ.

της προσθίας παρειάς: 0,70 μ. δια χωρητικότητα δεξαμενής μέχρι 4 κ.μ. και 1.00 μ. δια χωρητικότητα άνω των 4 κ.μ.

10. Η δεξαμενή πετρελαίου να εφοδιάζηται με τ' ακόλουθα εξαρτήματα:

α) Σωλήνωσις εξαερισμού: Αυτή πρέπει να εξασφαλίζηται έναντι εισόδου ξένων σωμάτων, ύδατος κλπ, να έχη στόμιον εις θέσιν ήτις να είναι ορατή και να δύναται ν' απομακρύνη ευκόλως τα παραγόμενα αέρια, άνευ κινδύνου δια τους ανθρώπους και να έχη στόμιον τουλάχιστον 2,5 μ. άνω της επιφανείας του εδάφους, αλλά οπωσδήποτε 0,50 μ. άνω του στομίου πληρώσεως της δεξαμενής. Η σωλήνωσις εξαερισμού πρέπει να αναχωρή εκ του υψηλοτέρου σημείου της δεξαμενής και να οδηγήται κατακορύφως προς τα άνω εις το ύπαιθρον. Να μη είναι δυνατή διακοπή αυτής και να είναι κατασκευασμένη εκ χαλυβδοσωλήνος. Το σημείον εκβολής της πρέπει ν' απέχει τουλάχιστον 5,00 μ. από παντός σημείου όπου είναι δυνατόν να αναπτυχθή υψηλή θερμοκρασία.

Η εσωτερική διάμετρος του σωλήνος εξαερισμού πρέπει να είναι κατά μίαν τυποποιημένη διάστασιν μεγαλυτέρα της διαμέτρου του σωλήνος πληρώσεως της δεξαμενής, πάντως ουχί μικρ.της 1 1/2".

β) Σωλήνωσις πληρώσεως πετρελαίου: Το στόμιον πληρώσεως πρέπει ει δυνατόν να ευρίσκεται εκτός του κτιρίου και δεν πρέπει να απέχῃ από την θέσιν σταθμεύσεως του πετρελαιοφόρου οχήματος περισσότερον των 30,00 μ. Το στόμιον πρέπει να καταλήγη εις προστόν υπό του οχήματος σημείον του πεζοδρομίου, εντός ειδικού κτιστού φρεατίου μετά στεγανού καλύμματος και ν' ασφαλίζηται έναντι ανοίγματος υπό αναρμοδίων. Ο σωλήνη πληρώσεως πρέπει να έχει ονομαστική διάμετρον ουχί μικροτέραν της 1 1/4", να είναι εγκατεστημένος με συνεχή κλίσιν προς την δεξαμενή και να εισέρχεται εις βάθος τουλάχιστον 0,50 μ. εντός αυτής προς παρεμπόδισιν δημιουργίας αφρού.

γ) Στόμιον κενώσεως δεξαμενής: Εις το κατώτατον σημείον του πυθμένος της δεξαμενής του πετρελαίου, πρέπει να τοποθετήται στόμιον κενώσεως μετά στεγανής αποφραστικής δικλείδος δια την κένωσιν της δεξαμενής εις περίπτωσιν ανάγκης και δια την απομάκρυνσιν των εις τον πυθμένα εναποτιθεμένων καταλοίπων του πετρελαίου (ύδωρ, λάσπη κλπ). Ορίζεται όπως η ονομαστική διάμετρος του στομίου κενώσεως μη είναι μικροτέρα της 1 1/4".

δ) Δείκτης στάθμης πετρελαίου: Εκάστη δεξαμενή πρέπει να είναι εφωδιασμένη με διάταξιν καθορισμού στάθμης του υγρού. Η διάταξις αύτη, πρέπει αφ' ενός μεν να εξασφαλίζη ασφαλή και εύκολον ανάγνωσιν της στάθμης και αφ' ετέρου να εμποδίζη την εκροήν του πετρελαίου εις περίπτωσιν βλάβης ή καταστροφής της. Κατά την πλήρωσιν της δεξαμενής να είναι δυνατή η ανεμπόδιστος παρακολούθησης της ανόδου της στάθμης του πετρελαίου προς αποφυγήν υπερπληρώσεως και εκχυλίσεως αυτού.

ε) Ανθρωποθυρίς: Δεξαμενάι, χωρητικότητος άνω των 0,50 μ3 πρέπει να εφοδιάζωνται με ανθρωποθυρίδα επισκέψεως τοποθετημένην εις το ανώτατον τμήμα αυτών. Η ανθρωποθυρίς να κατασκευάζηται εκ σιδηροελάσματος του αυτού πάχους με το έλασμα της δεξαμενής, περιφερειακώς ενισχυμένου, να έχη διαστάσεις τουλάχιστον 0,40 X 0,50 μ. και να προσαρμόζεται επί του τοιχώματος της δεξαμενής μέσω ειδικού παρεμβύσματος και κοχλιοφόρων ήλων.

11. Ελάχιστον πάχος ελασμάτων των δεξαμενών:

Δια ύψη δεξαμενών μέχρι 1,00μ. το ελάχιστον πάχος των ελασμάτων ορίζεται εις 2,00 χιλιοστά του μέτρου.

Δια ύψη δεξαμενών άνω των 1,00μ. και μέχρι 2,00μ. το ελάχιστον πάχος των ελασμάτων ορίζεται εις 3 χιλιοστά του μέτρου.

Δια ύψη δεξαμενών άνω των 2,00μ. και μέχρι 2,50μ. το ελάχιστον πάχος των ελασμάτων ορίζεται εις 4 χιλιοστά του μέτρου.

Επιβάλλεται δια δεξαμενάς με μεγάλον μήκος ή πλάτος, ή τοποθέτησης εις το εσωτερικόν της δεξαμενής εγκαρσίων ράβδων αγκυρώσεως προς αποφυγήν μονίμου παραμορφώσεως των τοιχωμάτων.

12. Προστασία έναντι υπερθεμάνσεως: Δεξαμεναί, εντός των οποίων υπάρχει εγκατεστημένη ηλεκτρική αντίστασις προθερμάνσεως του πετρελαίου (πχ. εις δεξαμενάς αποθηκεύσεως βαρέος ακαθάρτου πετρελαίου) δέον όπως εφοδιάζωνται διατάξεως διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος προς την ηλεκτρικήν αντίστασιν (πχ. δια διακόπτου κατωτάτης στάθμης), μόλις η στάθμη του πετρελαίου φτάσει εις ύψος μικρότερον των 0,25 μ. από της ανωτάτης επιφανείας της ηλεκτρικής αντίστάσεως, μετά ταυτοχρόνου αυτομάτου θέσεως εις λειτουργίαν ηχητικού και οπτικού σήματος κινδύνου.

ΑΡΘΡΟΝ-109
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
Αποθήκευσις καυσίμων, Δεξαμενάι πετρελαίου

1. Αι σωληνώσεις πετρελαίου και οι τυχόν χρησιμοποιούμενοι δάκτυλοι στεγανότητος πρέπει, ν' αντέχουν εις τας κατά την συνεχή λειτουργίαν παρουσιαζόμενας μηχανικάς, χημικάς (πχ. αντοχή εις το πετρέλαιον) ή θερμικάς καταπονήσεις. Αι σωληνώσεις πρέπει να τοποθετώνται στερεώς να συνδέωνται στεγανώς ως προς το κυκλοφορούν πετρέλαιον, να συγκολλώνται δια σκληράς συγκολλήσεως ή να συνδέωνται με ρακόρ ή φλάντζες στεγανώς.
2. Αι σωληνώσεις πετρελαίου, κατά την διάβασίν των μέσω τοίχων και δαπέδων, πρέπει να τοποθετώνται εντός προστατευτικού σωλήνος προς προστασίαν από μηχανικάς βλάβας. Εις τας εντός του εδάφους τοποθετημένας σωληνώσεις πετρελαίου πρέπει να προβλέται προστασία έναντι χημικών και μηχανικών επιδράσεων.
3. Αι σωληνώσεις κυκλοφορίας πετρελαίου πρέπει να είναι εφωδιασμέναι δια διακόπτου εις θέσιν προσιτήν και λίαν εγγύς της πετρελαιοδεξαμενής.
4. Δοκιμή εις πίεσιν: δοκιμή εις πίεσιν όλων των σωληνώσεων πετρελαίου (εκτός των σωληνώσεων πληρώσεως) και των οργάνων διακοπής είναι υποχρεωτική μετά την περαίωσιν της εγκαταστάσεως. Η δοκιμή συντελείται, ει δυνατόν με ελαφρόν πετρέλαιον, υπό πίεσιν τουλάχιστον 5,0 ATU.

ΑΡΘΡΟΝ-110
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑΙ ΚΕΡΑΙΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ.

1. Δια ΠΔ/ των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Έργων δύναται να ορίζωνται περιοχαί εις ας δια λόγους αισθητικής επιβάλλεται η τοποθέτησις επί του δώματος των κτιρίων μίας ή περισσοτέρων συλλογικών κεραιών λήψεως τηλεοράσεως και ραδιοφωνίας.
2. Η συλλογική κεραία επιβάλλεται εις κτίρια εφ' ων προβλέπεται επί επιφανείας μεν δώματος μέχρι και 200 τετραγωνικών μέτρων, η τοποθέτησις περισσοτέρων των τεσσάρων ιστών, επί επιφανείας δε μεγαλυτέρας των 200 τετραγωνικών μέτρων ενός προσέτι ιστού πέραν των τεσσάρων, ανά επί πλέον επιφάνειαν δώματος 200 τετραγωνικών μέτρων, τούτο δε ανεξαρτήτως των επί των ιστών τούτων προσηρμοσμένων ατομικών κεραιών.
3. Η συλλογική κεραία λήψεως τηλεοράσεως και ραδιοφωνίας δύναται να επιβάλλεται επίσης εις οικισμούς περί ων αι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 79 του παρόντος προς εξυπηρέτησιν και πλειόνων κτιρίων. Ο αριθμός αυτών και αι θέσεις αυτών ορίζονται υπό της επιτροπής ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των κτιρίων εις ην μετέχει εκπρόσωπος της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών.
4. Εις περίπτωσιν καθ' ην η δια συλλογικής κεραίας λήψις ήχου και εικόνος δεν τυχάνει εξ' ίσου ικανοποιητική ως η δι' ατομικών επί του δώματος κεραιών και εφ' όσον τούτο δεν οφείλεται εις ατέλειαν της εγκαταστάσεως, τούτου διαπιστουμένου υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται η εγκατάστασις οιασδήποτε κεραίας.
5. Δια ΠΔ/των εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δημοσίων Έργων και Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι εφαρμοστέοι τεχνικοί κανονισμοί δια την εξωτερικήν και εσωτερικήν εγκατάστασιν συλλογικής κεραίας τηλεοράσεως και ραδιοφωνίας.
6. Εις κτίριον εν εξάρσει προς το φυσικόν περιβάλλον ή τα περιβάλλοντα αυτό κτίρια επιβάλλεται η εγκατάστασις αλεξικεραύνου.

ΑΡΘΡΟΝ-111

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Αι υδραυλικαί εγκαταστάσεις των κτιρίων διέπονται υπό των διατάξεων του από 13.5.1936 ΒΔ. "περί κανονισμού εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων" ως ετροποιήθη, διατηρουμένου εν ισχύι.
2. Κατά την αίτησιν αδείας ανεγέρσεως κτιρίων συνολικού όγκου μεγαλυτέρου των 1.500 κυβικών μέτρων ή ανεξαρτήτως του όγκου, κτιρίων με πλείονας των 2 ορόφων (ισόγειον και 1 όροφος επ' αυτού) απαιτείται η υποβολή μελέτης υδραυλικών εγκαταστάσεων, συμφώνως προς τας διατάξεις του κατά την προηγουμένην παράγραφον κανονισμού.

ΑΡΘΡΟΝ-112

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά την αίτησιν αδείας ανεγέρσεως κτιρίων συνολικού όγκου μεγαλυτέρου των 3.000 κυβικών μέτρων ή, ανεξαρτήτως του όγκου, κτιρίων με πλείονας των 5 ορόφων (ισόγειον και 4 όροφοι επ' αυτού), απαιτείται η υποβολή πασών των μελετών των εν τω κτιρίῳ προβλεπομένων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ως και δήλωσις περί επιβλέψεως των ως άνω εργασιών. Αι μελέται και αι δηλώσεις επιβλέψεως δέον όπως υπογράφωνται παρά των εχόντων το προς τούτο δικαίωμα κατά την ισχύουσαν σχετικήν νομοθεσίαν.

ΑΡΘΡΟΝ-113

ΗΧΟΜΟΝΩΣΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Απαίτησις Ηχομονώσεως

1. Κατά την ανέγερσιν κτιρίων κατοικιών με πλείονας των δύο ορόφων (ισόγειον και όροφον επ' αυτού) ή και διωρόφων κτιρίων με πλείονας κατοικίας εν τω αυτώ ορόφω δέον όπως εξασφαλίζηται η απαιτουμένη ηχομόνωσις, α) του δώματος και των δαπέδων έναντι θορύβων μεταδιδομένων δια κρούσεως ή δια του αέρος, και β) των διαχωριζόντων αυτοτελείς κατοικίας τοίχων ως και των τοίχων των φρεάτων των ανελκυστήρων έναντι θορύβων μεταδιδομένων δια του αέρος.
2. Κατά την ανέγερσιν των κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 115 του παρόντος ειδικών κτιρίων, δέον όπως εξασφαλίζηται η κατά τον πίνακα III της αυτής παραγράφου κατά περίπτωσιν απαιτουμένη ηχομόνωσις.

ΑΡΘΡΟΝ-114

ΗΧΟΜΟΝΩΣΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

'Ελεγχος ηχομονωτικής ικανότητος και Ηχοδιαπερατότητος στοιχείων του κτιρίου.

1. Ο έλεγχος ηχομονωτικής ικανότητος και ηχοδιαπερατότητος στοιχείων του κτιρίου γίνεται τη αιτήσει των ενδιαφερομένων δια μετρήσεως υπό των ειδικών εργαστηρίων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, των εργαστηρίων ανωτάτων τεχνικών σχολών ή και ιδιωτικών ανεγνωρισμένων εργαστηρίων, συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσαν μέθοδον του Διεθνούς Οργανισμού Προτυποποιήσεως. Αι μετρήσεις γίνονται ανά 1/3 οκτάβας από συχνότητος 100 HZ μέχρι 3.200 HZ.
2. Πάσαι αι εις το παρόν κεφάλαιον αναγραφόμεναι τιμαί ηχομονωτικής ικανότητος και ηχοδιαπερατότητος στοιχείων του κτιρίου τυγχάνουν αριθμητικοί μέσοι όροι των αντιστοίχων τιμών δι' όλας τας συχνότητας.
3. Η κατά τον έλεγχον των τιμών περί αν η προηγουμένη παράγραφος 2 επιτρεπόμενη ανοχή δι' εκάστην των περιπτώσεων ορίζεται εις 1 DB.
4. Μετρήσεις διεξάγωνται επί επιφανειών ουχί μικροτέρων των 7 τετρ. μέτρων και εις χώρους όγκου ουχί μικροτέρου των 25 κυβικών μέτρων.

ΑΡΘΡΟΝ-115

ΗΧΟΜΟΝΩΣΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Απαιτήσεις ηχομονωτικής ικανότητος και ανεκτή ηχοδιαπερατότης στοιχείων του κτιρίου.

1. Κατο κ α .

- α) Αι απαιτήσεις ηχομονωτικής ικανότητος στοιχείων του κτιρίου έναντι θορύβων μεταδιδομένων δια του αέρος δίδονται υπό του κάτωθι [HYPERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/ar115tabl1.jpg"](http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/ar115tabl1.jpg) [πίνακος I.](#)
- β) Η ανεκτή ηχοδιαπερατότης στοιχείων του κτιρίου έναντι θορύβων προερχομένων εκ κρούσεων δίδεται υπό του κάτωθι [HYPERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/ar115tabl2.jpg"](http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/ar115tabl2.jpg) [πίνακος II.](#)

2. Ετερα κτρ α.

- α) Αι απαιτήσεις ηχομονωτικής ικανότητος στοιχείων του κτιρίου έναντι θορύβων μεταδιδομένων δια του αέρος δίδονται υπό του κάτωθι [HYPERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/ar115tabl3.jpg"](http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/ar115tabl3.jpg) [πίνακος III.](#)
- β) Αι ανεκταί ηχοδιαπερατότητες στοιχείων του κτιρίου έναντι θορύβων προερχομένων εκ κρούσεων δίδονται υπό του κάτωθι [HYPERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/ar115tabl4.jpg"](http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/ar115tabl4.jpg) [πίνακος IV.](#)

ΑΡΘΡΟΝ-116 ΗΧΟΜΟΝΩΣΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

1. Η αποδεκτή ηχομονωτική ικανότης τοίχων, πατωμάτων και κουφωμάτων των κτιρίων εις DB έναντι θορύβων μεταδιδομένων διά του αέρος, εμφαίνεται εις τον κάτωθι [HYPERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/article116tabl6.htm"](http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/article116tabl6.htm) [πίνακα V](#) δια τας εν αυτώ αναφερομένας περιπτώσεις κατασκευής των εν λόγω στοιχείων.
2. Η αποδεκτή ηχοδιαπερατότης πατωμάτων των κτιρίων εις DB, έναντι θορύβων προερχομένων εκ κρούσεων εμφαίνεται εις τον κάτωθι [HYPERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/ar116tabl6.jpg"](http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/ar116tabl6.jpg) [πίνακα VI](#) δια τας εν αυτώ αναφερομένας περιπτώσεις κατασκευής των εν λόγω πατωμάτων.
3. Η ηχομονωτική ικανότης αέρος αναλόγως του πάχους αυτού εις εκατοστά, ευρισκομένου μεταξύ δύο στερεών στρώσεων, δίδεται υπό του κάτωθι [HYPERLINK "http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/ar116tabl7.jpg"](http://www.teelar.tee.gr/law/gok73/ar116tabl7.jpg) [πίνακος VII.](#)

ΑΡΘΡΟΝ-117 ΗΧΟΜΟΝΩΣΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

1. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων δημοσιευμένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να συμπληρούνται ή τροποποιούνται οι πίνακες V και VI των Παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 116 του παρόντος κατόπιν εκάστοτε εργαστηριακών μετρήσεων επί διαφόρων κατασκευαστικών στοιχείων των κτιρίων.
2. Διατάξεις κανονισμών ηχομονώσεως των κατασκευών, πέραν των υπό του παρόντος προβλεπομένων δύνανται να θεσπίζωνται διά ΠΔ/των, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημ. 'Εργων.

ΑΡΘΡΟΝ-118 ΑΔΕΙΑΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ

1. Πάσα επιτρεπομένη υπό των κειμένων διατάξεων εργασία δομήσεως εντός οιουδήποτε οικισμού ή εκτός οικισμού εκτελείται βάσει αδείας της αρμοδίας Αρχής. Τοιαύται εργασίαι δομήσεως είναι ιδία εκσκαφαί θεμελίων, εγκατάστασις ικριωμάτων, ανέγερσις κτιρίων και παραρτημάτων αυτών, επισκευή και διαρρύθμισης υφισταμένων κτιρίων. 'Άδεια δεν απαιτείται δι' εσωτερικούς χρωματισμούς, δι' εξωτερικούς χρωματισμούς, όταν δεν γίνεται χρήσις ικριωμάτων, δια μικράς εσωτερικάς επισκευάς ή διασκευάς μη θιγούσας την φέρουσαν κατασκευήν του κτιρίου, ή την εμφάνισην αυτού δι' επισκευάς δαπέδου, δι' επισκευάς, διασκευάς ή συμπληρώσεις των εσωτερικών εγκαταστάσεων και αγωγών των κτιρίων, δια μικράς, άνευ χρήσεως ικριωμάτων, επισκευάς θυρών, παραθύρων, στεγών, δωμάτων και εν γένει δια τας μικράς και μεμονωμένας επισκευάς δια λόγους χρήσεως, υγιεινής και προστασίας των κτιρίων.

"Δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται αι περιπτώσεις δομικών εργασιών, ήσσονος σημασίας εις απομεμακρυσμένας της έδρας της οικείας πολεοδομικής Υπηρεσίας περιοχάς, δι' ας δύναται η άδεια να εκδίδεται, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως και υπό την εποπτείαν της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, υπό των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών".

(Σ.Σ. Το εντός "... εδάφ. προσετέθη με την Παρ. 3 του άρθ. 1 του Ν-651/77 (ΦΕΚ-207/Α/27-7-77).

2. Πάσα κατασκευή εκτελουμένη: α) είτε άνευ της κατά την προηγουμένην παράγραφον αδείας, β) είτε καθ' υπέρβασιν ταύτης, γ) είτε καθ' υπέρβασιν των κειμένων διατάξεων, δ) είτε βάσει αδείας κριθείσης μεταγενεστέρως καθ' οιονδήποτε τρόπον ως εν όλω ή εν μέρει ουχί συμφώνου προς τας κειμένας διατάξεις, τυγχάνει αυθαίρετος".

(Σ.Σ. Η Παρ. 2 του άρθ. 118 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της Παρ. 64 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

ΑΡΘΡΟΝ-119 ΑΔΕΙΑΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1. Διαπιστωθείσης αυθαιρέτου κατά τα ανωτέρω κατασκευής, διατάσσεται η άμεσος διακοπή των τυχόν συνεχιζομένων εργασιών και επιβάλλεται το κατά τας επομένας διατάξεις πρόστιμον.
2. Ειδικώτερον δι' αυθαιρέτους κατασκευάς αντικειμένας εις τας κειμένας διατάξεις, ως προς την αρτιότητα του οικοπέδου, το ποσοστόν καλύψεως, τα όρια της δομησίμου επιφανείας του οικοπέδου, τον συντελεστήν δομήσεως αυτού, το επιτρεπόμενον ύψος κτιρίων και τας προεξοχάς πέραν των γραμμών δομήσεως ή προς τα υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς αφιέμενα ακάλυπτα τμήματα του οικοπέδου και τας διαστάσεις των περιφραγμάτων, πέραν του προστίμου, διατάσσεται και η κατεδάφισης τούτων. Εις περίπτωσιν εργασιών δι' αν μετατρέπεται χώρος του κτιρίου εις χώρον ανεπιτρέπτου, κατά τας διατάξεις του παρόντος, χρήσεως, διατάσσεται η κατεδάφισης μόνον των έργων τούτων".

(Σ.Σ. Η Παρ. 2 του άρθ. 119 τ θετα ως αντ κατεστάθη δ α της Παρ. 65 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

3. Η διαπίστωσις του αυθαιρέτου της κατασκευής δύναται να γίνη οποτεδήποτε έστω και μετά την έναρξην της χρήσεως αυτής, ήτις δεν κωλύει την επέλευσιν των συνεπειών του παρόντος άρθρου.

4. Δια πάσαν παράβασιν των διατάξεων του παρόντος, αναλαβόντες την εποπτείαν των εργασιών τεχνικοί υπόκεινται εις πειθαρχικάς ποινάς κατά τας διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 του ΑΝ-410/1968.

ΑΡΘΡΟΝ-120 ΑΔΕΙΑΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ Πρόστιμον επί αυθαιρέτων κατασκευών.

1. Το υπό της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 121 του παρόντος πρόστιμον επιβάλλεται εις βάρος των κυρίων ή συγκυρίων των ακινήτων εις αι εκτελούνται αι άνευ αδείας ή καθ' υπέρβασιν αδείας εργασίαι.
Οι συγκύριοι ευθύνονται εις ολόκληρον δια την καταβολήν του προστίμου. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως των εργασιών δια του συστήματος της επί αντιπαροχή οικοδομήσεως, το πρόστιμον επιβάλλεται εις βάρος του επί αντιπαροχή κατασκευαστού και επί πλειόνων τοιούτων, εις βάρος απάντων, ευθυνομένων εις ολοκληρον.

Το πρόστιμον ορίζεται ίσον προς την αξίαν της αυθαιρέτου κατασκευής και πάντως ουχί κατώτερον των 10.000 δραχμών.

(Σ.Σ. Επ αυθα ρέτων κατασκευών εντός σχεδ ου το ως άνω πρόστ μον ορ ζετα σον προς το δεκαπλάσ ον της αξ ας αυτών κα πάντως ουχ κατώτερον των πεντήκοντα χ λ άδων (50000) δραχμών (ΠΔ-539/76 ΦΕΚ-194/Α/27-7-76).

Τα ανωτέρω χρηματικά όρια του προστίμου δύνανται να αυξάνωνται δια Π. Δ/των εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων.

2. Εάν κατά την ανέγερσιν του αυτού κτιρίου διαπιστωθή και ετέρα παράβασις επιβάλλεται δια ταύτην έτερον αυτοτελές πρόστιμον. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως εκ νέου των κατεδαφισθεισών αυθαιρέτων κατασκευών επιβάλλεται έτερον αυτοτελές πρόστιμον 5πλάσιον του αρχικώς υποβληθέντος.

3. Η αξία της αυθαιρέτου κατασκευής υπολογίζεται, εφ' όσον μεν αύτη έχει αποπερατωθή, βάσει των τιμών μονάδος του όγκου των κτιρίων συμφώνως προς τας οποίας υπολογίζεται η αξία αυτών κατά την έκδοσιν της αδείας, εφ' όσον δε αύτη έχει αποπερατωθή βάσει εκτιμωμένου κλάσματος των ως άνω τιμών. Εις περίπτωσιν εργασιών προς μετατροπήν της χρήσεως χώρου λαμβάνεται υπ' όψιν ο όλος όγκος του χώρου.

ΑΡΘΡΟΝ-121

ΑΔΕΙΑΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Διαδικασία χαρακτηρισμού αυθαιρέτου

1. Ο χαρακτηρισμός κατασκευής ως αυθαιρέτου, ο προσδιορισμός της αξίας ταύτης και η επιβολή του προστίμου γίνεται δι' αποφάσεως του προϊσταμένου της κατά τόπον Αρμοδίας Πολεοδομικής Αρχής. Εάν πρόκειται περί αυθαιρέτου κατασκευής εμπιπτούστης εις την παράγραφον 2 του άρθρου 119 του παρόντος διά της αποφάσεως τάσσεται και προθεσμία δια την κατεδάφισην ταύτης. Η προθεσμία αύτη δεν δύναται να είναι μικρότερα των 15 ημερών, άρχεται δε από της κοινοποίησεως της αποφάσεως.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον απόφασις εκδίδεται κατόπιν αυτοψίας διενεργουμένης υπό τεχνικού υπαλλήλου της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας. Περί της αυτοψίας ταύτης συντάσσεται έκθεσης υπό του διενεργήσαντος ταύτην υπαλλήλου περιλαμβάνουσα περιγραφήν της αυθαιρέτου κατασκευής, προσδιορισμόν της αξίας αυτής και μνείαν των διατάξεων προς ας τυχόν αύτη αντίκειται.

3. Η απόφασις μετ' αντιγράφου της εκθέσεως αυτοψίας κοινοποιείται δια του οικείου αστυνομικού τμήματος προς τον κατά την παράγραφον 1 του άρθρου 120 υποχρέων.

4. Κατά της αποφάσεως ταύτης ο καθ' ου δικαιούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 10 ημερών από της εις αυτόν κοινοποίησεως υποβάλη ένστασιν. Η ένστασις εις ην αναγράφεται η κατοικία του ενισταμένου ως και η τοιαύτη του τυχόν αντικλήτου του, και εις ην ενεργούνται άπασαι αι κοινοποίησεις επιδίδεται απ' ευθείας εις την αρμοδίαν Πολεοδομικήν Υπηρεσίαν, εάν δε ο καθ' ου κατοικεί εκτός της έδρας ταύτης δύναται να απευθύνεται προς ταύτην δια του αστυνομικού τμήματος της κατοικίας του. 'Όταν η ένστασις κατατίθεται απ' ευθείας εις την αρμοδίαν Πολεοδομικήν Υπηρεσίαν αύτη ανακοινοί παραχρήμα εις τον καταθέτοντα την ένστασιν και σημειοί παρά πόδας της ενστάσεως την ημέραν, ώραν και τον τόπον της κατά τας διατάξεις του επομένου άρθρου συζητήσεως ταύτης. 'Όταν η ένστασις περιέρχεται δια της αστυνομικής αρχής εις την αρμοδίαν Πολεοδομικήν Υπηρεσίαν αύτη προσδιορίζει αμέσως την κατά τα ανωτέρω ημέραν, ώραν και τόπον συζητήσεως και κοινοποιεί ταύτα εις τον ενιστάμενο δια της Αστυνομικής Αρχής υποχρεουμένης εν τη περιπτώσει ταύτη όπως αποστείλη το ταχύτερον τα αποδεικτικά επιδόσεως.

5. Η υποβολή ενστάσεως αναστέλλει κατά πάντα την κοινοποιηθείσαν απόφασιν πλην της διακοπής συνεχίσεως των εργασιών.

ΑΡΘΡΟΝ-122

ΑΔΕΙΑΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ένστάσεις

1. Επί των κατά το προηγούμενον άρθρον ενστάσεων αποφαίνεται οριστικώς δι' ητιολογημένης αποφάσεως του το τμήμα Νομού του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και δια τον

νομόν Αττικής το οικείον Συμβούλιον Δημοσίων 'Εργων Διαμερίσματος.

2. Κατά την συζήτησιν της ενστάσεως δύναται να παρίσταται προς έκθεσιν των απόψεών του ο υποβάλλων την ένστασιν, είτε αυτοπροσώπως ή μετά δικηγόρου ή μηχανικού, είτε δι' αντιπροσώπου του δικηγόρου ή μηχανικού. Ούτος αποχωρεί της συνεδριάσεως του Συμβουλίου κατά την λήψιν της αποφάσεως.

3. Το Συμβούλιον δύναται να αναβάλλῃ μόνον άπαξ την λήψιν της αποφάσεως του προς διενέργειαν τυχόν αυτοψίας υπό οριζόμενου προς τούτο μέλους ή μελών του, ανακοινούν παραχρήμα την νέαν ημέραν συζητήσεως.

4. Εάν κατά την συζήτησιν της ενστάσεως το αυθαίρετον κτίσμα έχη κατεδαφισθή το Συμβούλιον δύναται κατά την κρίσιν του να μειώσῃ το πρόστιμον.

5. Εάν δια της ενστάσεως αμφισβητήται η υπαγωγή του αυθαιρέτου εις την περίπτωσιν της παραγράφου 2 του άρθρου 119 του παρόντος και επιφυλασσόμενης της διατάξεως της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιον, τη προφορική κατά την συζήτησιν αιτήσει του ενισταμένου, αποφαίνεται οριστικώς περί της συνδρομής ή ου των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 119 και αναβάλλει την επί του προστίμου λήψιν αποφάσεως δια την νέαν μετά δεκαπενθήμερον τουλάχιστον και ουχί πέραν των τριάκοντα ημερών, ημέραν συζητήσεως ανακοινουμένην παραχρήμα. Εάν κατά την νέαν επί του προστίμου συζήτησιν το αυθαίρετον έχει κατεδαφισθή εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου.

6. Η επί της ενστάσεως απόφασις των Συμβουλίων υπογράφεται υπό του Προέδρου και εκτελούντος χρέη Γραμματέως αυτών και κοινοποιείται εν αντιγράφω εις τον υποβαλόντα την ένστασιν διά της Αστυνομικής Αρχής ήτις αποστέλλει το οικείον αποδεικτικόν εις την

επιβαλούσαν το πρόστιμον Αρχήν.

7. Δια ΠΔ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων δύναται να ρυθμίζεται παν θέμα αναγόμενον εις την επιβολήν του προστίμου, την βεβαίωσιν αυτού και τας σχετικάς προς τούτο ενστάσεις. Δια των αυτών Π. Δ/των των δύναται να τροποποιούνται αι διατάξεις του παρόντος και του προηγουμένου άρθρου.

ΑΡΘΡΟΝ-123

ΑΔΕΙΑΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Βεβαίωσις του προστίμου

Μετά την άπρακτον παρέλευσιν της, κατά την παράγραφον 4 του άρθρου 121 του παρόντος, προθεσμίας προς υποβολήν ενστάσεως ή μετά την έκδοσιν και κοινοποίησιν της αποφάσεως επί της τυχόν ασκηθείσης τοιαύτης, το πρόστιμον βεβαιούται εις το αρμόδιον Δημόσιον Ταμείον και εισπραττόμενον ως δημόσιον έσοδον, αποδίδεται εις το Ειδικόν Ταμείον εφαρμογής ρυθμιστικών και πολεοδομικών σχεδίων.

ΑΡΘΡΟΝ-124

ΑΔΕΙΑΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Κατεδάφισις αυθαιρέτων

1. Εντός της κατά την παράγραφον 1 του άρθρου 121 του παρόντος ταχθείσης προς κατεδάφισιν προθεσμίας εφ' όσον δεν ησκήθη εμπρόθεσμος ένστασις ή μετά την έκδοσιν και κοινοποίησιν απορριπτικής εν όλω ή εν μέρει αποφάσεως επί της τυχόν ασκηθείσης τοιαύτης, ο κύριος ή οι συγκύριοι των ακινήτων ή οι τυχόν επί αντιπαροχή κατασκευαστάι αυτού υποχρεούνται να προβούν εις την κατεδάφισιν των ως κατεδαφιστέων κριθέντων μερών αυτού, άλλως τιμωρούνται συμφώνως προς το άρθρον 458 του Ποινικού Κώδικος.

2. Μετά την άπρακτον παρέλευσιν των προς κατεδάφισιν προθεσμιών, η αρμοδία Αρχή προβαίνει εις την κατεδάφισιν της κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 119 κατασκευής. Η δαπάνη της τοιαύτης κατεδαφίσεως καταλογίζεται εις βάρος των κατά την παράγραφον 1 του άρθρου 120 του παρόντος υποχρέων δι' αποφάσεως της αρμοδίας πολεοδομικής αρχής και εισπράττεται ως δημόσιον έσοδον.

3. Δι' αποφάσεως των Υφυπουργών Περιφερειακών Διοικητών δύναται να εγκρίνηται η εξαίρεσις

από της κατά την προηγουμένην παράγραφον κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κατασκευών εάν πρόκειται περί μικρών παραβάσεων ων η καθαίρεσις θα κατέληγεν εις υπέρμετρον βλάβην του κτιρίου ή θα έθετεν εν κινδύνω την φέρουσαν κατασκευήν αυτού ή θα παρέβλαπτεν υπερμέτρως την αισθητικήν εμφάνισιν του κτιρίου ή θα απήτει υπερμέτρους δια την αποκατάστασιν της αισθητικής δαπάνας των οποίων η διατήρησις εν πάσῃ περιπτώσει δεν θα έθετεν εν κινδύνω την ασφάλειαν της κατασκευής ουδέ θα επέβαινεν υπερμέτρως εις βάρος της πόλεως.

4. Η απόφασις περί εξαιρέσεως εκδίδεται μετά σύμφωνον γνώμην του περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων, επί τη υπό του ενδιαφερομένου υποβολή δηλώσεως εις τον αρμόδιον Οίκον.

'Εφορον κατά την διαδικασίαν του ΑΝ-410/1968 και των εις εκτέλεσιν τούτου Β. Δ/των και αποφάσεων. Εφ' όσον εγκριθή η εξαίρεσις οι υποβαλόντες την δηλωσιν κύριοι ή συγκύριοι των ακινήτων, εφ' ων αι διατηρούμεναι κατασκευαί υπόκεινται εις εισφοράν ίσην προς το διπλάσιον της αξίας των ούτω διατηρουμένων αυθαιρέτων κατασκευών. Δια την βεβαίωσιν και είσπραξιν της εισφοράς ταύτης εφαρμόζονται κατά τα λοιπά αναλόγως αι διατάξεις του Α.Ν-410/1968. Η εισφορά αύτή αποδίδεται εις το Ειδικόν Ταμείον εφαρμογής ρυθμιστικών και πολεοδομικών σχεδίων, δεν συμψηφίζεται δε εις ταύτην το κατά τα άρθρα 119 και 120 του παρόντος πρόστιμον.

5. Κτίριον ή μέρος αυτού, κατασκευαζόμενον βάσει αδείας εκδοθείσης μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος και ήτις άδεια εκδοθείσα μεν υπ' ευθύνη του μελετητού, κατά το άρθρον 2 του

Ν.Δ. 194/1969, ηλέχθη κατόπιν υπό της αρμοδίας υπηρεσίας ως καλώς έχουσα διαπιστωθέντος τούτου δι' εγγράφου της υπηρεσίας κοινοποιηθέντος εις τους ενδιαφερομένους, δύναται να χαρακτηρισθή ως μη κατεδαφιστέον κατά τας διατάξεις του Α.Ν-410/1968 έστω και εάν εκ των υστέρων εκρίθη ότι αντίκειται εις τας κειμένας διατάξεις επί των θεμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 119 του παρόντος.

Εις τας περιπτώσεις ταύτας η εξάμηνος προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΑΝ-410/1968 άρχεται από της διαπιστώσεως της παραβάσεως πάντως δε ουχί προ της συμπληρώσεως εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ-125

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Εκτασις εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

1. Αι διατάξεις του παρόντος ισχύουν δια πάντα ανεξαρτήτως οικισμόν ή τμήμα αυτού έχοντα εγκεκριμένον σχέδιον.
2. Δια τας εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων των οικισμών περιοχάς ως και δια τους οικισμούς τους εστερημένους εγκεκριμένου σχεδίου, εκ των διατάξεων του παρόντος εφαρμόζονται αι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3, των άρθρων 15 και 32 της παραγράφου 6 του άρθρου 73, του άρθρου 79, της παραγράφου 4 του άρθρου 80, των άρθρων 81 και 82 του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 84, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 84, της παραγράφου 2 του άρθρου 86, των άρθρων 87, 89, 90, 91, 92, 93, 99, 102, των άρθρων του Μέρους III, του μέρους IV και του μέρους V.
3. Δια Π. Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων δύνανται να τίθενται εν ισχύ οι τας περιοχάς περί ων η προηγουμένη παράγραφος 2 και έτεραι διατάξεις του παρόντος.
4. Ο παρών κανονισμός εξαιρέσει του άρθρου 90 αναφέρεται μόνον εις τας διαστάσεις κατά την οριζοντίαν ως και κατά την καθ' ύψους έννοιαν των κτιρίων μηδενός περιορισμού τιθεμένου ως προς το είδος του υλικού εξ ου κατασκευάζεται το κτίριον ως και το σύστημα κατασκευής αυτού.
5. Αι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του παρόντος δεν έχουν εφαρμογήν α) εις οικισμούς ή τμήματα αυτών ένθα εγένετο παραχώρησις υπό του Κράτους οικοπέδων μετά ή άνευ κτιρίων προς αποκατάστασιν προσφύγων βάσει διαγραμμάτων καθοριζόντων την εντός των οικοπέδων θέσιν των οικοδομών ως ταύτα τυχόν μεταγενεστέρως ετροποποιήθησαν και β) εις οικισμούς ή τμήματα αυτών ένθα εφαρμόζεται η δόμησις των οικοδομικών μονάδων.

ΑΡΘΡΟΝ-126

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρμοδία αρχή δια την εφαρμογήν του παρόντος Κανονισμού

1. Αρμοδία Αρχή δια την εφαρμογήν του παρόντος κανονισμού είναι η κατά τόπον αρμοδία Πολεοδομική Υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

"Δι' αποφάσεως των υπουργών Εθν. Αμύνης και Δημ. Έργων καθορίζεται το περιεχόμενον της αδείας ειδικώς δια τας περιπτώσεις στρατιωτικών έργων ή εγκαταστάσεων εις τας εκτός σχεδίου πόλεων περιοχάς".

(Σ.Σ. Το εντός "... εδάφη ον προσετέθη με το άρθρον 1 του Ν-651/77 (ΦΕΚ-207/Α/27-7-77).

2. Επί πάσης αμφισβητήσεως περί της υπαγωγής ή μη κτιρίου ή εγκαταστάσεως ή οικοπέδου ή τμήματος οικισμού εις τους όρους του παρόντος ή των τυχόν ειδικών πολεοδομικών σχεδίων ή κανονισμών ή περί της εφαρμογής των διατάξεων τούτων εν γένει, αποφαίνεται οριστικώς καθ' άπασαν γενικώς την χώραν ο Υπουργός Δημοσίων Έργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

3. Αι Αστυνομικαί Αρχαί υποχρεούνται όπως α) ελέγχουν εάν ο εκτελών δομικήν εργασίαν έχη λάβη άδειαν παρά της αρμοδίας Αρχής και επιβάλλουν αναγκαστικώς εν ελλείψει αδείας την διακοπήν των εργασιών ειδοποιούσαι αμέσως την αρμοδίαν Αρχήν, β) ελέγχουν εν γενικαίς γραμμαίς εάν η εκτελουμένη εργασία ανταποκρίνεται προς την εν τω κειμένω της αδείας περιγραφήν αυτής ειδοποιούν δε αμέσως την αρμοδίαν Αρχήν εν περιπτώσει αμφιβολιών, γ) διακόπτουν αναγκαστικώς δομικάς εργασίας κατόπιν ειδοποιήσεως της Αρμοδίας Αρχής και δ) συμπράπτουν μετά των Πολεοδομικών Υπηρεσιών δια την κατεδάφισιν των υπό των τελευταίων τούτων κριθεισών ως κατεδαφιστέων αυθαιρέτων κατασκευών. Αι ως άνω Πολεοδομικαί Υπηρεσίαι διαθέτουν την προς τούτο τεχνικήν επίβλεψιν ως και τα απαραίτητα συνεργεία και μέσα.

ΑΡΘΡΟΝ-127

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Καταργούμεναι Διατάξεις

Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) Το από ΒΔ/9-8-55 "περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους", ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.

β) Το ΠΔ/9-5-28 "περί των ως τεμαχίων χαρακτηριζομένων τμημάτων οικοπέδου του αυτού ιδιοκτήτου".

γ) Το τελευταίον εδάφιον της παραγράφου 1 του Αρθ-43, Αρθ-44, Αρθ-45 του ΝΔ/17-7-23 "περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών" ως ταύτα ενοποιήθησαν και ετροποποιήθησαν δια του άρθ-4 του ΝΔ/27-2-26 "περί τροποποιήσεως των περί σχεδίου πόλεως Θεσσαλονίκης διατάξεων" ως τούτο εκυρώθη δια του από 2-8-27 Δ/τος (ΦΕΚ 166), και επεξετάθη καθ' άπαν το Κράτος δια του από 18-3-26 Δ/τος.δ) Το από ΠΔ/18-3-26 "περί αυθαιρέτων κατασκευών και διώξεως των παραβατών κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών έργων".

ε) Η παράγραφος 4 του Αρθ-2 του Ν-3275/55 "περί απαγορεύσεως επεκτάσεως σχεδίων ρυμοτομίας εις το Λεκανοπέδιον Αθηνών και περί όρων δομήσεως εν αυτώ".στ) Το από ΒΔ/26-3-47 "περί επιτρεπτομένων παρεκκλίσεων από των ισχουσών πολεοδομικών διατάξεων".ζ) Το Αρθ-6 του από ΒΔ/19-6-48 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 14-5-34 Διατάγματος περί ύψους οικοδομών Αθηνών και Περιχώρων".

ΑΡΘΡΟΝ-128

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τηρούμεναι Διατάξεις

1. Το δια της παραγράφου 3 του Αρθ-81 του από ΒΔ/9-8-55 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους" ΓΟΚ/55 διατηρηθέν εν ισχύ Κεφάλαιον II του Δ/τος της 3-4-29 "περί Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους" εξακολουθεί ισχύον.2. Το ΝΔ-1199/72 "περί εγκρίσεως

μελετών τουριστικών εγκαταστάσεων κατά παρέκκλισιν από των ισχυόντων κανόνων δομήσεως"
κατά το υπ' αυτού προβλεπόμενον χρονικόν διάστημα.

ΑΡΘΡΟΝ-129
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατικαί Διατάξεις

1. 'Αδειαι δομικών εργασιών εκδιόμεναι επί αιτήσεων υποβληθεισών εις την αρμοδίαν προς
έκδοσιν τούτων Αρχήν μετά των απαιτουμένων στοιχείων μελέτης μέχρι και της ημέρας
δημοσιεύσεως του παρόντος, εκδίδονται και εκτελούνται επί τη βάσει των μέχρι τούδε ισχουσών
διατάξεων.2. Ωσαύτως βάσει των μέχρι τούδε ισχουσών διατάξεων εκδίδονται και εκτελούνται
άδειαι δια ανέγερσιν οικοδομών, εφ'όσον η τοιαύτη οικοδόμησις έχει μέχρι και της ημέρας
ενάρξεως ισχύος του παρόντος συμφωνηθή ή προσυμφωνηθή δια δημοσίου εγγράφου.

ΑΡΘΡΟΝ-130
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
'Εναρξις ισχύος του παρόντος

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της
Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 9 Ιουνίου 1973.